



ST

Kettenzüge Produktinformation

↘ DE

Chain hoists Product information

↘ EN

Palans à chaîne Informations sur le produit

↘ FR

125 - 6.300 kg

Maße für Zone 22 ebenfalls enthalten.
Dimensions for zone 22 also included.
Dimensions pour la zone 22 également incluses.

Partner of Experts

STAHL
Crane Systems





Gültigkeit

Die vorliegende Auflage der Produktinformation für Kettenzüge ST ist ab 07.2018 gültig und ersetzt damit alle vorigen Produktinformationen.

STAHL CraneSystems steht für Weiterentwicklung, Verbesserung und Innovation. Aus diesem Grund müssen wir uns Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionszeichnungen sowie der Liefertermine vorbehalten. Die Abbildungen dienen der anschaulichen Information, sind jedoch nicht verbindlich. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

Wegweiser durch diese Produktinformation

Zum schnelleren Auffinden von Daten und Skizzen haben wir Querverweise aufgenommen.

In den Auswahltabellen wird auf die Maßtabellen verwiesen und in den Maßtabellen auf die Auswahltabellen. Siehe auch "Erklärung der Symbole" Seite 14.

Urheberrechtsvermerk

Der Inhalt dieser Produktinformation ist vertraulich zu behandeln und ausschließlich für die mit dem Produkt beschäftigten Personen bestimmt. Die Überlassung der Produktinformation an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist unzulässig. Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten.

Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form, auch auszugsweise, sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Erklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

Copyright © 2018 STAHLCraneSystemsGmbH

Validity

This edition of the Product information brochure for ST chain hoists is valid from 07.2018 and supersedes all previous product information brochures.

STAHL CraneSystems stands for further development, improvement and innovation. We must therefore reserve the right to modify technical data, dimensions, weights, design drawings and delivery dates. The drawings serve to illustrate the products but are not binding. Errors and printing errors are excepted.

Guide to this product information

We have included cross-references to enable you to find data and sketches more quickly.

The selection tables include references to the dimension tables and the dimension tables include references to the selection tables. See also "Explanations of symbols" page 14.

Copyright notice

The contents of this product information must be treated as confidential and are intended exclusively for personnel working with the product. It is impermissible to pass this product information on to third parties without the written consent of the manufacturer. The information, texts, drawings, figures and other representations contained within them are copyright protected and subject to industrial property rights.

It is prohibited to produce any form of duplicate copy, including excerpts, and to exploit and/or disclose the contents without the written consent of the manufacturer. Infringements will be subject to compensation for damages. Further rights reserved.

Copyright © 2018 STAHLCraneSystemsGmbH

Validité

Cette édition des Informations sur le produit pour les palans à chaîne ST est valable à partir de 07.2018 et remplace ainsi toutes Informations sur le produit précédentes.

STAHL CraneSystems signifie l'évolution, le perfectionnement et l'innovation. Par conséquent nous devons nous réserver le droit de modifier les caractéristiques techniques, dimensions, poids, les plans de construction ainsi que les délais de livraison. Les illustrations servent à la clarté de l'information, mais ne revêtent pas de caractère obligatoire. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Guide pour l'utilisation de la présente information sur les produits

Pour permettre de trouver plus vite données et croquis, nous avons intégré des références croisées.

Dans les tableaux de sélection, il est renvoyé aux tableaux des cotes et, dans les tableaux des cotes, aux tableaux de sélection. Voir aussi "Explication des symboles" page 14.


Avis de droit d'auteur

Le contenu de cette information sur les produits est confidentiel et s'adresse uniquement aux personnes travaillant avec le produit. Il est interdit de transmettre l'information sur les produits à un tiers sans l'accord écrit du fabricant.

Les indications, textes, schémas, figures et autres représentations qu'elle contient sont soumis aux droits d'auteurs et au droit de propriété industrielle.

Toute utilisation et/ou publication du contenu ainsi que toute reproduction même partielle, quelle qu'en soit la forme sont interdites sans l'accord écrit du fabricant. Les violations entraînent des dommages et intérêts. Sous réserve d'autres prétentions.

Copyright © 2018 STAHLCraneSystemsGmbH



**Frequenzumrichter
Frequency inverter
Convertisseur de fréquence**

**Elektrik
Electrics
Équipement électrique**

Inhaltsverzeichnis	Contents	Indice
Gültigkeit 2	Validity 2	Validité 2
Wegweiser durch diese Produktin- formation 2	Guide to this product information .. 2	Guide pour l'utilisation de la pré- sente information sur les produits.. 2
Urheberrechtsvermerk 2	Copyright notice..... 2	Avis de droit d'auteur 2
 Kettenzüge ST 6	 ST chain hoists..... 6	 Palans à chaîne ST 6
Die Technik im Überblick 7	Technical features at a glance..... 7	La technique en un coup d'œil 7
Frequenzumrichter, die Technolo- gie im Überblick 9	Frequency inverter, the technology at a glance 9	Convertisseur de fréquence, la technologie en un coup d'œil 9
Bestimmung von dynamischen Bei- werten 10	Determining dynamic coefficients 10	Déterminer les coefficients dyna- miques 10
Erklärung der Abkürzungen 13	Explanation of abbreviations 13	Explication des abréviations 13
Typenbezeichnung 14	Type designation 14	Désignation du type 14
Erklärung der Symbole 14	Explanations of symbols 14	Explication des symboles 14
 Standardprogramm 15	 Standard programme 15	 Programme standard 15
Auswahltable 15	Selection table 15	Tableau de sélection 15
Abmessungen 18	Dimensions 18	Dimensions 18
Kettenzug "stationär" 18	"Stationary" chain hoist 18	Palan à chaîne "fixe accroché" 18
Rollfahrwerk 24	Push trolley 24	Chariot de direction par poussée 24
Elektrofahwerk "normale Bau- höhe" 27	"Standard headroom" electric trol- ley 27	Chariot électrique "hauteur perdue normale" 27
Elektrofahwerk "kurze Bauhöhe" 34	"Short headroom" electric trolley. 34	Chariot électrique "hauteur perdue réduite" 34
 Doppelkettenzüge STD 40	 STD dual chain hoists 40	 Palans à chaîne STD à deux crochets 40
Auswahltable 42	Selection table 42	Tableau de sélection 42
Abmessungen 44	Dimensions 44	Dimensions 44
Kettenzug "stationär" 44	"Stationary" chain hoist 44	Palan à chaîne "fixe accroché" 44
Elektrofahwerk 48	Electric trolley 48	Chariot électrique 48
 Big Bag-Ausführung STB 52	 STB Big Bag design 52	 Exécution Big Bag STB 52
Auswahltable 52	Selection table 52	Tableau de sélection 52
Abmessungen 53	Dimensions 53	Dimensions 53
 Superkurze Katze STK 55	 STK extra short headroom trolley 55	 Chariot en hauteur perdue "extrêmement réduite" STK 55
Auswahltable 55	Selection table 55	Tableau de sélection 55
Abmessungen 56	Dimensions 56	Dimensions 56
 Kettenzüge ST...W 1~AC 58	 ST...W chain hoists 1~AC 58	 Palans à chaîne ST...W 1~AC 58
Auswahltable 58	Selection table 58	Tableau de sélection 58
Maßliche Änderungen durch die Frequenzsteuerung SFH Vario- speed 59	Dimensional changes entailed by fre- quency control SFH Variospeed 59	Modifications dimensionnelles allant de paire avec la commande par fré- quence SFH Variospeed 59
 Ausstattung und Option	 Equipment and options	 Équipement et options
A010 Steuerung (Standard) 60	Control (standard) 60	Commande (standard) 60
A011 Kranbauer-Schützsteuerung 63	Crane manufacturers' contactor control 63	Commande par contacteurs pour constructeurs de ponts roulants 63
A012 Wegfall der Standard-Schützsteue- rung 63	Non-supply of standard contactor control 63	Suppression de la commande stan- dard par contacteurs 63
A013 Wegfall des Standard-Steuergerä- tes 63	Non-supply of standard control pendant 63	Suppression de l'interrupteur bas- culant de commande standard 63
A014 Anschluss- und Steuerspannungs- kombinationen 63	Supply and control voltage combi- nations 63	Combinaisons de tensions d'alimen- tation et de commande 63
A015 Motoranschlussspannungen 64	Motor supply voltages 64	Tensions d'alimentation des moteurs 64
A016 Direktsteuerung 64	Direct control 64	Commande directe 64
A017 Steuergeräte bei Direktsteuerung für zusätzliche Bewegungen 65	Control pendants for direct control for additional motions 65	Interrupteurs commande directe pour mouvements additionnels 65
A018 Temperaturüberwachung der Moto- ren 65	Temperature control of motors 65	Surveillance de la température des moteurs 65



	A020	Hub-Betriebsendschalter.....	65	Operational hoist limit switch.....	65	Fin de course de service.....	65
	A021	Getriebeendschalter	66	Gear limit switch.....	66	Sélecteur de fin de course	66
	A024	Betriebsstundenzähler.....	66	Operating hours counter	66	Compteur d'heures de fonctionne- ment.....	66
	A025	Hauptstromzuführung - steckbar am Hubwerk.....	67	Main power supply - plug-in in con- trol panel.....	67	Alimentation électrique principale avec fiche de connexion au palan. 67	
	A026	NOT-HALT-Taster mit Schloss.....	67	Key-operated EMERGENCY STOP button.....	67	Touche à serrure ARRÊT D'URGENCE	67
	A027	Einhand-Steuergerät RadioMOVEit	67	RadioMOVEit one-handed control pendant.....	67	Boîtier de commande à manier d'une main RadioMOVEit	67
	A029	Funkfernsteuerung	67	Radio remote control	67	Radiotélécommande.....	67
	A030	Elektronische Lastüberwachung .	68	Electronic load monitoring.....	68	Surveillance électronique de la charge	68
	A040	Fahrendschalter	69	Travel limit switch.....	69	Interrupteur de fin de course de direction.....	69
Umweltbedingungen Ambient conditions Conditions ambiantes	A050	Einsatz unter besonderen Bedin- gungen.....	69	Use in non-standard conditions... 69		Mise en œuvre en conditions exceptionnelles	69
	A051	Schutzart IP66	70	IP66 protection.....	70	Protection de type IP66	70
	A052	Rostfreie Kette.....	70	Stainless steel chain.....	70	Chaîne inoxydable.....	70
	A054	Lasthaken verzinkt.....	70	Galvanised load hook.....	70	Crochet de charge galvanisé	70
	A058	Gerätekasten aus Stahlblech	70	Control panel in steel	70	Coffret de commande en tôle d'acier	70
	A060	Lackierung/Korrosionsschutz.....	70	Paint/corrosion protection.....	70	Peinture/protection anticorrosive.70	
	A061	Anstrich A20	71	A20 paint system	71	Peinture A20.....	71
	A062	Anstrich A30	72	A30 paint system	72	Peinture A30.....	72
	A063	Andere Farbtöne	72	Alternative colours.....	72	Autres nuances de couleurs	72
Hubwerk Hoist Palan	A070	Sonderaufhängung für stationäre Ausführung	72	Off-standard suspension for statio- nary version.....	72	Suspension spéciale pour exécu- tion fixe accrochée	72
	A071	Ösenaufhängung.....	72	Eye suspension.....	72	Suspension à œillet.....	72
	A072	Starre Aufhängung.....	73	Rigid suspension.....	73	Suspension rigide.....	73
	A073	Ohne Aufhängung.....	73	Without suspension	73	Sans suspension	73
	A080	Sonderlastaufnahmemittel.....	73	Off-standard load suspensions ... 73		Moyens spéciaux de préhension de la charge.....	73
	A083	Hakenflasche mit arretierbarem Lasthaken.....	73	Bottom hook block with lockable hook	73	Moufle avec crochet de charge ver- rouillable	73
	A085	Schwingungsdämpfer.....	74	Vibration absorbers.....	74	Amortisseurs de vibrations.....	74
	A089	Anderes Kettenspeichermaterial. 74		Different material for chain box... 74		Autre matériau pour bac à chaîne. 74	
	A090	Wegfall der Lastkette	75	Non-supply of load chain	75	Suppression de la chaîne de levage 75	
	A091	Wegfall der Hakenflasche bzw. des Hakengeschirrs.....	75	Non-supply of bottom hook block . 75		Suppression de la moufle ou du bloc-crochet.....	75
	A092	Wegfall des Standardkettenspei- chers	75	Non-supply of standard chain box 75		Suppression du bac à chaîne stan- dard.....	75
	A100	Stationärer Kettenzug mit Fußbefe- stigung	75	Stationary chain hoist with foot attachment.....	75	Palan à chaîne fixe accroché avec fixation par pied.....	75
	A120	Bypassbremse.....	76	Bypass brake.....	76	Frein en bipasse	76
	A123	Einzelstrangüberwachung	77	Single-fall monitoring.....	77	Surveillance individuelle des brins.77	
Fahrwerk Trolley Chariot	A130	Fahrwerke für größere Flanschbrei- ten.....	78	Trolleys for wider flange widths... 78		Chariots pour plus grandes largeurs de fer	78
	A140	Alternative Fahrgeschwindigkeiten 78		Alternative travel speeds	78	Autres vitesses de direction.....	78
	A150	Mitnehmer für Stromzuführung.... 78		Towing arm for power supply..... 78		Bras d'entraînement pour alimenta- tion électrique.....	78
	A160	Radfangsicherungen.....	79	Wheel arresters.....	79	Étriers-soutiens.....	79
	A180	Puffer für Fahrwerke.....	80	Buffers for trolleys.....	80	Butoirs pour chariots.....	80
	A181	Führungsrollen für Fahrwerke Typ KFN und KFK.....	80	Guide rollers for trolleys type KFN and KFK	80	Galets de guidage pour chariots type KFN et KFK.....	80
	A182	Stützrollen für Fahrwerke normale Bauhöhe Typ KFN	81	Support rollers for standard headroom trolleys type KFN.....	81	Rouleaux d'appui pour chariots d'hauteur perdue normale type KFN81	
	A190	Drehgestellfahrwerke	81	Articulated trolleys	81	Chariots à boggies	81
	A191	Rollfahrwerk normale Bauhöhe, starre Befestigung.....	83	Standard headroom push trolley, rigid connection.....	83	Chariot de direction par poussée, hauteur perdue normale, suspen- sion rigide	83
	A192	Rollfahrwerk kurze Bauhöhe	83	Short headroom push trolley..... 83		Chariot de direction par poussée, hauteur perdue réduite	83

Komponenten und Zubehör		Components and accessories		Composants et accessoires		
B010	Netzanschlussschalter	84	Main isolator	84	Interrupteur de secteur.....84	
B031	Hakengeschrir 1/1 und 2/2-2	84	Bottom hook block, 1/1 and 2/2-2 reevings.....	84	Bloc-crochet 1/1 et 2/2-2.....84	
B033	Hakenflasche 2/1 und 4/2-2.....	85	Bottom hook block, 2/1 and 4/2-2 reevings.....	85	Moufle 2/1 et 4/2-2.....85	
B050	Lasthaken.....	86	Load hooks.....	86	Crochets de charge	86
B060	Umlenkrollenböcke.....	87	Return sheave supports	87	Supports de la poulie de renvoi ...	87
B061	Umlenkrollen.....	87	Return sheaves	87	Poulies de renvoi.....	87
B062	Achsen und Anlaufscheiben für Umlenkrollen.....	87	Axles and stop discs for return sheaves.....	87	Axes et disques d'arrêt pour poulies de renvoi	87
B063	Kettenschmiermittel	88	Chain lubricant.....	88	Lubrifiants de chaîne	88
B065	Standardlastkette	88	Standard load chain.....	88	Chaîne de levage standard	88
B066	Rostfreie Lastkette.....	89	Stainless steel load chain	89	Chaîne de levage inoxydable	89
B070	Kettenspeicher	89	Chain box	89	Bac à chaîne	89
B080	Fahrbahndanschläge.....	91	Runway end stops	91	Butées de fin de voie de roulement ..	91
B090	Lackfarbe	92	Paint.....	92	Peinture.....	92
B100	Auslösegeräte für Kaltleiter-Temperaturüberwachung.....	92	Tripping devices for PTC thermistor temperature control	92	Disjoncteurs pour surveillance de la température par thermistance	92
B101	Betriebsstundenzähler.....	92	Operating hours counter	92	Compteur d'heures de fonctionnement.....	92
B102	Bremsmodul.....	92	Brake module	92	Module de frein	92
B112	Elektronisches Rutschkupplungsprüfgerät FMD1	93	Electronic slipping clutch testing device FMD1.....	93	Appareil électronique de contrôle du limiteur de couple FMD1.....	93
B120	Ketteneinziehvorrichtung	93	Chain fitting device.....	93	Outil pour le chaînage du palan.....	93
B130	Kettenlehre	93	Chain gauge.....	93	Jauge pour chaîne	93
B140	Betätigungsstange für Fahrendschalter.....	93	Activating rod for travel limit switch	93	Tige d'actionnement pour interrupteur de fin de course de direction ..	93
Technische Daten		Technical data		Caractéristiques techniques		
C014	Wärmeklasse.....	94	Thermal class.....	94	Classe thermique.....	94
C020	Motor-Anschlussspannungen	94	Motor supply voltages	94	Tensions d'alimentation des moteurs	94
C040	Schutzart EN 60529 / IEC.....	94	Protection class EN 60529 / IEC ...	94	Type de protection EN 60529/C.E.I. ...	94
C050	Zulässige Umgebungstemperaturen	94	Permissible ambient temperatures	94	Températures ambiantes admissibles	94
C052	Schalldruckpegel.....	94	Sound level	94	Niveau de pression acoustique	94
C055	Laufrollen	94	Wheels	94	Galets	94
C060	Polumschaltbare Hubmotoren.....	95	Pole-changing hoist motors.....	95	Moteurs de levage à commutation de polarité.....	95
C061	Frequenzgesteuerte Hubmotoren	96	Frequency-controlled hoist motors	96	Moteurs de levage à commande par fréquence	96
C070	Polumschaltbare Fahrmotoren.....	97	Pole-changing travel motors	97	Moteurs de direction à commutation de polarité	97
C071	Frequenzgesteuerte Fahrmotoren	97	Frequency controlled travel motors.....	97	Moteurs de direction avec commande par fréquence	97
C080	Max. Leitungslänge bei Direktsteuerung	98	Max. cable length with direct control	98	Longueur du câble maxi. avec commande directe.....	98
C081	Max. Leitungslänge bei Schutzsteuerung	98	Max. cable length with contactor control	98	Longueur du câble maxi. avec commande t.b.t.	98
C090	Radlasten	99	Wheel loads.....	99	Réaction par galets.....	99
	Standardprogramm	99	Standard programme.....	99	Programme standard	99
	Superkurze Katze STK.....	100	STK extra short headroom trolley	100	Chariot en hauteur perdue "extrêmement réduite" STK	100
C100	Ketten.....	100	Chains.....	100	Chaînes	100
	Mögliche Hubgeschwindigkeiten Kettenzüge ST	101	Possible hoisting speeds for ST chain hoists	101	Vitesses de levage possibles pour palans à chaîne ST.....	101
	Doppelkettenzüge STD Vario	102	STD Vario dual chain hoists.....	102	Palans à chaîne à deux crochets STD Vario	102
	Kettenzüge für Gießereien	103	Chain hoists for foundries	103	Palans à chaîne pour fonderies	103
	Spezialausführungen	104	Off-standard designs	104	Exécutions spéciales	104



Typisch STAHL CraneSystems:
Innovation, die aus Erfahrung
kommt

Kettenzüge ST

Das Kettenzugprogramm ST zählt zu den profiliertesten und umfangreichsten, die heute weltweit angeboten werden. Jeder Kettenzug-Typ für sich verfügt über individuell vorteilhafte Leistungsmerkmale. Allen gemeinsam ist die sprichwörtliche Kompetenz von STAHL CraneSystems in der Fördertechnik.

Überzeugende Vorteile auf die Reihe gebracht - durchgängig!

- **Sicherster Kettenzug**
die Typen ST 10 - ST 60 haben eine patentierte Kettenführung, die aus massivem Guß gefertigt ist. Die geschlossene Kettenführung integriert die tragenden Komponenten in einem Bauteil, dadurch wird die Last dort getragen, wo sie angreift - die Aufhängung ist direkt, der Kraftfluss geht nicht über das Gehäuse!
- **Einfachste Wartung**
des Kettentriebes durch die fliegend gelagerte Antriebswelle. Kettennuss, Kettenauswerfer und Kettenführung lassen sich für Inspektionen einfach ein- und ausbauen.
- **Leichteste Prüfung**
der Bremsen - keine Nachstellung erforderlich (ST 10-60).
- **Schnellste Verfügbarkeit**
durch vorkonfektionierte Komponenten und modernste Fertigungssteuerung erreichen wir kürzeste Lieferzeiten für alle Kettenzüge der Baureihe ST.

Weitere Pluspunkte der Kettenzüge ST:

- + komprimierte Baumaße
- + leistungsstarke Antriebstechnik nach Maß
- + viele Optionen verfügbar
- + hoch verschleißfeste Ketten in Sondergüte
- + abgerundetes Produktprogramm von 125 kg - 6300 kg
- + leichtgängige Fahrwerke
- + kundenspezifische Lösungen

Typical STAHL CraneSystems:
Innovation out of experience

ST chain hoists

The ST chain hoist programme is one of the most distinctive and comprehensive programmes on offer today world-wide. Each chain hoist model has individual advantages as regards its performance characteristics; all share in STAHL CraneSystems legendary material handling competence.

Convincing advantages combined in series - hoist for hoist!

- **Extremely safe chain hoist**
The ST 10 - ST 60 models have a patented chain guide made of solid cast metal. The enclosed chain guide integrates the load-bearing components into a single sub-assembly, thus the load is supported where it is applied - suspension is direct, the power flux not transmitted through the housing!
- **Extremely simple maintenance**
of the chain drive thanks to the overhung drive shaft. Chain sprocket, chain ejector and chain guide are easy to dismantle and assemble for servicing.
- **Extremely easy inspection**
of the brakes - no adjustment necessary (ST 10-60).
- **Extremely fast availability**
We achieve the shortest delivery times for all chain hoists of the ST series by means of pre-assembled components and up-to-date production control.

Further advantages of the ST chain hoists:

- + reduced dimensions
- + powerful drive technology made-to-measure
- + many options available
- + extremely wear resistant chains in special quality
- + well-rounded product range from 125 kg - 6300 kg
- + smooth-running trolleys
- + customer specific solutions

Typiquement STAHL CraneSystems :
L'innovation issue de l'expérience

Palans à chaîne ST

Les palans à chaîne du programme ST comptent parmi les plus professionnels et les mieux équipés proposés aujourd'hui sur le marché. Chaque type de palan à chaîne dispose de caractéristiques propres et particulièrement intéressantes. Ils ont tous en commun le savoirfaire reconnu de STAHL CraneSystems dans le domaine de la manutention.

Des avantages décisifs sur toute la ligne!

- **Palan à chaîne extrêmement fiable**
Les types ST 10 - ST 60 ont un guide-chaîne breveté fabriqué en fonte massive. Le guide-chaîne fermé intègre les composants porteurs dans un sous-ensemble ; il en résulte que la charge est supportée là où elle agit - La suspension est directe, le flux de force ne passe pas par le carter!
- **Entretien extrêmement simple**
de l'entraînement de la chaîne du fait que l'arbre d'entraînement est en porte-à-faux. Noix d'entraînement, éjecteur de chaîne et guide-chaîne sont faciles à poser et à déposer pour des inspections.
- **Contrôle très facile**
des freins - Pas nécessaire de rattraper le jeu (ST 10-60).
- **Disponibilité très rapide**
Grâce à des composants préparés et au pilotage très moderne de la production, nous atteignons des délais de livraison extrêmement courts pour tous les palans à chaîne de la série ST.

Autres atouts des palans à chaîne ST :

- + Construction de forme ramassée
- + Puissante technique d'entraînement sur mesure
- + Beaucoup d'options disponibles
- + Chaînes extrêmement résistantes à l'usure, en qualité spéciale
- + Programme bien étoffé de produits, de 125 kg à 6300 kg
- + Chariots manœuvrant facilement
- + Solutions spécifiques du client





Die Technik im Überblick


Technical features at a glance La technique en un coup d'œil

Die Kettenzüge ST 05 bis ST 60 bilden ein Profi-Programm für Hebezeuge im Tragfähigkeitsbereich von 125 bis 6300 kg. Sie zeichnen sich durch Merkmale aus, die für den Anwender entscheidende Gebrauchsvorteile ergeben. Es ist ein Programm, wie es von einem Pionier der Fördertechnik erwartet wird.


The chain hoists ST 05 to ST 60 form a programme of professional hoists in a working load range from 125 to 6300 kg. They are distinguished by characteristics offering decisive advantages in use. It is a programme such as is only to be expected from a pioneer in material handling.

Les palans à chaîne ST 05 à ST 60 constituent un programme professionnel de palans dans la gamme des charges d'utilisation de 125 à 6300 kg. Ils se distinguent par des caractéristiques qui procurent à l'utilisateur des avantages d'usage décisifs. C'est un programme tel que vous attendiez d'un pionnier de la manutention.

ST 05



ST 10 - ST 60



- 1 Bremse
- 2 Motor
- 3 Aufhängung
- 4 Rutschkupplung
- 5 Getriebe
- 6 Kettenführung
- 7 Kettennuss
- 8 Steuerung
- 9 Hakengeschirr/Hakenflasche
- 10 Kettenspeicher

- 1 Brake
- 2 Motor
- 3 Suspension
- 4 Slipping clutch
- 5 Gear
- 6 Chain guide
- 7 Chain sprocket
- 8 Control /terminal box
- 9 Bottom hook block
- 10 Chain box

- 1 Frein
- 2 Moteur
- 3 Suspension
- 4 Limiteur de couple
- 5 Réducteur
- 6 Guide chaîne
- 7 Noix de chaîne
- 8 Coffret de commande
- 9 Moufle
- 10 Bac à chaîne



- Massive, hochfeste Kettenführung (6), die den Kettentrieb voll umschließt, sorgt auch bei rauen Anwendungsbedingungen für einen funktions-sicheren Lauf der Kette
- Hohe Hubgeschwindigkeiten, kraftvoller Hubmotor (2); 1 oder 2 Hubgeschwindigkeiten (1:4)
- Wartungsarme, asbestfreie elektromagnetische Scheibenbremse (1) bei ST 10-ST 60, bei ST 05 Verschiebeanker-Bremsmotor (Konusbremse). Hohe Lebensdauer - sicher auch bei Tippbetrieb
- Rutschkupplung (4) - einfach einstellbar von außen. Präzises Ansprechen und geringer Stoßfaktor durch Einbau in der 2. Getriebestufe
- Bis 2000 kg (ST 2010-8..) wahlweise Direkt- oder Schutzsteuerung, darüber standardmäßig Schutzsteuerung mit Hauptschutz, Steuerspannung 48 V
- Bedienerfreundliches, ergonomisch gestaltetes Steuergerät
- Extrem kurze Bauhöhe bei Ösenaufhängung, starrer Aufhängung und beim Fahrwerk
- Starre Aufhängung ergibt günstige Bauhöhe beim Einbau in Anlagen und verhindert das "Schwingen" des Kettenzuges am Fahrwerk
- Verschleißfeste, einsatzgehärtete Kettennuss (7)
- 2 Fahrgeschwindigkeiten (1:4) ermöglichen exaktes Positionieren der Last (Option)
- Einfache elektrische Montage durch Steckverbindungen
- Ständiges Erfassen der Betriebsstunden durch einen Betriebsstundenzähler als Option bei ST. Beim STF standardmäßig im Frequenzumrichter
- Solid, high-tensile chain guide (6) enclosing chain drive completely, ensures that chain runs reliably even in harsh operating conditions
- Fast hoisting speeds, powerful motor (2); 1 or 2 hoisting speeds (1:4)
- Low-maintenance, asbestos-free electromagnetic disc brake (1) on ST 10-ST 60, sliding rotor brake motor (conical brake) on ST 05. Long service life - safe even in inching operation
- Slipping clutch (4) easily adjusted from outside. Accurate reaction and low impact factor due to integration into 2nd gear step
- Up to 2000 kg (ST 2010-8..) optionally direct or contactor control, above this capacity as standard equipment contactor control with main contactor, control voltage 48 V
- Easy handling with ergonomic control pendant
- Extremely short headrooms whether with eye suspension, rigid suspension or trolley
- Rigid suspension permits low headroom for installation in systems and prevents chain hoist swinging on trolley
- Wear-resistant, case-hardened chain sprocket (7)
- 2 travel speeds (1:4) permit accurate positioning of the load (option)
- Simple electrical installation by means of plug connections
- Constant recording of operating hours by means of optional operating hours counter on ST. For STF in frequency inverter as standard
- Guide-chaîne massif (6) et à haute résistance, enfermant complètement l'entraînement de chaîne et garantissant une marche fiable de la chaîne aussi dans les conditions d'opération dures
- Grandes vitesses de levage, moteur puissant (2); 1 ou 2 vitesses de levage (1:4)
- Pour ST 10-ST 60, frein électromagnétique à disque (1), à la garniture sans amiante, nécessitant peu d'entretien, pour ST 05 moteur-frein à rotor coulisant (rotor conique). Longue durée de vie - sécurité aussi en cas de brefs enclenchements du moteur
- Limiteur de couple à friction (4) - réglage aisé de l'extérieur. Réaction précise et facteur de choc faible grâce à la situation au deuxième étage du réducteur
- Jusqu'à 2000 kg (ST 2010-8..) commande directe ou commande t.b.t., pour les capacités plus hautes comme équipement standard commande t.b.t. avec contacteur général, tension de commande 48 V
- Pilotage facile grâce à sa boîte de commande ergonomique
- Hauteur perdue très faible soit en exécution fixe à œillet, soit avec suspension rigide ou sur chariot
- Une suspension rigide permet une hauteur perdue très faible pour le montage dans les installations et prévient le balancement du palan dans le chariot
- Noix de chaîne résistante à l'usure, cémentée et trempée (7)
- 2 vitesses de direction (1:4) permettent un positionnement exact de la charge (option)
- Installation électrique aisée grâce aux fiches de connexion
- Saisie permanente des heures d'utilisation par le compteur de temps d'utilisation en option pour ST. Pour STF en version standard dans le convertisseur de fréquence



Eine moderne Fertigungstechnik und Materialwirtschaft garantieren kurze Lieferzeiten und Liefertreue.

Modern manufacturing technology and materials management guarantee short delivery times and reliable delivery dates.

Une technique de production et une gestion des matériaux moderne assorties à cette nouvelle réalisation garantissent de courts délais et le respect des spécifications de commande.



Frequenzumrichter, die Technologie im Überblick

Ein Frequenzumrichter ist vorteilhaft

- Wenn die Umschlagleistung deutlich erhöht werden soll. Dabei wird zeitraubendes und gefährliches Lastpendeln deutlich reduziert und Korrekturschaltungen (Tippbetrieb) minimiert.
- Wenn ruckfreies Anfahren und sicheres Positionieren notwendig sind.
- Wenn eine sehr geringe Feinhubgeschwindigkeit gefordert wird.
- Wenn eine Reduzierung der dynamischen Belastung gewünscht wird. Dies bedeutet z.B. eine längere Lebensdauer für Hubmotor und Hubgetriebe.

Frequenzumrichter für Heben
 Frequenzumrichter setzen Spannung und Frequenz des Drehstromnetzes in ein neues Dreiphasensystem um. Durch stufenloses Verändern der Motorspannung und Motorfrequenz lässt sich die Drehzahl des Hubmotors stufenlos einstellen.

Hinweis:
 Die Stromzuführung ist kleiner dimensionierbar, da der Anlaufstrom geringer ist als bei polumschaltbaren Motoren. Außerdem ist der Maximalstrom elektronisch begrenzt und kann individuell (abhängig vom Netz) eingestellt werden.
 Gleichzeitig schonen frequenzgezielte Hebezeuge durch sanftes Anfahren die Anlagen, weil sie auftretende Belastungskräfte auf Kran, Kranbahn und Gebäude reduzieren.
 Das Resultat ist eine längere Lebensdauer, ein geringerer Energieverbrauch und niedrigere Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus.

Frequency inverter, the technology at a glance

A frequency inverter is of advantage

- If the handling capacity is to be increased significantly. Time-consuming and dangerous load swing is significantly reduced and corrective switching operations (inching operation) are minimised.
- If smooth starting and safe positioning is required.
- If a very low creep speed is required.
- If a reduction of the dynamic stress is desired. This means for example longer service life for hoist motor and hoist gear.

Frequency inverter for hoisting
 Frequency inverters convert voltage and frequency of the three-phase A.C. power supply into a new three-phase system. The speed of the hoist motor is infinitely adjustable from the stepless modification of motor voltage and motor frequency.

N.B.:
 The power supply can be of smaller size as the starting current is lower than with pole-changing motors. In addition the maximum current is electronically limited and can be adjusted individually (dependent on the mains power supply).
 At the same time, frequency-controlled hoists reduce the stress on systems by means of smooth starting, as they reduce the load forces effective on crane, crane runway and building.
 This results in a longer service life, lower energy consumption and lower maintenance costs over the whole life cycle.

Convertisseur de fréquence, la technologie en un coup d'œil

Un convertisseur de fréquence est avantageux

- Si la rotation de stocks doit être considérablement augmentée. Cela réduit considérablement le ballant de la charge qui fait perdre du temps et qui, en outre, est dangereux et minimise les couplages de correction (marche par impulsions).
- Si le démarrage sans à coups et le réglage sûr sont requis.
- Si une très faible vitesse de levage est requise.
- Si une réduction des contraintes dynamiques est souhaitée. Cela prolonge par exemple la durée de vie du moteur de levage et du réducteur de levage.

Convertisseur de fréquence pour le levage
 Les convertisseurs de fréquence transforment en un nouveau système triphasé la tension et la fréquence du secteur d'alimentation en courant triphasé. Il en résulte la possibilité de modifier en variation continue la vitesse de rotation du moteur de par modification en variation continue de la tension et de la fréquence du moteur.

Remarque :
 L'alimentation électrique peut être dimensionnée plus faible, car le courant de démarrage est plus basse qu'avec des moteurs à commutation de polarité. En plus, le courant maximal est limité électroniquement et peut être adapté individuellement (dépendant du réseau)
 En même temps, les palans à commande par variateur de fréquence augmentent la longévité des systèmes en réduisant les contraintes du pont, de la voie de roulement et du bâtiment.
 Cela permet une durée de service augmentée, une consommation d'énergie plus faible, et des frais d'entretien plus basses pendant la cycle de vie entier.



Bestimmung von dynamischen Beiwerten

Bestimmung des dynamischen Beiwerts ϕ_2 nach EN 15011

$$\phi_2 = \phi_{2,\min} + \beta_2 \cdot v_h \quad (1)$$

Beim Anheben einer unbehinderten Last vom Boden sind die dabei verursachten dynamischen Effekte durch Multiplikation der Gewichtskraft der Hublast mit dem Beiwert ϕ_2 zu berücksichtigen.

$\phi_{2,\min}, \beta_2$ = f (Steifigkeitsklasse HC)
- siehe Tabelle 1 und 2

v_h Charakteristische Hubgeschwindigkeit [m/s]
- siehe Tabelle 2 und 3

Determining dynamic coefficients

Determining dynamic coefficient ϕ_2 to EN 15011

When lifting an unobstructed load from the ground, the dynamic effects generated must be factored in by multiplying the weight of the hoisted load by coefficient ϕ_2 .

=f (stiffness class HC)
- see Tables 1 and 2

Characteristic lifting speed [m/s]
- see Tables 2 and 3

Déterminer les coefficients dynamiques

Déterminer le coefficient dynamique ϕ_2 selon EN 15011

Lors du levage du sol d'une charge libre les effets dynamiques engendrés doivent être considérés en multipliant le poids de la charge par le coefficient ϕ_2 .

=f (classe de raideur HC)
- voir tableaux 1 et 2

Vitesse de levage caractéristique [m/s]
- voir tableaux 2 et 3

1

Tabelle 1:

Bestimmung der Beiwerte $\phi_{2,\min}, \beta_2$

Quelle: EN 13001-2: 2014

Table 1:

Determining coefficients $\phi_{2,\min}, \beta_2$

Source: EN 13001-2: 2014

Tableau 1 :

Déterminer les coefficients $\phi_{2,\min}, \beta_2$

Source: EN 13001-2: 2014

Steifigkeitsklasse Stiffness class Classe de raideur	Beiwert $\phi_{2,\min}$ Coefficient $\phi_{2,\min}$ Coefficient $\phi_{2,\min}$		Beiwert β_2 Coefficient β_2 Coefficient β_2
	Hubwerks-Betriebsart (siehe Tabelle 2) Hoist duty type (see table 2) Mode de fonctionnement du palan (voir tableau 2)		
	HD1	HD4	
	[s/m]		
HC1	1,05	1,05	0,17
HC2	1,1	1,1	0,34
HC3	1,15	1,15	0,51
HC4	1,2	1,2	0,68

Bestimmung der Steifigkeitsklasse HC nach EN 15011 für Brücken- und Portalkrane

Bestimmung der Steifigkeitsklasse HC

nach EN 15011 - Tab. 2

Determining stiffness class HC as per EN 15011 for bridge and portal cranes

Determining stiffness class HC


as per EN 15011 - Tab. 2

Déterminer la classe de raideur HC selon EN 15011 pour ponts roulants et portiques

Déterminer la classe de raideur HC

selon EN 15011 - Tab. 2

$\phi_{2,t} \leq 1,07 + 0,24 \cdot v_{h,\max}$	→ HC1
$1,07 + 0,24 \cdot v_{h,\max} < \phi_{2,t} \leq 1,12 + 0,41 \cdot v_{h,\max}$	→ HC2
$1,12 + 0,41 \cdot v_{h,\max} < \phi_{2,t} \leq 1,17 + 0,58 \cdot v_{h,\max}$	→ HC3
$1,17 + 0,58 \cdot v_{h,\max} < \phi_{2,t}$	→ HC4



2

Tabelle 2:
Bestimmung der Betriebsart des
Hubwerks

Quelle: EN 13001-2: 2014

Table 2:
Determining hoist duty type

Source: EN 13001-2: 2014

Tableau 2 :
Déterminer le mode de
fonctionnement du palan

Source: EN 13001-2: 2014

Betriebsart Duty type Mode de fonctionnement	Beschreibung Description Description			STAHL CraneSystems GmbH		
HD1	Kein Feinhub vorhanden oder Beginn des Hubvorgangs ohne Feinhub möglich	No creep speed available or lifting process can be started without creep speed	Pas de vitesse lente disponible, ou le levage peut être démarré sans vitesse lente	Kettenzug Fein-/Haupthub	Chain hoist creep/main speed	Palan à chaîne vitesse lente/normale
HD4	Stufenlose Hubantriebssteuerung mit stetigem Hochlaufen der Geschwindigkeit	Stepless hoist drive control with steady speed increase	Commande de l'entraînement de levage à réglage continu avec accélération constante de la vitesse	Kettenzug mit Frequenzumrichter	Chain hoist with frequency inverter	Palan à chaîne avec convertisseur de fréquence

$$\phi_{2,t} = 1 + \frac{2,8 \cdot v_{h,max}}{0,45 + \sqrt{\frac{f_{uc} \cdot l_c}{150 \cdot Z_a}}}$$

Bestimmung des theoretischen
dynamischen Beiwerts $\phi_{2,t}$

nach EN 15011 - 5.2.1.3.2.2. a)

Kettendaten siehe C100.
Alternativ kann die Berechnung auch gemäß Anhang C der EN 15011 erfolgen.

Determining theoretical dynamic
coefficient $\phi_{2,t}$

in acc. with EN 15011 - 5.2.1.3.2.2. a)

Chain data see C100.
Alternatively calculation according to Annexe C of EN 15011 is possible.

Déterminer le coefficient
dynamique théorique $\phi_{2,t}$

selon EN 15011 - 5.2.1.3.2.2. a)

Caractéristiques de la chaîne voir C100.
En alternative, le calcul selon Annexe C de la EN 15011 est possible.

$$Z_a = \frac{n \cdot F_u \cdot 1000}{m_h \cdot g}$$

Mit tatsächlichem Nutzungsbeiwert der Kette Z_a .

With actual coefficient of use of chain Z_a .

Avec coefficient d'utilisation réel de la chaîne Z_a .

3

Tabelle 3:
Bestimmung der charakteristischen
Geschwindigkeit v_h

Quelle: EN 13001-2

Table 3:
Determining characteristic
speed v_h

Source: EN 13001-2

Tableau 3 :
Déterminer la vitesse
caractéristique v_h

Source: EN 13001-2

Lastkombination Load combination Combinaison de charges	Hubwerks-Betriebsart Hoist duty type Mode de fonctionnement du palan		Beiwert ϕ_2 nach Formel (1) Coefficient ϕ_2 as per formula (1) Coefficient ϕ_2 selon formule (1)
	HD1	HD4	
A1, B1	$v_{h,max}$	$0,5 \cdot v_{h,max}$	$\phi_{2(A1,B1)}$
C1	-	$v_{h,max}$	$\phi_{2(C)}$

Erklärung der Abkürzungen siehe
Seite 13.

Explanation of abbreviations see
page 13.

Explication des abréviations voir
page 13.



Beispiel

- Einträger-Laufkran
1,6 t x 15,0 m, mit Kettenzug
- Hebezeug ST 3216-12/3 1/1
- Betriebsart HD1 (2-stufig)
- Masse Hublast
 $m_h = 1600 \text{ kg}$
- Bruchfestigkeit des Ketten-
stahls $f_{uc} = 800 \text{ N/mm}^2$
- Rechnerische Kettenbruch-
kraft $F_u = 100 \text{ kN}$
- Länge eines Kettenstrangs
beim Anheben einer auf dem
Boden ruhenden Last $l_c = 4,0 \text{ m}$
- Anzahl der Kettenstränge
 $n = 1$
- Hubgeschwindigkeit
 $v_{h,max} = 12 \text{ m/min} = 0,2 \text{ m/s}$

Berechnung:

nach EN 15011 - 5.2.1.3.2.2. a)

$$Z_a = \frac{n \cdot F_u \cdot 1000}{m_h \cdot g}$$

Tatsächlicher Nutzungsbeiwert
der Kette Z_a

$$\phi_{2,t} = 1 + \frac{2,8 \cdot v_{h,max}}{0,45 + \sqrt{\frac{f_{uc} \cdot l_c}{150 \cdot Z_a}}}$$

Theoretischer dynamischer
Beiwert $\phi_{2,t}$

Steifigkeitsklasse HC

$$\phi_2 = \phi_{2,min} + \beta_2 \cdot v_h$$

Dynamischer Beiwert ϕ_2 für
HC3/HD1

Erklärung der Abkürzungen siehe
Seite 13.

Example

- Single girder overhead travel-
ling crane 1.6 t x 15.0 m, with
chain hoist
- Hoist ST 3216-12/3 1/1
- Duty type HD1 (2-step)
- Mass of hoisted load
 $m_h = 1600 \text{ kg}$
- Breaking strength of chain
steel $f_{uc} = 800 \text{ N/mm}^2$
- Calculated chain breaking
force $F_u = 100 \text{ kN}$
- Length of one chain fall when
lifting a load resting on the
ground $l_c = 4.0 \text{ m}$
- Number of chain falls
 $n = 1$
- Lifting speed
 $v_{h,max} = 12 \text{ m/min} = 0.2 \text{ m/s}$

Calculation:

as per EN 15011 - 5.2.1.3.2.2. a)

Actual coefficient of use of
chain Z_a

$$Z_a = \frac{1 \cdot 100 \cdot 1000}{1600 \cdot 9,81} = 6,4$$

Theoretical dynamic
coefficient $\phi_{2,t}$

$$\phi_{2,t} = 1 + \frac{2,8 \cdot 0,2}{0,45 + \sqrt{\frac{800 \cdot 4}{150 \cdot 6,4}}} = 1,243$$

Stiffness class HC

Dynamic coefficient ϕ_2 for
HC3/HD1

Explanation of abbreviations see
page 13.

$$\phi_{2(A1,B1)} = 1,15 + 0,51 \cdot 0,2 = 1,25$$

Exemple

- Pont roulant posé monopoutre
1,6 t x 15,0 m, avec palan à
chaîne
- Palan ST 3216-12/3 1/1
- Mode de fonctionnement HD1
(à 2 vitesses)
- Masse de la charge levée
 $m_h = 1600 \text{ kg}$
- Résistance à la rupture de l'acier
de la chaîne $f_{uc} = 800 \text{ N/mm}^2$
- Force de rupture calculée de
la chaîne $F_u = 100 \text{ kN}$
- Longueur d'un brin de chaîne
lors du soulèvement d'une charge
posée sur le sol $l_c = 4,0 \text{ m}$
- Nombre de brins de la chaîne
 $n = 1$
- Vitesse de levage
 $v_{h,max} = 12 \text{ m/min} = 0,2 \text{ m/s}$

Calcul :

selon EN 15011 - 5.2.1.3.2.2. a)

Coefficient d'utilisation réel de la
chaîne Z_a

Coefficient dynamique
théorique $\phi_{2,t}$


Classe de raideur HC

Coefficient dynamique ϕ_2 pour
HC3/HD1

Explication des abréviations voir
page 13.

→ HC3

$$1,12 + 0,41 \cdot v_{h,max} = 1,202 < \phi_{2,t} \leq 1,17 + 0,58 \cdot v_{h,max} = 1,286$$



Bestimmung des dynamischen Beiwerts $\phi_{5,res}$ nach EN 15011

Lasten durch Beschleunigungen oder Verzögerungen aufgrund von Antriebskräften können mit starrkörperkinetischen Modellen berechnet werden. Die Lasteinwirkung ist unter Verwendung des Beiwerts $\phi_{5,res}$ zu berechnen.

Determining dynamic coefficient $\phi_{5,res}$ in acc. with EN 15011

Loads arising from acceleration or deceleration due to drive forces can be calculated with rigid body kinetic models. The load action is to be calculated using coefficient $\phi_{5,res}$.

Déterminer le coefficient dynamique $\phi_{5,res}$ selon EN 15011

Les charges dues à l'accélération ou la décélération engendrées par les forces d'entraînement peuvent être calculées au moyen de modèles cinétiques pour solides indéformables. L'effet des charges se calcule employant le coefficient $\phi_{5,res}$.

$$\phi_{5v,res} = 1 + \phi_{pv} \cdot \phi_{5v} \cdot \frac{a_v}{g}$$

Heben/Senken

Lifting/lowering

Levage/abaissement

$$\phi_{5h,res} = \phi_{ph} \cdot \phi_{5h} \cdot \frac{a_h}{g}$$

Fahren

Travel

Déplacement

ϕ_{5h} siehe EN 15011 - Tab. 3, Spalte "getriebetypisches Spiel"
 ϕ_{5v} siehe EN 15011 - Tab. 4
 ϕ_p siehe EN 15011 - Tab. 5

ϕ_{5h} see EN 15011 - Tab. 3, column "typical gear play"
 ϕ_{5v} see EN 15011 - Tab. 4
 ϕ_p see EN 15011 - Tab. 5

ϕ_{5h} voir EN 15011 - Tab. 3, colonne "écartement typique du réducteur"
 ϕ_{5v} voir EN 15011 - Tab. 4
 ϕ_p voir EN 15011 - Tab. 5

$$a_v = \frac{\Delta v_v}{\Delta t_v}$$

$$\Delta v_v = v_{h,max} - v_{h,CS}$$

Beschleunigung Heben/Senken

Acceleration during lifting/lowering

Accélération pendant le levage/l'abaissement

Umschaltzeiten Δt_v (Senken):

Switching times Δt_v (lowering):

Temps de commutation Δt_v

0,15 s 2-stufig nicht-ex
0,25 s 2-stufig ex
1,0 s Frequenzumrichter

2-step non-ex
2-step ex
Frequency inverter

(abaissement) :
à 2 vitesses, non-antidéflagrant
à 2 vitesses, antidéflagrant
Convertisseur de fréquence

$$a_h = 0,2 \text{ m/s}^2$$

Beschleunigung Fahren

Acceleration during travel

Accélération pendant le déplacement

(Richtwert, genaue Berechnung siehe Produktinformation "Fahrantriebe".)

(Guide value, you will find a detailed calculation in our Product information "Travel drives".)

(Valeur estimative, vous trouvez une calculation détaillée dans nos Informations sur le produit "Groupes d'entraînement".)

Erklärung der Abkürzungen

Explanation of abbreviations

Explication des abréviations

ϕ_2		Dynamischer Beiwert
$\phi_{2,min}$		Mindestbeiwert
$\phi_{2,t}$		Theoretischer dynamischer Beiwert
β_2	[s/m]	Beiwert
F_u	[kN]	Rechnerische Kettenbruchkraft
f_{uc}	[N/mm ²]	Bruchfestigkeit des Kettenstahls
$g = (9,81)$	[m/s ²]	Erdbeschleunigung
l_c	[m]	Länge eines Kettenstrangs beim Anheben einer auf dem Boden ruhenden Last
m_h	[kg]	Masse Hublast
n		Anzahl der Kettenstränge
v_h	[m/s]	Charakteristische Hubgeschwindigkeit
$v_{h,CS}$	[m/s]	Stetige Feinhubgeschwindigkeit
$v_{h,max}$	[m/s]	Maximale stetige Hubgeschwindigkeit
Z_a		Tatsächlicher Nutzungsbeiwert der Kette

Dynamic coefficient
Minimum coefficient
Theoretical dynamic coefficient
Coefficient
Calculated chain breaking force
Breaking strength of chain steel
Acceleration due to gravity
Length of one chain fall when lifting a load resting on the ground
Mass of hoisted load
Number of chain falls
Characteristic lifting speed
Constant creep speed
Maximum constant lifting speed
Actual coefficient of use of chain

Coefficient dynamique
Coefficient minimal
Coefficient dynamique théorique
Coefficient
Force de rupture calculée de la chaîne
Résistance à la rupture de l'acier de la chaîne
Accélération due à la gravité
Longueur d'un brin de chaîne lors du soulèvement d'une charge posée sur le sol
Masse de la chargé élevée
Nombre de brins de la chaîne
Vitesse de levage caractéristique
Vitesse de levage lente constante
Vitesse de levage constante maximale
Coefficient d'utilisation réel de la chaîne



	Typenbezeichnung	Type designation	Désignation du type
ST . 2010 - 8/2 2/1 KFN 20.20 E	1 Baureihe Kettenzug	1 Chain hoist range	1 Série du palan à chaîne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 Kettenzug Typ ST = Hubwerk mit polumschaltbarem Antrieb ..F = Hubwerk mit frequenzgeregeltem Antrieb und SFH Variospeed Steuerung	2 Chain hoist type ST = Hoist with 2 speed hoist motor ..F = Hoist with frequency-controlled drive and SFH Variospeed control	2 Type de palan à chaîne ST = Palan avec entraînement à commutation de polarité ..F = Palan avec entraînement à commande par fréquence et commande SFH Variospeed
	3 Baugröße Kettenzug	3 Size of chain hoist	3 Modèle du palan à chaîne
	4 Tragfähigkeit x 100 bei 1/1	4 Working load x 100 at 1/1	4 Charge d'utilisation x 100 à 1/1
	5 Hubgeschwindigkeiten [m/min]	5 Hoisting speeds [m/min]	5 Vitesses de levage [m/min]
	6 Strangzahl 1/1 = 1-strängig 2/1 = 2-strängig 2/2-2 = 2x 1-strängig 4/2-2 = 2x 2-strängig	6 Number of falls 1/1 = single fall 2/1 = 2-fall 2/2-2 = 2x single fall 4/2-2 = 2x 2-fall	6 Nombre de brins 1/1 = 1 brin 2/1 = 2 brins 2/2-2 = 2x 1 brin 4/2-2 = 2x 2 brins
	7 Fahrwerkstyp	7 Type of trolley	7 Type de chariot
	8 Baugröße Fahrwerk	8 Size of trolley	8 Modèle du chariot
	9 Baugröße Kettenzug (Pos. 3) Ausnahme: KFN32.20 für ST 20 und ST 30 KFN32.32 für ST 32 und ST 50 KFN63.50 für ST 50 und ST 60 KFD32.30 für ST. 30 und ST. 50/60	9 Size of chain hoist (item 3) Exception: KFN32.20 for ST 20 and ST 30 KFN32.32 for ST 32 and ST 50 KFN63.50 for ST 50 and ST 60 KFD32.30 for ST. 30 and ST. 50/60	9 Modèle du palan à chaîne (pos. 3) Exception : KFN32.20 pour ST 20 et ST 30 KFN32.32 pour ST 32 et ST 50 KFN63.50 pour ST 50 et ST 60 KFD32.30 pour ST. 30 et ST. 50/60
	10 Antriebsart Fahrwerk E = Elektroantrieb H = Handantrieb (ohne Antrieb)	10 Type of trolley drive E = electric drive H = manual drive (without drive)	10 Type d'entraînement du chariot E = entraînement électrique H = entraînement manuel (sans entraînement)



Erklärung der Symbole

Maximale Tragfähigkeit [kg]

1 Hubgeschwindigkeit [m/min]

2 Hubgeschwindigkeiten [m/min]

Fahrgeschwindigkeit [m/min]

Kettenzug "stationär"

Kettenzug mit Rollfahrwerk

Kettenzug mit Elektrofahrwerk

Mit Zusatzgewicht

Gewicht [kg]

Abmessungen siehe Seite ..

Siehe Seite ..

Explanations of symbols

Maximum working load [kg]

1 hoisting speed [m/min]

2 hoisting speeds [m/min]

Travel speed [m/min]

"Stationary" chain hoist

Chain hoist with push trolley

Chain hoist with electric trolley

With additional weight

Weight [kg]

Dimensions see page ..

See page ..

Explication des symboles

Charge maximale d'utilisation [kg]

1 vitesse de levage [m/min]

2 vitesses de levage [m/min]

Vitesses de direction [m/min]

Palan à chaîne "fixe accroché"

Palan à chaîne avec chariot de direction par poussée


Palan à chaîne avec chariot électrique

Avec poids supplémentaire

Poids [kg]

Dimensions voir page ..

Voir page ..



Auswahltabelle

Selection table

Tableau de sélection

Standardprogramm

Standard programme


Programme standard

 [kg]	ISO			Typ Type  =1/1  =2/1		Motorleistung Output (motor) Puissance du moteur		Einschalt- dauer Duty cycle Facteur de marche	Schaltungen/Stunde Operations/hour Démarrages/heure	Hubmotor / Hoist motor Moteur de levage ↑ C060, C061								
											Stationär *1 Stationary *1 Fixe accroché *1		Rollfahrwerk Push trolley Chariot de direction par poussée		normale Bauhöhe standard headroom hauteur perdue normale		kurze Bauhöhe short headroom hauteur perdue réduite	
		50 Hz	60 Hz								kg		kg		kg		kg	
		[m/min]																
125	M6	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 0501-8 ST 0501-8/2	1/1 1/1	0,2 0,2/0,05	0,24 0,24/0,06	40 35/15	240 240/480 *	A04	18	18	24	24	42	27	34	34
	M5	16 16/4	19,2 19,2/4,8	ST 0501-16 ST 0501-16/4	1/1 1/1	0,4 0,4/0,1	0,48 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	18	18	24	24	42	27	34	34
250	M4	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 0502-8 ST 0502-8/2	1/1 1/1	0,4 0,4/0,1	0,48 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	18	18	24	24	42	27	34	34
	M6	16/4	19,2/4,8	ST 1002-16/4	1/1	0,8/0,2	0,96/0,24	40/20	120/240	E21		19		25		28		35
	M6	25/6,3	30/7,5	ST 1002-25/6,3	1/1	1,2/0,3	1,4/0,36	40/20	120/240	E22		19		25		28		35
	M6	16 25	19,2 30	STF 1002-16 STF 1002-25	1/1 1/1	1,2	1,4	60	-	4E28		19		25		28		35
320	M3	6 6/1,5	7,2 7,2/1,8	ST 0503-6 ST 0503-6/1,5	1/1 1/1	0,4 0,4/0,1	0,48 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	18	18	24	24	42	27	34	34
	M6	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 1003-8 ST 1003-8/2	1/1 1/1	0,8 0,8/0,2	0,96 0,96/0,24	60 40/20	360 120/240	E21		19		25		28		35
	M6	12 12/3	14,4 14,4/3,6	ST 1003-12 ST 1003-12/3	1/1 1/1	1,2 1,2/0,3	1,4 1,4/0,36	60 40/20	360 120/240	E22		19		25		28		35
	M6	8 12	9,6 14,4	STF 1003-8 STF 1003-12	1/1 1/1	1,2	1,4	60	-	4E28		19		25		28		35
500	M4	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 0502-8 ST 0502-8/2	2/1 2/1	0,4 0,4/0,1	0,48 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	18	18	26	24	42	27	36	34
	M7	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 1002-8 ST 1002-8/2	2/1 2/1	0,8 0,8/0,2	0,96 0,96/0,24	60 40/20	360 120/240	E21		19		25		28		35
	M4	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 1005-8 ST 1005-8/2	1/1 1/1	0,8 0,8/0,2	0,96 0,96/0,24	60 40/20	360 120/240	E21	38	19	46	25	59	28	61	35
	M4	12 12/3	14,4 14,4/3,6	ST 1005-12 ST 1005-12/3	1/1 1/1	1,2 1,2/0,3	1,4 1,4/0,36	60 40/20	360 120/240	E22	38	19	46	25	59	28	61	35
	M7	16/4	19,2/4,8	ST 2005-16/4	1/1	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32		20		26		29		36
	M7	4	4,8	STF 1002-8	2/1	1,2	1,4	60	-	4E28		19		25		28		35
	M4	8 12	9,6 14,4	STF 1005-8 STF 1005-12	1/1 1/1	1,2	1,4	60	-	4E28		19		25		28		35
	M7	16	19,2	STF 2005-16	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
630	M3	3 3/0,75	3,6 3,6/0,9	ST 0503-6 ST 0503-6/1,5	2/1 2/1	0,4 0,4/0,1	0,48 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	18	18	26	24	42	27	-	-
	M6	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 1003-8 ST 1003-8/2	2/1 2/1	0,8 0,8/0,2	0,96 0,96/0,24	60 40/20	360 120/240	E21		19		25		28		35
	M6	12 12/3	14,4 14,4/3,6	ST 2006-12 ST 2006-12/3	1/1 1/1	1,5 1,5/0,37	1,8 1,8/0,44	60 40/20	360 120/240	E31		20		26		29		36
	M6	4	4,8	STF 1003-8	2/1	1,2	1,4	60	-	4E28		19		25		28		35
	M6	12	14,4	STF 2006-12	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		19		25		28		35
800	M5	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 1004-8 ST 1004-8/2	2/1 2/1	0,8 0,8/0,2	0,96 0,96/0,24	60 40/20	360 120/240	E21		19		25		28		35
	M6	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 2008-8 ST 2008-8/2	1/1 1/1	1,5 1,5/0,37	1,8 1,8/0,44	60 40/20	360 120/240	E31		20		26		29		36
	M5	12 12/3	14,4 14,4/3,6	ST 2008-12 ST 2008-12/3	1/1 1/1	2,3 2,3/0,57	2,8 2,8/0,68	60 40/20	360 120/240	E32		20		26		29		36
	M5	4	4,8	STF 1004-8	2/1	1,2	1,4	60	-	4E28		19		25		28		35
	M6	8	9,6	STF 2008-8	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
	M5	12	14,4	STF 2008-12	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36

* 60 Hz: 180/360 c/h
*1 STF 30 mit starrer Aufhängung

* 60 Hz: 180/360 c/h
*1 STF 30 with rigid suspension

* 60 Hz: 180/360 c/h
*1 STF 30 avec suspension rigide



Kettenzüge ST
ST chain hoists
Palans à chaîne ST

Standardprogramm
Standard programme
Programme standard

STAHL
CraneSystems




 [kg]	ISO			Typ Type  =1/1  =2/1	Motorleistung Output (motor) Puissance du moteur		Einschaltdauer Duty cycle Facteur de marche	Schaltungen/Stunde Operations/hour Démarrages/heure	Hubmotor / Hoist motor Moteur de levage ↑ C060, C061									
										Stationär *1 Stationary *1 Fixe accroché *1	Rollfahrlwerk Push trolley Chariot de direction par poussée	normale Bauhöhe standard headroom hauteur perdue normale	kurze Bauhöhe short headroom hauteur perdue réduite					
																		
		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz				50/60 Hz	50/60 Hz	Type						
[m/min]	[kW]	[kW]	[%ED]	[c/h]	Type													
1000	M4	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 1005-8 ST 1005-8/2	2/1 2/1	0,8 0,8/0,2	0,96 0,96/0,24	60 40/20	360 120/240	E21	41	19	53	25	62	28	64	35
	M4	6 6/1,5	7,2 7,2/1,8	ST 1005-12 ST 1005-12/3	2/1 2/1	1,2 1,2/0,3	1,4 1,4/0,36	60 40/20	360 120/240	E22	41	19	53	25	62	28	64	35
	M7	6 6/1,5	7,2 7,2/1,8	ST 2005-12 ST 2005-12/3	2/1 2/1	1,5 1,5/0,37	1,8 1,8/0,44	60 40/20	360 120/240	E31		20	84	26		29		36
	M5	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 2010-8 ST 2010-8/2	1/1 1/1	1,5 1,5/0,37	1,8 1,8/0,44	60 40/20	360 120/240	E31	72	20	84	26	88	29	104	36
	M4	12 12/3	14,4 14,4/3,6	ST 2010-12 ST 2010-12/3	1/1 1/1	2,3 2,3/0,57	2,8 2,8/0,68	60 40/20	360 120/240	E32	72	20	84	26	88	29	104	36
	M7	8/2	9,6/2,4	ST 3210-8/2	1/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		22		31		31		38
	M7	16/4	19,2/4,8	ST 3210-16/4	1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42		22		31		31		38
	M4	4 6	4,8 7,2	STF 1005-8 STF 1005-12	2/1 2/1	1,2	1,4	60	-	4E28		19		25		28		35
	M7	6	7,2	STF 2005-12	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
	M5	8	9,6	STF 2010-8	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
	M4	12	14,4	STF 2010-12	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
	M7	8	9,6	STF 3210-8	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31		31		38
	M7	16	19,2	STF 3210-16	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31		31		38
1250	M6	6 6/1,5	7,2 7,2/1,8	ST 2006-12 ST 2006-12/3	2/1 2/1	1,5 1,5/0,37	1,8 1,8/0,44	60 40/20	360 120/240	E31	75	20	101	26	110	29	112	36
	M4	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 3012-8 ST 3012-8/2	1/1 1/1	2,3 2,3/0,57	2,8 2,8/0,68	60 40/20	360 120/240	E32		21		30		30		37
	M6	8/2	9,6/2,4	ST 3212-8/2	1/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		22		31		31		38
	M6	16/4	19,2/4,8	ST 3212-16/4	1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	110	22	140	31	158	31	171	38
	M6	6	7,2	STF 2006-12	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
	M4	8	9,6	STF 3012-8	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		21		30		30		37
	M6	8	9,6	STF 3212-8	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31		31		38
	M6	16	19,2	STF 3212-16	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31		31		38
1600	M6	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 2008-8 ST 2008-8/2	2/1 2/1	1,5 1,5/0,37	1,8 1,8/0,44	60 40/20	360 120/240	E31		20		26		29		36
	M5	8/2	9,6/2,4	ST 2008-16/4	2/1	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32		20		26		29		36
	M3	8 8/2	9,6 9,6/2,4	ST 3016-8 ST 3016-8/2	1/1 1/1	2,3 2,3/0,57	2,8 2,8/0,68	60 40/20	360 120/240	E32	72	21	98	30	107	30	109	37
	M5	8/2	9,6/2,4	ST 3216-8/2	1/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	110	22	140	31	158	31	171	38
	M5	12/3	14,4/3,6	ST 3216-12/3	1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	110	22	140	31	158	31	171	38
	M6	8/2	9,6/2,4	ST 5016-8/2	1/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		23		32		32		39
	M6	4	4,8	STF 2008-8	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
	M5	8	9,6	STF 2008-16	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26		29		36
	M3	8	9,6	STF 3016-8	1/1	2,3	2,8	60	-	4E38		21		30		30		37
	M5	8	9,6	STF 3216-8	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31		31		38
	M5	12	14,4	STF 3216-12	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31		31		38
	M6	8	9,6	STF 5016-8	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23		32		32		39
2000	M5	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 2010-8 ST 2010-8/2	2/1 2/1	1,5 1,5/0,37	1,8 1,8/0,44	60 40/20	360 120/240	E31	75	20	101	26	110	29	112	36
	M4	6 6/1,5	7,2 7,2/1,8	ST 2010-12 ST 2010-12/3	2/1 2/1	2,3 2,3/0,57	2,8 2,8/0,68	60 40/20	360 120/240	E32	75	20	101	26	110	29	112	36
	M7	4/1	4,8/1,2	ST 3210-8/2	2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		22		31		31		38
	M7	6/1,5	7,2/1,8	ST 3210-12/3	2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		22		31		31		38
	M5	6/1,5	7,2/1,8	ST 5020-6/1,5	1/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		23		32		32		39
	M5	8/2	10/2,5	ST 5020-8/2	1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42		23		32		32		39

*1 STF 30 mit starrer Aufhängung

*1 STF 30 with rigid suspension

*1 STF 30 avec suspension rigide



 [kg]	ISO			Typ Type  =1/1  =2/1	Motorleistung Output (motor) Puissance du moteur		Einschaltdauer Duty cycle Facteur de marche	Schaltungen/Stunde Operations/hour Démarrages/heure	Hubmotor / Hoist motor Moteur de levage ↑ C060, C061									
										Stationär *1 Stationary *1 Fixe accroché *1	Rollfahwerk Push trolley Chariot de direction par poussée	normale Bauhöhe standard headroom hauteur perdue normale	kurze Bauhöhe short headroom hauteur perdue réduite					
		50 Hz	60 Hz		50/60 Hz [%ED]	50/60 Hz [c/h]	kg	kg		kg	kg							
		[m/min]			[kW]	[kW]												
2000	M5	4	4,8	STF 2010-8 2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26	29	36			
	M4	6	7,2	STF 2010-12 2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		20		26	29	36			
	M7	4	4,8	STF 3210-8 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31	31	38			
	M7	6	7,2	STF 3210-12 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31	31	38			
	M5	6	7,2	STF 5020-6 1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23		32	32	39			
	M5	8	10	STF 5020-8 1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23		32	32	39			
2500	M4	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 3012-8 2/1 ST 3012-8/2 2/1	2,3 2,3/0,57	2,8 2,8/0,68	60 40/20	360 120/240	E32		21		30	30	37			
	M6	4	4,8	ST 3212-8/2 2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		22		31	31	38			
	M6	6/1,5	7,2/1,8	ST 3212-12/3 2/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	120/240	E42		22		31	31	38			
	M4	6/1,5	7,2/1,8	ST 5025-6/1,5 1/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	120/240	E42	118	23	148	32	166	32	179	39	
	M4	8/2	10/2,5	ST 5025-8/2 1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	118	23	148	32	166	32	179	39	
	M4	4	4,8	STF 3012-8 2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		21		30	30	37			
	M6	4	4,8	STF 3212-8 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31	31	38			
	M6	6	7,2	STF 3212-12 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31	31	38			
	M4	6	7,2	STF 5025-6 1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23		32	32	39			
	M4	8	9,6	STF 5025-8 1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23		32	32	39			
	3200	M3	4 4/1	4,8 4,8/1,2	ST 3016-8 2/1 ST 3016-8/2 2/1	2,3 2,3/0,57	2,8 2,8/0,68	60 40/20	360 120/240	E32	82	21	112	30	130	30	143	37
		M5	4/1	4,8/1,2	ST 3216-8/2 2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	123	22	153	31	171	31	184	38
M5		6/1,5	7,2/1,8	ST 3216-12/3 2/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	123	22	153	31	171	31	184	38	
M6		4/1	4,8/1,2	ST 5016-8/2 2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		23		32	32	39			
M3		6/1,5	7,2/1,8	ST 6032-6/1,5 1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	128	23	158	32	176	32	189	39	
M3		4	4,8	STF 3016-8 2/1	2,3	2,8	60	-	4E38		21		30	30	37			
M5		4	4,8	STF 3216-8 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31	31	38			
M5		6	7,2	STF 3216-12 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		22		31	31	38			
M6		4	4,8	STF 5016-8 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23		32	32	39			
M3		6	7,2	STF 6032-6 1/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23		32	32	39			
4000		M5	3/0,75	3,6/0,9	ST 5020-6/1,5 2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42		23	-	-	32	39		
		M5	4/1	4,8/1,2	ST 5020-8/2 2/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	100/200	E42		23	-	-	32	39		
	M5	3	3,6	STF 5020-6 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23	-	-	32	39			
	M5	4	4,8	STF 5020-8 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23	-	-	32	39			
5000	M4	3/0,75	3,6/0,9	ST 5025-6/1,5 2/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	120/240	E42	138	23	-	-	201	32	197	39	
	M4	4/1	4,8/1,2	ST 5025-8/2 2/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	138	23	-	-	201	32	197	39	
	M4	3	3,6	STF 5025-6 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23	-	-	32	39			
	M4	4	4,8	STF 5025-8 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23	-	-	32	39			
6300	M3	3/0,75	3,6/0,9	ST 6032-6/1,5 2/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	148	23	-	-	211	32	207	39	
	M3	3	3,6	STF 6032-6 2/1	3,8	4,6	60	-	4E48		23	-	-	32	39			


 Andere Hubgeschwindigkeiten
siehe Seite 101.

 Other hoisting speeds see
page 101.

 Autres vitesses de levage voir
page 101.



ST 05

Kettenzug "stationär"

"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"




Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15

1/1




					*	
=1/1	HW	A3	A4	A5	A6	
	[m]	[mm]				
7	347	281	145	90	K	Standard
15	447	303		100	S	
24	496	303		100	S	
7	376	303	145	100	S	Option



c1025v01

2/1

					*	
=2/1	HW	A3	A4	A5	A6	
	[m]	[mm]				
3,5	347	281	145	90	K	Standard
7,5	447	303		100	S	
12	496	303		100	S	
3,5	376	303	145	100	S	Option




c1025v02

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile



ST 10

Kettenzug "stationär"

"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"



1/1

=1/1						*	
HW	A3	A4	A5	A6		K	T
[m]	[mm]						
12	484	352	160	160		T	T
25	571	347	150	155		T	T
30	651	347	150	155		T	T
50	661	347	320	155		T	T
60	701	347	320	155		S	S
12	471	347	150	155		S	S
25	571	347	150	155		S	S
30	651	347	150	155		S	S

Auswahltable: ↑ 15



Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



2/1


=2/1						*	
HW	A3	A4	A5	A6		K	T
[m]	[mm]						
6	484	352	160	160		T	T
12,5	571	347	150	155		T	T
15	651	347	150	155		T	T
25	661	347	320	155		T	T
30	701	347	320	155		S	S
6	471	347	150	155		S	S
12,5	571	347	150	155		S	S
15	651	347	150	155		S	S



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile



ST 20

Kettenzug "stationär"

"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"



1/1

 =1/1					*	
HW	A3	A4	A5	A6		
[m]	[mm]					
8	532	398	160	160	K	Standard
16	619	393	150	155	T	
22	699	393	150	155	T	
30	709	393	320	155	T	
40	749	393	320	155	S	
8	519	393	150	155	S	Option
16	619	393	150	155	S	
22	699	393	150	155	S	

Auswahltabelle: ↑ 15



Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



2/1


 =2/1					*	
HW	A3	A4	A5	A6		
[m]	[mm]					
4	532	398	160	160	K	Standard
8	619	393	150	155	T	
11	699	393	150	155	T	
15	709	393	320	155	T	
20	749	393	320	155	S	
4	519	393	150	155	S	Option
8	619	393	150	155	S	
11	699	393	150	155	S	



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile



ST 30

Kettenzug "stationär"

"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"


1/1

HW [m]	A3	A4	A5	A6	*	
4,5	532	398	160	160	K	T
10	619	393	150	155	T	T
12	699	393	150	155	T	T
20	709	393	320	155	T	T
30	749	393	320	155	S	S
6	519	393	150	155	S	S
10	619	393	150	155	S	S
12	699	393	150	155	S	S

Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15




STF 30 nur mit starrer oder ohne Aufhängung erhältlich siehe A070.

STF 30 only available with rigid or without suspension see A070.

STF 30 seulement disponible avec suspension rigide ou sans suspension voir A070.

2/1


HW [m]	A3	A4	A5	A6	*	
2,2	532	398	160	160	K	T
5	619	393	150	155	T	T
6	699	393	150	155	T	T
10	709	393	320	155	T	T
15	749	393	320	155	S	S
3	519	393	150	155	S	S
5	619	393	150	155	S	S
6	699	393	150	155	S	S



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile



ST 32

Kettenzug "stationär"

"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"



1/1

 kg =1/1						*	
HW	A3	A4	A5	A6			
[m]	[mm]						
4,5	586	424	160	160	K	Standard	
20	711	466	300	210	K		
50	892	636	300	380	S		
80	1092	706	300	450	S		
12	610	466	296	210	T	Option	
20	730	466	296	210	T		
20	730	466	300	209	S		

Auswahltable: ↑ 15



Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



2/1


 =2/1						*	
HW	A3	A4	A5	A6			
[m]	[mm]						
2,2	586	424	160	160	K	Standard	
10	711	466	300	210	K		
25	892	636	300	380	S		
40	1092	706	300	450	S		
6	610	466	296	210	T	Option	
10	730	466	296	210	T		
10	730	466	300	209	S		



* Material des Kettspeichers
 K = Kunststoff
 S = Stahlblech
 T = Textil

* Material of chain box
 K = Plastic
 S = Sheet metal
 T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
 K = Matière plastique
 S = Tôle d'acier
 T = Textile



ST 50 / ST 60

Kettenzug "stationär"

"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"



1/1

HW [m]	A3	A4	A5	A6	*	
12	711	466	300	210	K	Standard
30	892	636	300	380	S	
50	1092	706	300	450	S	
8	610	466	296	210	T	Option
12	730	466	296	210	T	
12	730	466	300	209	S	

Auswahltable: ↑ 15



Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



2/1


HW [m]	A3	A4	A5	A6	*	
6	711	466	300	210	K	Standard
15	892	636	300	380	S	
25	1092	706	300	450	S	
4	610	466	296	210	T	Option
6	730	466	296	210	T	
6	730	466	300	209	S	



* Material des Kettspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile



ST 05



Rollfahrwerk

Push trolley

Chariot de direction par poussée

1/1

US-G 10							*	
HW	B3	B4	B5	B6	B7		K	Stand.
[m]	[mm]							
7	391	281	145	90	425		S	
15	491	303		100	525		S	
24	537	303		100	525		S	
7	420	303	145	100	454		S	Opt.




2/1

US-G 10							*	
HW	B3	B4	B5	B6	B7		K	Stand.
[m]	[mm]							
3,5	391	281	145	90	425		S	
7,5	491	303		100	525		S	
12	537	303		100	525		S	
3,5	420	303	145	100	454		S	Opt.


Auswahltable: ↑ 15

Selection table: ↑ 15


Tableau de sélection : ↑ 15




Rollfahrwerk mit starrer Befestigung siehe A191 oder Seite 27.
Push trolley with rigid connection see A191 or page 27.
Chariot de direction par poussée à suspension rigide voir A191 ou page 27.



Hakenaufhängung
Hook suspension
Suspension par crochet




Hakenaufhängung
Hook suspension
Suspension par crochet



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil
*1 Standard
*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric
*1 Standard
*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile
*1 Standard
*2 Avec bride inclinée



ST 10


Rollfahrwerk

Push trolley

Chariot de direction par poussée

1/1

US-G 10							*	
HW	B3	B4	B5	B6	B7			
[m]	[mm]						Standard	
12	529	352	160	160	559	K		
25	616	347	150	155	646	T		
30	696	347	150	155	726	T		
50	706	347	320	155	716	S		
60	746	347	320	155	766	S		
12	516	347	150	155	546	S	Option	
25	616	347	150	155	646	S		
30	696	347	150	155	726	S		





2/1

KFN 10.10H						*	
HW	B3	B4	B5	B6			
[m]	[mm]					Standard	
6	519	352	160	160	K		
12,5	606	347	150	155	T		
15	686	347	150	155	T		
25	696	347	320	155	T		
30	736	347	320	155	S		
6	506	347	150	155	S	Option	
12,5	606	347	150	155	S		
15	686	347	150	155	S		


Auswahltable: ↑ 15

Selection table: ↑ 15




Tableau de sélection : ↑ 15



Hakenaufhängung
Hook suspension
Suspension par crochet



Rollfahrwerk mit starrer Befestigung siehe A191 oder Seite 27.
Push trolley with rigid connection see A191 or page 27.
Chariot de direction par poussée à suspension rigide voir A191 ou page 27.



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*1 Standard
*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*1 Standard
*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*1 Standard
*2 Avec bride inclinée



ST 20

Rollfahrwerk

Push trolley

Chariot de direction par poussée




1/1

KFN 10.20H						*
HW	B3	B4	B5	B6		
[m]	[mm]					
8	558	398	160	160	K	T
16	645	393	150	155	T	T
22	725	393	150	155	T	T
30	735	393	320	155	T	T
40	775	393	320	155	S	S
8	545	393	150	155	S	S
16	645	393	150	155	S	S
22	725	393	150	155	S	S

Auswahltable: ↑ 15




Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



2/1

KFN 32.20H						*
HW	B3	B4	B5	B6		
[m]	[mm]					
4	589	398	160	160	K	T
8	676	393	150	155	T	T
11	756	393	150	155	T	T
15	766	393	320	155	T	T
20	806	393	320	155	S	S
4	576	393	150	155	S	S
8	676	393	150	155	S	S
11	756	393	150	155	S	S



Abmessungen der Rollfahrwerke für Tragfähigkeiten bis 3200 kg siehe Elektrofahrwerke (ohne Fahrentrieb).


Dimensions of push trolleys for working loads up to 3200 kg see electric trolleys (without travel drive).

Pour les dimensions des chariots de direction par poussée jusqu'à une charge d'utilisation de 3200 kg, voir chariots électriques (sans groupe d'entraînement).

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil
*1 Standard
*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric
*1 Standard
*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile
*1 Standard
*2 Avec bride inclinée





ST 05

Elektrofahwerk "normale Bauhöhe"

"Standard headroom" electric trolley



Chariot électrique "hauteur perdue normale"



Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



 kg =1/1	 kg =2/1	KFN 10.10E				*	Option Standard
HW	HW	C3	C4	C5	C6		
[m]	[m]	[mm]					
7	3,5	357	281	145	90	K	
15	7,5	457	303	145	100	S	
24	12	506	303	145	100	S	
7	3,5	386	303	145	100	S	

	1/1	2/1
k1	342	403
h1	164	144
h2	20	24
h3	15	19
B *1	58 - 300	
U	2400	

1/1, 2/1				
SU-A			SFC14	SFC14 +SFD
≥20/25 m/min		<20/25 m/min		
m0	305	339	437	437
m1	57		59	179
m2	93		113	155

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite >260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric


*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textil

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée



ST 10

Elektrofahrwerk
"normale Bauhöhe"





"Standard headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue normale"

Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



 =1/1	 =2/1	KFN 10.10E				*	
HW	HW	C3	C4	C5	C6		
[m]	[m]	[mm]					
12	6	519	352	160	160	K	Standard
25	12,5	606	347	150	155	T	
30	15	686	347	150	155	T	
50	25	696	347	320	155	T	
60	30	736	347	320	155	S	
12	6	506	347	150	155	S	Option
25	12,5	606	347	150	155	S	
30	15	686	347	150	155	S	

	1/1	2/1
k1	377	437
h1	159	133
h2	20	24
h3	19	22
B *1	58 - 300	
U	2400	

1/1, 2/1				
SU-A			SFC14	SFC14 +SFD
≥20/25 m/min		<20/25 m/min		
m0	305	339	437	437
m1	57		59	179
m2	93		113	155

* Material des Kettenspeichers
 K = Kunststoff
 S = Stahlblech
 T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite >260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
 K = Plastic
 S = Sheet metal
 T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm






*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
 K = Matière plastique
 S = Tôle d'acier
 T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée

Chariot électrique "hauteur perdue normale"



 =1/1	KFN 10.20E	 =2/1	KFN 32.20E	KFN 10.20E KFN 32.20E			*	Standard
HW	C3	HW	C3	C4	C5	C6		
[m]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]				
8	558	4	589	398	160	160	K	
16	645	8	676	393	150	155	T	
22	725	11	756	393	150	155	T	
30	735	15	746	393	320	155	T	
40	775	20	796	393	320	155	S	
8	545	4	576	393	150	155	S	Option
16	645	8	766	393	150	155	S	
22	725	11	806	393	150	155	S	

	1/1	2/1
k1	455	572
k2	264	294
h1	191	158
h2	29	33
h3	29	35
f1	344	404
f2	242	302
f3	115	144
f4	48,5	47
B *1	58 - 300	66 - 300
U	>2400	>2800

	1/1				2/1			
	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min			≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	305	339	437	437	310	344	442	442
m1	57		59	179	27		29	150
m2	93		113	155	93		113	155

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite >260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width ≥ 260 mm

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée



ST 30

Elektrofahrrwerk
"normale Bauhöhe"




"Standard headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue normale"

Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



		KFN 32.20E				*	
		=1/1	=2/1				
HW	HW	C3	C4	C5	C6		
[m]	[m]	[mm]					
4,5	2,2	589	398	160	160	K	Standard
10	5	676	393	150	155	T	
12	6	756	393	150	155	T	
20	10	766	393	320	155	T	
30	15	806	393	320	155	S	
6	3	576	393	150	155	S	Option
10	5	676	393	150	155	S	
12	6	756	393	150	155	S	

	1/1	2/1
k1	507	570
h1	191	158
h2	29	33
h3	29	35
B *1	66 - 300	
U	≥2800	

	1/1, 2/1			
	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m1	27		29	150
m2	93		113	155

* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff

S = Stahlblech

T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite > 260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

*3 Entfällt bei Rollfahrrwerk

* Material of chain box

K = Plastic

S = Sheet metal

T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm

*2 With sloping flange

*3 N/a with push trolley

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique

S = Tôle d'acier

T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée

*3 Se supprime sur chariot de direction par poussée



ST 32

Elektrofahwerk "normale Bauhöhe"





"Standard headroom" electric trolley

Chariot électrique "hauteur perdue normale"

Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



kg	kg	KFN 32.32E				*	
		HW	C3	C4	C5	C6	
=1/1	=2/1	[m]	[mm]				
4,5	2,2	2,2	639	424	160	160	K Standard
20	10	10	765	466	300	210	K Standard
50	25	25	945	646	300	380	S Standard
80	40	40	1145	716	300	450	S Standard
12	6	6	664	466	296	210	T Option
20	10	10	784	466	296	210	T Option
20	10	10	784	466	300	209	S Option

	1/1	2/1
k1	558	659
h1	200	154
h2	29	35
h3	29	38
B *1	66 - 300	
U	≥2800	

	1/1, 2/1			
	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m1	27		29	150
m2	93		113	155

* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff

S = Stahlblech

T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite > 260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

*3 Entfällt bei Rollfahwerk

* Material of chain box

K = Plastic

S = Sheet metal

T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm

*2 With sloping flange

*3 N/a with push trolley

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique

S = Tôle d'acier

T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée

*3 Se supprime sur chariot de direction par poussée



Kettenzüge ST
ST chain hoists
Palans à chaîne ST

Standardprogramm
 Standard programme
 Programme standard

STAHL®
CraneSystems

ST 50 / ST 60

Elektrofahrwerk
"normale Bauhöhe"





"Standard headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue normale"

Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



1/1

 =1/1	KFN 32.32E					*	
HW	C3	C4	C5	C6			
[m]	[mm]						
12	765	466	300	210	K	Standard	
30	945	636	300	380	S		
50	1145	706	300	450	S		
8	664	466	296	210	T	Option	
12	784	466	296	210	T		
12	784	466	300	209	S		

1/1	
B *1	66 - 300
U	≥2800

	1/1			
	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m1	27		29	150
m2	93		113	155

* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff

S = Stahlblech

T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite > 260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

*3 Entfällt bei Rollfahrwerk

* Material of chain box

K = Plastic

S = Sheet metal

T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm

*2 With sloping flange

*3 N/a with push trolley

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique

S = Tôle d'acier

T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée

*3 Se supprime sur chariot de direction par poussée





ST 50 / ST 60

Elektrofahwerk "normale Bauhöhe"

"Standard headroom" electric trolley

Chariot électrique "hauteur perdue normale"





Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15

2/1 6300 kg ≥25/32 m/min (50/60 Hz): 2x SU-A ..
2/1 5000 kg ≥25/32 m/min (50/60 Hz): 2x SU-A ..



2/1

 =2/1	KFN 63.50E					*	
HW	C3	C4	C5	C6			
[m]	[mm]						
6	773	466	300	210	K	Standard	
15	953	636	300	380	S		
25	1153	706	300	450	S		
4	672	466	296	210	T	Option	
6	792	466	296	210	T		
6	792	466	300	209	S		

	2/1
B *1	82 - 300
U	≥4000

	2/1			
	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	313	347	445	445
m2	115		-59	177

* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff

S = Stahlblech

T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite > 300 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

*3 Entfällt bei Rollfahwerk

* Material of chain box

K = Plastic

S = Sheet metal

T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >300 mm

*2 With sloping flange

*3 N/a with push trolley

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique

S = Tôle d'acier

T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >300 mm.

*2 Avec bride inclinée

*3 Se supprime sur chariot de direction par poussée



Standardprogramm
Standard programme
Programme standard


STAHL
CraneSystems





Elektrofahrradwerk "kurze Bauhöhe"

"Short headroom" electric trolley


Chariot électrique "hauteur perdue réduite"



Puffer
Buffers
Butoirs



Radstand / wheelbase / empattement 103 mm



		KE-T 22			*	Option Standard
=1/1	=2/1					
HW	HW	D3	D5	D6		
[m]	[m]	[mm]				
7 15 24	3,5 7,5 12	274 374 423	145	90 100 100	K S S	
7	3,5	303	145	100	S	Option

	1/1	2/1
k1	227	288
h2		
h3		
h4	189	169
h5	135	155
B *1	58 - 193	
U	>1600	

	1/1, 2/1			
	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	305	326		
m2	82			

KS-T 22 ohne Fahrtrieb.
Abmessungen wie Ausführung
KE-T 22 mit Fahrtrieb 305 mm.


KS-T 22 without travel drive.
Dimensions as version KE-T 22
with travel drive 305 mm.

KS-T 22 sans sans groupe d'entraînement. Dimensions comme la version KE-T 22 avec groupe d'entraînement 305 mm.

*1 Standard
*2 Bei geneigtem Flansch

*1 Standard
*2 With sloping flange

*1 Standard
*2 Avec bride inclinée



ST 10

Elektrofahwerk
"kurze Bauhöhe"




"Short headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue réduite"

Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



 kg	 kg	KFK 10.10E			*	
=1/1	=2/1					
HW	HW	D3	D5	D6	K T T S	
[m]	[m]	[mm]				
12	6	620	160	160	S	Standard
25	12,5	707	150	155	S	
30	15	787	150	155	S	
50	25	797	320	155	S	
60	30	837	320	155	S	Option
12	6	607	150	155	S	
25	12,5	707	150	155	S	
30	15	787	150	155	S	

	1/1	2/1
k1	242	303
h2	20	24
h3	19	22
h4	409	384
B *1	58 - 300	

1/1, 2/1				
SU-A			SFC14	SFC14 +SFD
≥20/25 m/min		<20/25 m/min		
m0	305	339	437	437
m2	93		113	155

* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite >260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box

K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée



ST 20

Elektrofahwerk
"kurze Bauhöhe"




"Short headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue réduite"

Auswahltable: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



 kg =1/1	 kg =2/1	KFK 32.20E			*	
		HW	D3	D5	D6	
[m]	[m]	[mm]				
8	4	666	160	160	K	Standard
16	8	753	150	155	T	
22	11	833	150	155	T	
30	15	843	320	155	T	
40	20	883	320	155	S	
8	4	653	150	155	S	Option
16	8	753	150	155	S	
22	11	833	150	155	S	

	1/1	2/1
k1	334	417
h2	29	33
h3	29	35
h4	448	414
B *1	66 - 300	

1/1, 2/1				
		SU-A		SFC14 +SFD
		≥20/25 m/min	<20/25 m/min	
m0	310	344	442	442
m2	93	113	155	

* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff
 S = Stahlblech
 T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite >260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box

K = Plastic
 S = Sheet metal
 T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm


*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique
 S = Tôle d'acier
 T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée



ST 30

Elektrofahwerk
"kurze Bauhöhe"




"Short headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue réduite"

Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



 kg =1/1	 kg =2/1	KFK 32.30E			*	
		HW	D3	D5	D6	
[m]	[m]	[mm]				
4,5	2,2	666	160	160	K	Standard
10	5	753	150	155	T	
12	6	833	150	155	T	
20	10	843	320	155	T	
30	15	883	320	155	S	
6	3	653	150	155	S	Option
10	5	753	150	155	S	
12	6	833	150	155	S	

	1/1	2/1
k1	352	454
h2	29	35
h3	29	38
h4	447	414
B *1	66 - 300	

1/1, 2/1				
		SU-A		SFC14 +SFD
		≥20/25 m/min	<20/25 m/min	
m0	310	344	442	442
m2	93	113	155	

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite >260 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >260 mm

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >260 mm.

*2 Avec bride inclinée



ST 32

Elektrofahwerk
"kurze Bauhöhe"




"Short headroom"
electric trolley

Chariot électrique
"hauteur perdue réduite"

Auswahltable: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



		KFK 63.32E			*	
		HW	D3	D5		
=1/1	=2/1	HW	D3	D5	D6	
[m]	[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	
20	10	891	300	210	K	Standard
50	25	1072	300	380	S	
80	40	1272	300	450	S	
12	6	791	296	210	T	Option
20	10	911	296	210	T	
20	10	911	300	209	S	

	1/1	2/1
k1	375	475
h2	29	35
h3	29	38
h4	551	508
B *1	82 - 300	

2/1			
SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	313	445	445
m2	115	-59	177

* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff
 S = Stahlblech
 T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite > 300 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box

K = Plastic
 S = Sheet metal
 T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >300 mm


*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique
 S = Tôle d'acier
 T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >300 mm

*2 Avec bride inclinée




ST 50 / ST 60

Elektrofahwerk "kurze Bauhöhe"

"Short headroom" electric trolley



Chariot électrique "hauteur perdue réduite"



Auswahltabelle: ↑ 15

Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15



 kg =1/1	 kg =2/1	KFK 63.50E KFK 63.60E			*	
HW	HW	D3	D5	D6		
[m]	[m]	[mm]				
12	6	877	300	210	K	Standard
30	15	1058	300	380	S	
50	25	1258	300	450	S	
8	4	777	296	210	T	Option
12	6	897	296	210	T	
12	6	897	300	209	S	

	1/1	2/1
k1	413	524
h2	33	41
h3	35	45
h4	556	508
B *1	82 - 300	

2/1			
SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	313	347	445
m2	115		-59
			177

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*1 Standard; bei Flanschbreite > 300 mm sind Führungsrollen erforderlich

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*1 Standard; guide rollers necessary for flange width >300 mm

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*1 Standard; galets de guidage nécessaires pour largeur d'aile >300 mm

*2 Avec bride inclinée



Doppelkettenzüge STD

Heben ohne Schräglage

Kettenzüge STD mit 2 Lastketten heben Langgüter und andere Lasten, die an zwei Lastaufnahmepunkten aufgenommen werden müssen, ohne Schräglage. Die beiden Lastketten der Kettenzüge STD laufen absolut synchron, auch bei ungleichmäßiger Belastung. Der Hakenabstand kann entsprechend dem Transportgut frei gewählt werden.

Achtung!

Doppelkettenzüge STD 30-60 mit Einsicherung /2-2 haben keine Überlastsicherung der einzelnen Kettenstränge und entsprechen einer unvollständigen Maschine gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Eine entsprechende Einbauerklärung wird mitgeliefert.

Die unvollständige Maschine darf erst in Betrieb gehen, wenn festgestellt wurde, dass die vollständige Maschine, in welche die unvollständige Maschine eingebaut ist, der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Zur Erfüllung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist eine Einzelstrangüberwachung erforderlich, da unterschiedliche Lastverteilung auftreten kann (siehe A123).

STD dual chain hoists

Lifting without tilting

STD chain hoists with 2 load chains lift long goods and other loads which must be taken up at two points, without tilting them. The two load chains of the STD electric chain hoist run absolutely synchronously, even if the load is uneven. The distance between the hooks can be selected freely according to the goods to be transported.

Caution!

STD 30-60 dual chain hoists with /2-2 reeving have no overload protection of each chain fall and are thus an incomplete machine as defined by EC machinery directive 2006/42/EC. The hoist is supplied with an appropriate declaration of incorporation.

The incomplete machine must not be commissioned until it has been established that the complete machine in which the incomplete machine is incorporated complies with EC machinery directive 2006/42/EC.

To comply with EC machinery directive 2006/42/EC each fall must be monitored individually as load distribution might be unequal (see A123).

Palans à chaîne STD à deux crochets

Le levage en deux points sans différence de niveau



Les palans STD à 2 chaînes de charge lèvent les charges longues, et toutes les charges qui doivent être suspendues en deux points et levées sans différence de niveau. Les deux chaînes de charge des palans STD montent et descendent de façon absolument symétrique, même si elles sont inégalement chargées. La distance entre crochets peut être librement choisie en fonction de la charge à lever.

Attention!

Les palans à chaîne STD 30-60 à deux crochets aux mouflages /2-2 n'ont pas de protection contre la surcharge de chaque brin de la chaîne et de ce fait sont des machines incomplètes selon la directive relative à machines 2006/42/CE. Une déclaration d'incorporation appropriée est livrée avec le palan.

La machine incomplète ne doit être mise en service qu'après la constatation que la machine complète, dans laquelle la machine incomplète est incorporée, correspond à la directive relative à machines 2006/42/CE.

Pour satisfaire à la directive relative à machines 2006/42/CE une surveillance individuelle de chaque brin est requise car la répartition de la charge peut être inégale (voir A123).



Zwei Ausführungen von Kettenzügen STD sind lieferbar:



- Ausführung E: Beide Lasthaken befinden sich auf **einer** Seite des Kettenzuges.
- Ausführung Z: Die Lasthaken befinden sich **links und rechts** vom Kettenzug.

Two versions of STD chain hoists are available:

- E version: both load hooks are on **one side** of the chain hoist.
- Z version: the load hooks are to the **left and the right** of the chain hoist.

Deux exécutions des palans STD sont livrables :

- Exécution E : les deux crochets se trouvent **du même côté** du palan.
- Exécution Z : les crochets se trouvent **de part et d'autre** du palan.



Kettenzüge STD mit zwei Lastketten für den stationären Einsatz


Für den stationären Einsatz wird der Kettenzug STD, wahlweise in E- oder Z-Ausführung, starr an einer Unterkonstruktion montiert.

STD chain hoists with two load chains for stationary applications

For stationary applications, the STD electric chain hoist, either E or Z version, is mounted rigidly on a beam.

Palans électriques STD à deux sorties de chaîne pour utilisation à poste fixe

En exécution E ou Z, le palan à chaîne STD, dans cette utilisation, est suspendu rigidement à une charpente.



Kettenzüge STD mit zwei Lastketten mit Elektrofahrwerk

In Verbindung mit einem Elektrofahrwerk wird der Kettenzug STD zum ortsveränderlichen Hubwerk, das ebenfalls wahlweise in E- oder Z-Ausführung lieferbar ist.

STD chain hoists with two load chains with electric trolley

In conjunction with an electric trolley, the STD electric chain hoist becomes a mobile lifting unit, available optionally as E or Z version.

Palans à chaîne STD à deux sorties de chaîne avec chariot électrique

Combiné avec un chariot électrique, le palan STD devient un appareil de levage mobile, également livrable en exécution E ou Z.

Allgemeine Beschreibung siehe Seite 6.


General description see page 6.

Description générale voir page 6.

Bitte beachten Sie bei der Bestellung von Doppelkettenzügen auch die Hinweise auf Seite 74.

When ordering dual chain hoists, please note the information given on page 74.

À la commande de doubles palans à chaîne, prière d'observer aussi les remarques figurant à la page 74.



Noch mehr Flexibilität bietet der neue Doppelkettenzug STD Vario. Beim STD Vario ist der Hakenabstand elektrisch verstellbar. Durch den präzise einstellbaren Hakenabstand ist stets ein sicheres Anschlagen der Last gewährleistet.

The new STD Vario dual chain hoist offers even greater flexibility. On the STD Vario, the distance between the hooks can be adjusted electrically. As the hook distance can be adjusted precisely, safe attachment of the load is always guaranteed.

Le nouveau palan à chaîne à 2 crochets STD Vario offre encore plus de flexibilité. Sur le palan STD Vario, la distance entre crochets est réglable électriquement. La distance entre crochets précisément réglable assure toujours l'élingage de la charge sûr.

Weitere Informationen siehe Seite 102.

Further information see page 102.

Pour plus d'informations voir page 102.

Auswahltabelle

Doppelkettenzüge STD

Ausführung "E" und "Z"

Selection table

STD dual chain hoists

"F" and "Z" versions

Tableau de sélection

Palans à chaîne STD à deux crochets

Exécutions "F" et "Z"

	ISO			Typ Type  =2/2-2  =4/2-2	Hubmotordaten Hoist motor data Caractéristiques des moteurs de levage				Hubmotor ↑ C060, C061 Hoist motor Moteur de levage							
		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		Typ Type						
											E	Z		E	Z	
	[kg]	[m/min]		[kW]		[%ED]		[c/h]	[kg]*1				[kg]*1			
2x 125	M5	8/2	9,6/2,4	STD 0502-8/2	2/2-2 E/Z	0,4/0,1	0,48/0,12	35/15	120/240	A04	33	35	44	83	85	48
2x 250	M4	4/1	4,8/1,2	STD 0502-8/2	4/2-2 E/Z	0,4/0,1	0,48/0,12	35/15	120/240	A04	37	39	44	87	89	48
	M4	8/2	9,6/2,4	STD 1005-8/2	2/2-2 E/Z	0,8/0,2	0,96/0,24	40/20	120/240	E21	49	59	45	84	94	49
	M4	12/3	14,4/3,6	STD 1005-12/3	2/2-2 E/Z	1,2/0,3	1,4/0,36	40/20	120/240	E22	49	59	45	84	94	49
	M4	8 12	9,6 14,4	STDF 1005-8 STDF 1005-12	2/2-2 E/Z 2/2-2 E/Z	1,2	1,4	60	-	4E28			45			49
2x 500	M4	4/1	4,8/1,2	STD 1005-8/2	4/2-2 E/Z	0,8/0,2	0,96/0,24	40/20	120/240	E21	53	63	45	89	99	49
	M5	8/2	9,6/2,4	STD 3010-8/2	2/2-2 E/Z	1,5/0,37	1,8/0,44	40/20	120/240	E31	88	103	46	132	147	50
	M4	12/3	14,4/3,6	STD 3010-12/3	2/2-2 E/Z	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32	88	103	46	132	147	50
	M4	4	4,8	STDF 1005-8	4/2-2 E/Z	1,2	1,4	60	-	4E28			45			49
	M5	8	9,6	STDF 3010-8	2/2-2 E/Z	2,3	2,8	60	-	4E38			46			50
2x 800	M4	12	14,4	STDF 3010-12	2/2-2 E/Z	2,3	2,8	60	-	4E38			46			50
	M6	4/1	4,8/1,2	STD 3008-8/2	4/2-2 E/Z	1,5/0,37	1,8/0,44	40/20	120/240	E31			46			50
	M3	8/2	9,6/2,4	STD 3016-8/2	2/2-2 E/Z	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32	88	103	46	132	147	50
	M6	4	4,8	STDF 3008-8	4/2-2 E/Z	2,3	2,8	60	-	4E38			46			50
2x 1000	M3	8	9,6	STDF 3016-8	2/2-2 E/Z	2,3	2,8	60	-	4E38			46			50
	M5	4/1	4,8/1,2	STD 3010-8/2	4/2-2 E/Z	1,5/0,37	1,8/0,44	40/20	120/240	E31	102	117	46	146	161	50
	M4	6/1,5	7,2/1,8	STD 3010-12/3	4/2-2 E/Z	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32	102	117	46	146	161	50
	M5	4	4,8	STDF 3010-8	4/2-2 E/Z	2,3	2,8	60	-	4E38			46			50
2x 1250	M4	6	7,2	STDF 3010-12	4/2-2 E/Z	2,3	2,8	60	-	4E38			46			50
	M4	8/2	9,6/2,4	STD 5025-8/2	2/2-2 E/Z	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	144	165	47	231	252	51
	M4	8	9,6	STDF 5025-8	2/2-2 E/Z	3,8	4,6	60	-	4E48			47			51
2x 1600	M3	4/1	4,8/1,2	STD 3016-8/2	4/2-2 E/Z	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32	102	117	46	146	161	50
	M5	6/1,5	7,2/1,8	STD 5016-12/3	4/2-2 E/Z	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	136	170	47	262	283	51
	M3	6/1,5	7,2/1,8	STD 6032-6/1,5	2/2-2 E/Z	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	154	175	47	241	252	51
	M3	4	4,8	STDF 3016-8	4/2-2 E/Z	2,3	2,8	60	-	4E38			46			50
	M5	6	7,2	STDF 5016-12	4/2-2 E/Z	3,8	4,6	60	-	4E48			47			51
	M3	6	7,2	STDF 6032-6	2/2-2 E/Z	3,8	4,6	60	-	4E48			47			51
2x 2500	M4	3/0,75	3,6/0,9	STD 5025-6/1,5	4/2-2 E/Z	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	120/240	E42	170	191	47	262	283	51
	M4	4/1	4,8/1,2	STD 5025-8/2	4/2-2 E/Z	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	170	191	47	262	283	51
	M4	3	3,6	STDF 5025-6	4/2-2 E/Z	3,8	4,6	60	-	4E48			47			51
	M4	4	4,8	STDF 5025-8	4/2-2 E/Z	3,8	4,6	60	-	4E48			47			51
2x 3200	M3	3/0,75	3,6/0,9	STD 6032-6/1,5	4/2-2 E/Z	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	180	201	47	272	293	51
	M3	3	3,6	STDF 6032-6	4/2-2 E/Z	3,8	4,6	60	-	4E48			47			51



Andere Hubgeschwindigkeiten
siehe Seite 101.

Other hoisting speeds see page 101.




Autres vitesses de levage voir
page 101.



Abstand A1

Distance A1

Distance A1

Ausführung/Design/Exécution "E"			Ausführung/Design/Exécution "Z"			Möglicher Abstand Possible distance Distance possible		Kettenabmessung Chain dimension Dimension de chaîne		
						Typ Type	Ausführung Design Exécution			
Typ Type	A1 min.-max. [mm]		Typ Type	A1 min.-max. [mm]			(2 x Teilung x n) *2 A1 min + (2 x pitch x n) *2 (2 x pas x n) *2		d x t	
	2/2-2	4/2-2		2/2-2	4/2-2					
	[mm]			[mm]			[mm]			
STD 05	216 - 1008	216 - 1008	STD 05	529 - 1993	568 - 2008		STD 05	A1 min. + 2 x 12 x n *2	4 x 12	
STD 10	272 - 2992	272 - 2992	STD 10	593 - 2993	542 - 3006	STD 10	A1 min. + 2 x 16 x n *2	5 x 16		
STD 30	332 - 3004	332 - 3004	STD 30	782 - 3016	712 - 3997	STD 30	A1 min. + 2 x 21,9 x n *2	7 x 21,9		
STD 50	405 - 2511	405 - 4023	STD 50	946 - 2512	860 - 3992	STD 50	A1 min. + 2 x 27 x n *2	9 x 27		
STD 60	405 - 2511	405 - 4023	STD 60	946 - 2512	860 - 3992	STD 60	A1 min. + 2 x 27 x n *2	9 x 27		

*1 Ohne Lastkette


*2 n = immer ganze Zahlen; A1 max. beachten.

*1 Without chain

*2 n = whole numbers only; observe A1 max.

*1 Sans chaîne de levage

*2 n = toujours nombres entiers; observer A1 max.



Kettenzüge ST
ST chain hoists
Palans à chaîne ST

Doppelkettenzüge STD
STD dual chain hoists
Palans à chaîne STD à deux crochets

STAHL
CraneSystems

STD 05..E

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*
2/2-2	4/2-2		
[m]		[mm]	
2x 3,5	2x 1,75	355	S
2x 7	2x 3,5	426	S
2x 10	2x 5	475	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
216 - 1008	216 - 1008

Kettenzug "stationär"


"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



STD 05..Z

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*
2/2-2	4/2-2		
[m]		[mm]	
2x 3,5	2x 1,75	355	S
2x 7	2x 3,5	426	S
2x 10	2x 5	475	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
529*1 - 1993	568*1 - 2008

Kettenzug "stationär"


"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil


*1 Kleiner auf Anfrage

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*1 Smaller on request

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*1 Plus étroit sur demande



STD 10..E

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*	
2/2-2	4/2-2			
[m]		[mm]		
2x 4	2x 2	592	K	Standard
2x 9	2x 4,5	679	T	
2x 13	2x 6,5	759	T	
2x 16	2x 8	749	T	
2x 20	2x 10	799	S	
2x 4	2x 2	579	S	Option
2x 9	2x 4,5	679	S	
2x 13	2x 6,5	759	S	

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
272 - 2992	272 - 2992

Kettenzug "stationär"



"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



STD 10..Z

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*	
2/2-2	4/2-2			
[m]		[mm]		
2x 4	2x 2	649	K	Standard
2x 9	2x 4,5	736	T	
2x 13	2x 6,5	816	T	
2x 16	2x 8	806	T	
2x 20	2x 10	856	S	
2x 4	2x 2	636	S	Option
2x 9	2x 4,5	736	S	
2x 13	2x 6,5	816	S	

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
593 - 2993	542 - 3006

Kettenzug "stationär"




"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42


Tableau de sélection : ↑ 42



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile



Kettenzüge ST
ST chain hoists
Palans à chaîne ST

Doppelkettenzüge STD
STD dual chain hoists
Palans à chaîne STD à deux crochets

STAHL 
CraneSystems

STD 30..E

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*	
2/2-2	4/2-2			
[m]		[mm]		
2x 4	2x 2	644	K	Standard
2x 6	2x 3	731	T	
2x 8	2x 4	811	T	
2x 10	2x 5	815	S	
2x 16	2x 8	851	S	
2x 4	2x 2	631	S	Option
2x 6	2x 3	731	S	
2x 8	2x 4	811	S	

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
332 - 3004	332 - 3004

Kettenzug "stationär"




"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



STD 30..Z

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*	
2/2-2	4/2-2			
[m]		[mm]		
2x 4	2x 2	712	K	Standard
2x 6	2x 3	799	T	
2x 8	2x 4	879	T	
2x 10	2x 5	869	S	
2x 16	2x 8	919	S	
2x 4	2x 2	699	S	Option
2x 6	2x 3	799	S	
2x 8	2x 4	879	S	

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
782 - 3979	712 - 3997

Kettenzug "stationär"




"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42


Tableau de sélection : ↑ 42



* Material des Kettenspeichers
 K = Kunststoff
 S = Stahlblech
 T = Textil

* Material of chain box
 K = Plastic
 S = Sheet metal
 T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
 K = Matière plastique
 S = Tôle d'acier
 T = Textile



STD 50..E STD 60..E

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*	
2/2-2	4/2-2	[m]	[mm]	
2x 10	2x 5	863	K	Standard
2x 25	2x 12,5	1044	S	
2x 40	2x 20	1244	S	
2x 6	2x 3	766	T	Option
2x 10	2x 5	885	T	
2x 10	2x 5	885	S	

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
405 - 2511	405 - 4023

Kettenzug "stationär"




"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



STD 50..Z STD 60..Z

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		A3	*	
2/2-2	4/2-2	[m]	[mm]	
2x 10	2x 5	955	K	Standard
2x 25	2x 12,5	1136	S	
2x 40	2x 20	1336	S	
2x 6	2x 3	854	T	Option
2x 10	2x 5	974	T	
2x 10	2x 5	974	S	

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
946 - 2512	860 - 3992

Kettenzug "stationär"




"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



* Material des Kettenseichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile



Kettenzüge ST
ST chain hoists
Palans à chaîne ST

Doppelkettenzüge STD
STD dual chain hoists
Palans à chaîne STD à deux crochets


STAHL®
CraneSystems

STD 05..E

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		UE-N 22E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]		[mm]	
2x 3,5	2x 1,75	418	S
2x 7	2x 3,5	489	S
2x 10	2x 5	539	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
216 - 1008	255 - 1047

Puffer
Buffers
Butoirs



Elektrofahwerk


Electric trolley

Chariot électrique

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42




STD 05..Z

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		UE-N 22E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]		[mm]	
2x 3,5	2x 1,75	336	S
2x 7	2x 3,5	407	S
2x 10	2x 5	456	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
529 - 1993	568 - 2008

Puffer
Buffers
Butoirs



Elektrofahwerk


Electric trolley

Chariot électrique

Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42


Tableau de sélection : ↑ 42



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil
*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric
*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile
*2 Avec bride inclinée



STD 10..E


Elektrofahwerk

Electric trolley

Chariot électrique

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 10.10E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]	[mm]		
2x 4	2x 2	670	K
2x 9	2x 4,5	757	T
2x 13	2x 6,5	837	T
2x 16	2x 8	827	T
2x 20	2x 10	877	S
2x 4	2x 2	657	S
2x 9	2x 4,5	757	S
2x 13	2x 6,5	837	S


A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
272 - 2992	272 - 2992




Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



	SU-A	SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min	
m0	305	339	437
m2	93	113	155



STD 10..Z


Elektrofahwerk

Electric trolley

Chariot électrique

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 10.10E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]	[mm]		
2x 4	2x 2	727	K
2x 9	2x 4,5	814	T
2x 13	2x 6,5	894	T
2x 16	2x 8	884	T
2x 20	2x 10	934	S
2x 4	2x 2	714	S
2x 9	2x 4,5	814	S
2x 13	2x 6,5	894	S


A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
593 - 2993	542 - 3006




Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42




	SU-A	SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min	
m0	305	339	437
m2	93	113	155



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil
*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric
*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile
*2 Avec bride inclinée



Kettenzüge ST
ST chain hoists
Palans à chaîne ST


Doppelkettenzüge STD
STD dual chain hoists
Palans à chaîne STD à deux crochets

STAHL
CraneSystems

STD 30..E

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 32.30E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]	[mm]		
2x 4	2x 2	746	K
2x 6	2x 3	833	T
2x 8	2x 4	913	T
2x 10	2x 5	917	T
2x 16	2x 8	953	S
2x 4	2x 2	733	S
2x 6	2x 3	833	S
2x 8	2x 4	913	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
332 - 3004	332 - 3004



Elektrofahwerk


Electric trolley

Chariot électrique


Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42




	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m2	93		113	155



STD 30..Z

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 32.30E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]	[mm]		
2x 4	2x 2	797	K
2x 6	2x 3	884	T
2x 8	2x 4	964	T
2x 10	2x 5	954	T
2x 16	2x 8	1004	S
2x 4	2x 2	784	S
2x 6	2x 3	884	S
2x 8	2x 4	964	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
782 - 3016	712 - 3997



Elektrofahwerk


Electric trolley

Chariot électrique


Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42




	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m2	93		113	155



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil
*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric
*2 With sloping flange


* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile
*2 Avec bride inclinée



STD 50..E STD 60..E

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 32.30E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]		[mm]	
2x 10	2x 5	950	K
2x 25	2x 12,5	1130	S
2x 40	2x 20	1330	S
2x 6	2x 3	850	T
2x 10	2x 5	970	T
2x 10	2x 5	970	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
405-2511	405-4023



Elektrofahwerk


Electric trolley

Chariot électrique


Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42




	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m2	93		113	155



STD 50..Z STD 60..Z

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 32.30E	
2/2-2	4/2-2	B3	*
[m]		[mm]	
2x 10	2x 5	1040	K
2x 25	2x 12,5	1225	S
2x 40	2x 20	1425	S
2x 6	2x 3	940	T
2x 10	2x 5	1060	T
2x 10	2x 5	1060	S

A1 min. - max. [mm]	
2/2-2	4/2-2
946-2512	860-3992



Elektrofahwerk


Electric trolley

Chariot électrique


Auswahltable: ↑ 42

Selection table: ↑ 42

Tableau de sélection : ↑ 42



	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m2	93		113	155



* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff
S = Stahlblech

T = Textil

*2 Bei geneigtem Flansch

07.18 / 27.06.24

* Material of chain box

K = Plastic
S = Sheet metal

T = Fabric

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique
S = Tôle d'acier

T = Textile

*2 Avec bride inclinée



Big Bag-Ausführung STB

Kettenzüge STB heben durch den frei wählbaren Abstand zwischen Kettenzug und Lasthaken auch sperrige Lasten bis zur höchsten Hakenstellung, ohne Störkanten wie Fahrwerk, Kettenzug oder Kettenspeicher.

Sämtliche Kettenzüge verfügen standardmäßig über ein Gegengewicht auf der Lastseite.

Bei einem Fahrwerksabstand $A1 < 1000$ mm kann ein zweiter Fährantrieb erforderlich sein.

STB Big Bag design

The clearance between hoist and load hook of STB chain hoists can be selected freely enabling them to lift unwieldy loads up to top hook position without any hindrances such as trolley, chain hoist or chain box.

All chain hoists have a counterweight on load side as standard.

A second travel drive can be necessary if the distance between the trolleys $A1 < 1000$ mm.

Exécution Big Bag STB

La distance entre crochet de charge et palan des palans à chaîne STB peut être librement choisie et permet le levage des charges encombrantes jusqu'à la position plus haute du crochet sans obstacles comme chariot, palan ou bac à chaîne.

Tous palans à chaîne disposent d'un contrepoids côté charge.


Si la distance entre les chariots $A1 < 1000$ mm, un deuxième groupe d'entraînement peut être nécessaire.

Auswahltablelle

Selection table


Tableau de sélection

	ISO			Typ Type  =1/1-1  =2/1-1		Hubmotordaten Hoist motor data Caractéristiques des moteurs de levage				Hubmotor ↑ C060, C061 Hoist motor Moteur de levage	Fahrwerk Trolley Chariot	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	 kg	
						50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz					
		[kg]	[m/min]			[kW]		[%ED]	[c/h]					
	500	M4	8/2	9,6/2,4	STB 1005-8/2	1/1-1	0,8/0,2	0,96/0,24	40/20	120/240	E21	KFD 10	5 x 16	97
	M4	8	9,6	STBF 1005-8	1/1-1	1,2	1,4	60	-	4E28	KFD 10	5 x 16		53
1000	M4	4/1	4,8/1,2	STB 1005-8/2	2/1-1	0,8/0,2	0,96/0,24	40/20	120/240	E21	KFD 10	5 x 16	102	53
	M5	8/2	9,6/2,4	STB 3010-8/2	1/1-1	1,5/0,37	1,8/0,44	40/20	120/240	E31	KFD 32	7 x 21,9	142	53
	M4	4	4,8	STBF 1005-8	2/1-1	1,2	1,4	60	-	4E28	KFD 10	5 x 16		53
	M5	8	9,6	STBF 3010-8	1/1-1	2,3	2,8	60	-	4E38	KFD 32	7 x 21,9		53
1600	M5	8/2	9,6/2,4	STB 5016-8/2	1/1-1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	KFD 32	9 x 27	237	54
	M5	8	9,6	STBF 5016-8	1/1-1	3,8	4,6	60	-	4E48	KFD 32	9 x 27		54
2000	M5	4/1	4,8/1,2	STB 3010-8/2	2/1-1	1,5/0,37	1,8/0,44	40/20	120/240	E31	KFD 32	7 x 21,9	152	53
	M5	4	4,8	STBF 3010-8	2/1-1	2,3	2,8	60	-	4E38	KFD 32	7 x 21,9		53
3200	M5	4/1	4,8/1,2	STB 5016-8/2	2/1-1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	KFD 32	9 x 27	267	54
	M5	4	4,8	STBF 5016-8	2/1-1	3,8	4,6	60	-	4E48	KFD 32	9 x 27		54



STB 10..


max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 10.10	*
1/1-1	2/1-1	B3	
[m]		[mm]	
8	4	670	K
18	9	757	T
26	13	837	T
32	16	827	S
40	20	877	S
8	4	657	S
18	9	757	S
26	13	837	S




Elektrofahwerk

Electric trolley

Chariot électrique




	SU-A	SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min	
m0	305	339	437
m2	93	113	155



STB 30..


max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 32.30	*
1/1-1	2/1-1	B3	
[m]		[mm]	
8	4	746	K
12	6	833	T
16	8	913	T
20	10	903	T
32	16	953	S
8	4	733	S
12	6	833	S
16	8	913	S




Elektrofahwerk

Electric trolley

Chariot électrique



	SU-A	SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min	
m0	310	344	442
m2	93	113	155



* Material des Kettenspeichers

K = Kunststoff
S = Stahlblech

T = Textil

*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box

K = Plastic
S = Sheet metal

T = Fabric

*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne

K = Matière plastique
S = Tôle d'acier

T = Textile

*2 Avec bride inclinée





STB 50..

Elektrofahwerk


Electric trolley

Chariot électrique

max. Hakenweg max. hook path Hauteur de levée max.		KFD 32.30	*	
1/1-1	2/1-1	B3		
[m]		[mm]	K	Standard
20	10	946		
50	25	1127		
80	40	1327	S	Option
12	6	845	T	
20	10	965	T	
20	10	965	S	





	SU-A		SFC14	SFC14 +SFD
	≥20/25 m/min	<20/25 m/min		
m0	310	344	442	442
m2	93	113	155	



* Material des Kettenspeichers
 K = Kunststoff
 S = Stahlblech
 T = Textil
 *2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
 K = Plastic
 S = Sheet metal
 T = Fabric
 *2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
 K = Matière plastique
 S = Tôle d'acier
 T = Textile
 *2 Avec bride inclinée



Superkurze Katze STK

Ein Hubwerk, das in besonders niedrigen Räumen eingesetzt wird, sollte keinen Millimeter Hakenweg verschenken. Ein solches Hubwerk ist die "Superkurze Katze STK" mit extrem geringen Bauhöhen von 136 mm bei 500 kg, 151 mm bei 1000 kg, 185 mm bei 3200 kg und 210 mm bei 5000 kg Tragfähigkeit.

Die "Superkurze Katze STK" bietet ganz entscheidende Gebrauchsvorteile:

Der Kettentrieb ist einmalig. Zwei getrennte, synchron laufende Ketten wirken auf eine Hakenflasche und heben die Last ohne Schaukelbewegungen und fast ohne Schwingungen (patentiert).

Die Gesamtabmessungen sind sehr kompakt, dadurch ergeben sich vorteilhafte Hakenanfahrmaße.

STK extra short headroom trolley

A hoist used in rooms with particularly low ceilings must make the most of every millimetre of hook path.

The "STK extra short headroom trolley" is a hoist of this type with extremely low headrooms of 136 mm for 500 kg, 151 mm for 1000 kg, 185 mm for 3200 kg and 210 mm for 5000 kg working load

The "STK extra short headroom trolley" offers decisive advantages in use:

The chain drive is unique. Two separate, synchronously running chains act on one bottom hook block and lift the load without swinging and practically without oscillations (patent applied for).

The overall dimensions are very favourable, the dead weight is low.

Chariot en hauteur perdue "extrêmement réduite" STK

Un appareil de levage, utilisé sous plafonds extrêmement bas, doit cependant la hauteur de levée maximale.

Le "chariot en hauteur perdue extrêmement réduite STK" est un tel appareil de levage avec des hauteurs perdues extrêmement faibles de 136 mm pour 500 kg, 151 mm pour 1000 kg, 185 mm pour 3200 kg et 210 mm pour 5000 kg charge d'utilisation.



Le "chariot en hauteur perdue extrêmement réduite STK" offre des avantages des plus décisifs: L'entraînement de la chaîne est unique. Deux chaînes séparées et synchronisées agissent sur une moufle et lèvent la charge sans mouvement de bascule et presque sans oscillation (brevet en instance).

Les dimensions totales sont très compactes et le poids mort très réduit.

Auswahltable

Selection table

Tableau de sélection

 [kg]	ISO			Typ Type 		Fahrgeschwindigkeit 20 m/min Travel speed 20 m/min Vitesse de direction 20 m/min				Hubmotor ↑ C060, C061 Hoist motor Moteur de levage	 [kg]	 [kg]	 [kg]	
						Hubmotordaten Hoist motor data Caractéristiques des moteurs de levage								
						50 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz					Typ Type
						[m/min]		[kW]						[%ED]
125	M6	8 8/2	9,6 9,6/2,4	STK 0501-8 STK 0501-8/2	2/2-1 2/2-1	0,2 0,2/0,05	0,24 0,24/0,06	40 35/15	240 240/480 *	A04	74	5	56	
	M6	16 16/4	19,2 19,2/4,8	STK 0501-16 STK 0501-16/4	2/2-1 2/2-1	0,4 0,4/0,1	0,48 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	74	5	56	
250	M4	8 8/2	9,6 9,6/2,4	STK 0502-8 STK 0502-8/2	2/2-1 2/2-1	0,4 0,4/0,1	0,48 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	74	5	56	
	M6	16 16/4	19,2 19,2/4,8	STK 0501-16 ZW STK 0501-16/4 ZW	2/2-1 2/2-1	2x 0,4 2x 0,4/0,1	2x 0,48 2x 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	90	9	56	
500	M4	3 3/0,75	3,6 3,6/0,9	STK 0502-6 STK 0502-6/1,5	4/2-1 4/2-1	0,3 0,3/0,07	0,37 0,37/0,09	40 35/15	240 240/480 *	A04	80	5	56	
	M4	8 8/2	9,6 9,6/2,4	STK 0502-8 ZW STK 0502-8/2 ZW	2/2-1 2/2-1	2x 0,4 2x 0,4/0,1	2x 0,48 2x 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	90	9	56	
1000	M4	4 4/1	4,8 4,8/1,2	STK 0502-8 ZW STK 0502-8/2 ZW	4/2-1 4/2-1	2x 0,4 2x 0,4/0,1	2x 0,48 2x 0,48/0,12	40 35/15	240 120/240	A04	92	9	56	
	M3	8/2	9,6/2,4	STK 3016-8/2	2/2-1	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32	260	-	57	
1600	M3	8	9,6	STKF 3016-8	2/2-1	2,3	2,8	60	-	4E38	-	-	57	
	M4	8/2	9,6/2,4	STK 5025-8/2	2/2-1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	450	-	57	
2500	M4	8	9,6	STKF 5025-8	2/2-1	3,8	4,6	60	-	4E48	-	-	57	
	M3	4/1	4,8/1,2	STK 3016-8/2	4/2-1	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240	E32	270	-	57	
3200	M3	4	4,8	STKF 3016-8	4/2-1	2,3	2,8	60	-	4E38	-	-	57	
	M4	4/1	4,8/1,2	STK 5025-8/2	4/2-1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	460	-	57	
5000	M4	4	4,8	STKF 5025-8	4/2-1	3,8	4,6	60	-	4E48	-	-	57	

* 60 Hz: 180/360 c/h

STK 05

mit 1 Hubwerk

with 1 hoist


avec 1 palan

		SE-T 32			
2/2-1	4/2-1	C1	C2	C3	*
[m]		[mm]			
7	3,5	105,5	29	259	K
7	3,5	108	9,5	290,5	S
7-15	3,5-7,5	108	9,5	361,5	S
15-24	7,5-12	108	9,5	410,5	S



Auswahltabelle: ↑ 55

Selection table: ↑ 55

Tableau de sélection : ↑ 55



B 2/2-1	58...120	125...200	210...300
B 4/2-1	58...140	142...210	220...300
W	305	385	470

**STK 05..ZW**

mit 2 Hubwerken

with 2 hoists


avec 2 palans

		SE-T 32			
2/2-1	4/2-1	C1	C2	C3	*
[m]		[mm]			
7	3,5	105,5	29	259	K
7	3,5	108	9,5	290,5	S
7-15	3,5-7,5	108	9,5	361,5	S
15-24	7,5-12	108	9,5	410,5	S



Auswahltabelle: ↑ 55

Selection table: ↑ 55

Tableau de sélection : ↑ 55




B 2/2-1	58...120	125...200	210...300
B 4/2-1	58...140	142...210	220...300
W	305	385	470



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil
*2 Bei geneigtem Flansch

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric
*2 With sloping flange

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile
*2 Avec bride inclinée



STK 30..

mit 1 Hubwerk

with 1 hoist


avec 1 palan

KFS 40.30					
2/2-1	4/2-1	C1	C2	C3	*
[m]		[mm]			
4	2	205	268	509	K
4	2	209	268	496	S
4-6	2-3	209	268	596	S
6-8	3-4	209	268	676	S
8-16	4-8	124	268	726	S
6	3	209	268	596	T
6-8	3-4	209	268	676	T
8-10	4-5	124	268	686	T

Auswahltabelle: ↑ 55

Selection table: ↑ 55

Tableau de sélection : ↑ 55



STK 50..

mit 1 Hubwerk

with 1 hoist


avec 1 palan

KFS 50.50					
2/2-1	4/2-1	C1	C2	C3	*
[m]		[mm]			
10	5	205	290	677	K
10	5	203	290	697	S
10-25	5-12,5	203	290	858	S
25-40	12,5-20	203	290	1058	S
6	3	203	290	580	T
6-10	3-5	203	290	700	T

Auswahltabelle: ↑ 55

Selection table: ↑ 55

Tableau de sélection : ↑ 55



* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

*2 Bei geneigtem Flansch

*3 Zugentlastung entfällt ohne Steuergerät (A013)

*4 Bei SU-A/SF17 (FU)/SF17+SFD

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

*2 With sloping flange

*3 Strain relief is omitted without control pendant (A013)

*4 With SU-A/SF17 (FU)/SF17+SFD

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile

*2 Avec bride inclinée

*3 Décharge de traction est supprimé sans interrupteur de commande (A013)

*4 Avec SU-A/SF17 (FU)/SF17+SFD



Kettenzüge ST...W 1~AC

Der Typ ST 05.. des umfangreichen Kettenzugprogramms ist auch für den Anschluss an Einphasen-Wechselstromnetze lieferbar.
Die Standard-Anschlussspannung ist 220 V, 50 Hz.
110 V und 240 V, 50 Hz auf Anfrage.

Der Kettenzug ST 05..W für Wechselstromanschluss hat serienmäßig einen praktischen Aufhängehaken für den stationären Einsatz oder zum Einhängen in ein Rollfahrwerk.

Standard-Steuerung:
Schützsteuerung einschließlich NOT-HALT und ca. 1,8 m Steuerleitung.

Allgemeine Beschreibung ↑ 6.

ST...W chain hoists 1~AC

The ST 05.. from the extensive chain hoist programme is also available for connection to a single phase A.C. supply.
The standard connection voltage is 220 V, 50 Hz.
110 V and 240 V, 50 Hz on request.

The ST 05..W chain hoist for single phase A.C. current is supplied as standard with a practical suspension hook for stationary application or for suspending from a push trolley.

Standard control:
Contactor control incl. EMERGENCY STOP and approx. 1.8 m control cable.

General description ↑ 6.

Palans à chaîne ST...W 1~AC

Le type ST 05.. du programme extensif des palans à chaîne est livrable pour le raccordement à un réseau du courant alternatif monophasé.
La tension d'alimentation standard est de 220 V, 50 Hz.
110 V et 240 V, 50 Hz sur demande.

Le palan à chaîne ST 05..W pour le raccordement au courant monophasé a en série un crochet de suspension pratique pour l'utilisation à poste fixe ou pour l'accrochage à un chariot de direction par poussée.

Commande standard :
Commande par contacteurs avec ARRET D'URGENCE et env. 1,8 m de câble de commande.

Description générale ↑ 6.

Auswahltable


ST...W mit Schützsteuerung,
Steuerspannung 230 VAC

Selection table

ST...W with contactor control,
control voltage 230 VAC

Tableau de sélection

ST...W avec commande t.b.t.,
tension de commande 230 VAC

	ISO		Typ Type  =1/1  =2/1	Motordaten Motor data Caractéristiques des moteurs			 mit Aufhängehaken with suspension hook avec crochet de susp.		 mit Rollfahrwerk *1 with push trolley avec chariot de direction par poussée		Max. Hubhöhe / Max. lifting height/ Hauteur de levage maxi.
[kg]		[m/min]		[kW]	[%ED]	[c/h]	[kg]		[kg]		[m]
125	M5	4	ST 0501-4W 1/1	0,15	40	240	ca. 20	18	ca. 26	24	24,0
250	M4	3	ST 0502-3W 1/1	0,15	40	240	ca. 20	18	ca. 26	24	24,0
500	M4	1,5	ST 0502-3W 2/1	0,15	40	240	ca. 20	18	ca. 26	24	12,0

*1 Fahrwerkstyp: US-G (Kettenzug wird mit Aufhängehaken eingehängt)

*1 Trolley type: US-G (chain hoist mounted by suspension hook)




*1 Type de chariot : US-G (palan à chaîne est monté par crochet de suspension)



Maßliche Änderungen durch die
Frequenzsteuerung SFH Vario-
speed

Dimensional changes entailed by
frequency control SFH Vario-
speed

Modifications dimensionnelles
allant de paire avec la commande
par fréquence SFH Variospeed



c1827v01

Typ Type	m1	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7
	[mm]							
STF 10	343	445	271	480	137	182	30	149
STF 20	386	423	250	466	80	202	33,5	102
STF 30	386	423/458 *1	250	466/521 *1	80/115 *1	202	33,5	102
STF 32	394	455	250	520	126	202	-	75
STF 50	394	455	250	520	126	202	-	75
STF 60	394	455/525 *2	250	520/590 *2	126/196 *2	202	-	75

*1 Bei Hubhöhen 1/1: 10...16 m
 *2 Bei Hubhöhen 1/1: 8...16 m

*1 For heights of lift 1/1: 10...16 m
 *2 For heights of lift 1/1: 8...16 m

*1 Pour hauteurs de levage 1/1: 10...16 m
 *2 Pour hauteurs de levage 1/1: 8...16 m



A010

Steuerung (Standard)

Polumschaltbare Hubmotoren

Die Kettenzüge ST werden mit einer Schützsteuerung einschließlich Hauptschütz und einem Steuergerät mit NOT-HALT geliefert.

50 Hz	60 Hz
380-415 V	440-480 V

Anschlussspannungen:
(bei ST 05: 380-400 V oder
415 V, 50 Hz)

50 Hz	60 Hz
48 VAC	48 VAC

Steuerspannung:

Andere Anschluss- und Steuer-
spannungen siehe A014, mögliche
Motoranschlussspannungen
siehe A015.

Control (standard)

Pole-changing hoist motors

The ST chain hoists are supplied
with contactor control including
main contactor and a control pen-
dant with EMERGENCY STOP.

Supply voltages:
(for ST 05: 380-400 V or 415 V,
50 Hz)

Control voltage:

For other supply and control volt-
ages see A014, for possible motor
supply voltages see A015.

Commande (standard)

Moteurs de levage à commuta- tion de polarité

Les palans à chaîne ST sont livrés
avec une commande par contac-
teurs y compris contacteur général
et un interrupteur basculant de com-
mande avec ARRÊT D'URGENCE.

Tensions d'alimentation :
(pour ST 05: 380-400 V ou
415 V, 50 Hz)

Tension de commande :

Pour autres tensions d'alimenta-
tion et de commande voir A014,
pour autres tensions possibles
pour l'alimentation des moteurs
voir A015.

SFH Variospeed Steuerung für STF

Frequenzsteuerung mit Überdreh-
zahlenschutz, Stillstandsüberwa-
chung, Rotation Control SRC.

Maße siehe "Maßliche Änderun-
gen durch die Frequenzsteuerung
SFH Variospeed", Seite 59.

SFH Variospeed control for STF

Frequency control with overspeed
protection, standstill monitoring,
rotation control SRC.

Dimensions see "Dimensional
changes entailed by frequency
control SFH Variospeed", page 59.

Commande SFH Variospeed pour STF

Commande par fréquence avec
protection contre survitesse, sur-
veillance de l'arrêt, Rotation Con-
trol SRC.

Pour dimensions, voir "Modifica-
tions dimensionnelles allant de
paire avec la commande par fré-
quence SFH Variospeed", page 59.

Frequenzgesteuerte Hubmotoren

Der Betrieb 4-poliger Hubmoto-
ren erfolgt über eine Frequenz-
steuerung (STF 10 - STF 60).

Frequency controlled hoist motors

4-pole hoist motors are operated
by a frequency control (STF 10 -
STF 60).

Moteurs de levage à commande par fréquence

Les moteurs de levage à 4 pôles
fonctionnent avec une commande
par fréquence (STF 10 - STF 60).

Ansteuerung von "Heben"

Die Ansteuerung erfolgt über
einen zweistufigen Steuerschalter
über die sogenannte "Motorpoti"-
Funktion.

1. Stufe: Mindestdrehzahl oder
Drehzahl halten
2. Stufe: Beschleunigen
Wird der Drucktaster des Steuer-
geräts losgelassen, so bremst der
Frequenzumrichter selbständig
nach einer vorgegebenen Rampe
ab.

"Hoist" control


Activation is from a two-step con-
trol pendant via the so-called
"motor-activated potentiometer"
function.

- 1st step: minimum speed or
hold speed
- 2nd step: accelerate
If the pushbutton on the control
pendant is released, the fre-
quency inverter brakes automati-
cally according to a pre-set ramp.

Pilotage du levage

Le pilotage se fait par un interrupteur
de commande à deux étages par la
fonction "Potentiomètre à moteur".


- 1er étage : Vitesse minimale de
rotation ou maintien de
la vitesse de rotation
- 2ème étage : Accélération
Au relâchement de l'interrupteur du
boîtier de commande, le convertis-
seur de fréquence décélère auto-
matiquement selon une rampe
définie.



— Geschwindigkeiten mit Frequenzsteuerung
Frequency controlled speeds
Vitesses à commande par fréquence

- - - Geschwindigkeiten mit polumschaltbarem Motor
Speeds with pole-changing motor
Vitesses avec moteur à commutation de polarité

x = beliebige Geschwindigkeit zwischen v min. und v max.
x = any speed between v min. and v max.
x = vitesse indifférente entre v min. et v max.


**Merkmale frequenzgeregelter
STF Kettenzüge:**

- Parametrierung und Auslesen von Daten über das integrierte Bedienfeld mit Display, alternativ über Software.
- Hubgeschwindigkeitsbereich 5 ... 100%, bei Nennlast 100 Hz.
- 4-poliger Hubmotor mit Fremdbelüftung, Phasentrennung für die Motorwicklung und mit Inkrementalgeber (1024 Impulse/Umdrehung).
- Motornennfrequenz 100 bzw. 120 Hz (Motordrehzahl wie polumschaltbarer Motor).
- Temperaturüberwachung mit Kaltleitertemperaturfühler und Frequenzumrichter.
- Die SFH Frequenzumrichter sind zwangsbelüftet und besitzen eine hohe Überlastungsfähigkeit.
- Ausgelegt für den Einsatz in der Halle, optional für den Einsatz im Freien.
- Zulässige Umgebungstemperatur -10°C ... +40°C, +55°C mit Zusatzmaßnahmen.
- Schaltschrankschutzart nach EN 60529: IP54, optional IP66
- Bremswiderstand Schutzart nach EN 60529: IP54, optional IP67
- Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%, auf Betauungsfreiheit ist zu achten.
- Aufstellhöhe: max. 1000m ü.N.N.
- Netzspannungen: 380-480V, 50/60Hz und 220-240V, 60Hz
- Steuerspannungen: 48 VAC, 120 VAC, optional 230 VAC.
- Die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen lassen sich nahezu beliebig flach einstellen. Die minimal mögliche Hochlauf-/Rücklaufzeit beträgt ca. 1,5 sec.

Characteristics of frequency-controlled STF chain hoists:

- Parametrisation and data read-out via the integrated control panel with display, alternatively via software.
- Hoisting speed range 5 ... 100% with nominal load 100 Hz.
- 4-pole hoist motor with forced ventilation, phase separation for motor winding and with incremental encoder (1024 pulses/rotation).
- Rated motor frequency 100 or 120 Hz (motor speed as for pole-changing motor).
- Temperature control with PTC thermistor temperature sensors and frequency inverter.
- The SFH frequency inverters have forced ventilation and high overload capacity.
- Designed for indoor use, design for outdoor use optional.
- Permissible ambient temperature -10°C ... +40°C, +55°C with further measures.
- Panel box protection in accordance with EN 60529: IP54, optional IP66
- Brake resistor for hoist protection in accordance with EN 60529: IP54, optional IP67
- Relative humidity max. 95%, non-dewing must be ensured.
- Altitude of installation: max. 1000m above sea level.
- Mains voltages: 380-480V, 50/60Hz and 220-240V, 60Hz
- Control voltages: 48 VAC, 120 VAC, optional 230 VAC.
- Acceleration and deceleration ramps can be set practically as flat as required. The minimum acceleration/deceleration times possible are approx. 1.5 sec.

Caractéristiques des palans à chaîne STF à commande par variateur de fréquence :

- Paramétrage et lecture de données au moyen du tableau de commande avec affiche intégrée, en alternative par logiciel.
- Plage de vitesses de levage 5 ... 100%, à charge nominale 100 Hz.
- Moteur à 4 pôles avec ventilation séparée, séparation des phases pour le bobinage et capteur incrémentiel (1024 impulsions/tour).
- Fréquence nominale du moteur 100 ou 120 Hz (vitesse de rotation du moteur comme moteur à commutation de polarité).
- Surveillance de la température par sondes thermiques et convertisseur de fréquence.
- Les convertisseurs de fréquence SFH ont une ventilation forcée et une grande capacité de surcharge.
- Conçue pour utilisation en atelier fermé, mise en œuvre en plein air sur demande.
- Température ambiante admissible -10°C ... +40°C, +55°C avec des mesures additionnelles.
- Protection de l'armoire électrique selon NE 60529 de type : IP54, en option IP66
- Protection de la résistance de freinage du palan selon NE 60529 de type : IP54, en option IP67
- Humidité de l'air max. 95%. Il y a lieu de veiller à l'absence de condensation.
- Altitude d'implantation : max. 1000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Tensions secteurs : 380-480V, 50/60Hz et 220-240V, 60Hz
- Tensions de commande : 48 VAC, 120 VAC, en option 230 VAC.
- Les rampes d'accélération et de décélération peuvent se régler à peu près aussi plates qu'on veut. Les durées minimales possibles d'accélération/décélération sont d'environ 1,5 sec.



- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Frequenzsteuerung ist in die Hebezeugsteuerung integriert, voreingestellt und geprüft. • Volldigitalisierter Frequenzumrichter - aber auch Analogeingänge vorhanden. • Die Ansteuerung bzw. Sollwertvorgabe kann bei der SFH Variospeed Steuerung optional mit analogen und digitalen Signalen erfolgen. | <ul style="list-style-type: none"> • The frequency control is integrated into the hoist control, preset and tested. • Fully digitalised frequency inverter - but analog inputs are also provided. • With SFH Variospeed control, control can be effected as an option with analog and digital signals. | <ul style="list-style-type: none"> • La commande par fréquence est intégrée dans la commande de palan, pré réglée et testée. • Convertisseur de fréquence complètement digitalisé - mais des entrées analogues sont aussi disponibles. • Avec la commande SFH Variospeed, la commande peut s'effectuer en option par signaux analogiques et numériques. |
|--|---|--|

Qualität und Sicherheit


- Kurz- und erdschlusssicher
- Entspricht den relevanten Richtlinien für die Leistungselektronik
- Galvanisch getrennte Steuerungseingänge
- Elektronischer Motorschutz
- Drehzahl- und Stillstandsüberwachung Performance Level c, Kategorie 2
- Jede Hubmotor-/Frequenzumrichter-Kombination besitzt einen standardisierten Parametersatz
- EMV nach:
 EN 61800-3 - Produktnorm für drehzahlveränderbare Antriebssysteme.
 Die Einsatzumgebung ist begrenzt auf:
 2. Umgebung (Industriebereich) - Kategorie C3
 Hinweis:
 EMV Level Kategorie C3 nach 61800-3 (2. Umgebung) entspricht nicht EMV Level Klasse A1 nach EN 55011 (Industriebereich). Die Grenzwerte der Klasse A1 sind gleich den Grenzwerten der Kategorie C2 nach EN 61800-3 (1. Umgebung - Wohnbereich, öffentliches Netz).
 C2 oder C1 sind optional auf Anfrage möglich
- Alle Frequenzumrichter besitzen weltweite Zulassungen (EN, IEC, UL, CSA)
- Entwicklungs- und Herstellprozess zertifiziert nach DIN ISO 9001

Quality and safety

- Inherently short-circuit and earth-fault proof
- Meets the relevant directives for power electronics
- Galvanically separated control inputs
- Electronic motor protection
- Speed protection and standstill monitoring performance level c, Category 2
- Any hoist motor/ frequency inverter combination has a standardised set of parameters
- EMC complying with:
 EN 61800-3 - Product standard for variable speed drive systems.
 The installation environment is limited to:
 2nd environment (industry) - Category C3.
 N.B.:
 EMC level Category C3 complying with EN 61800-3 (2nd environment) is not equivalent to EMC level Class A1 complying with EN 55011 (industry). The limit values of Class A1 are equal to the limit values of Category C2 complying with EN 61800-3 (1st environment - domestic premises, public network)
 C2 or C1 are optionally available on request
- All frequency inverters have world-wide approvals (EN, IEC, UL, CSA).
- Development and manufacturing processes certified to DIN ISO 9001

Qualité et sécurité

- Protégé contre courts circuits et pertes à la terre
- Satisfait aux directives importantes pour l'électronique de puissance
- Entrées de commande séparées galvaniquement
- Disjoncteur électronique des moteurs
- Surveillance de la vitesse et de l'arrêt niveau de performance c, Catégorie 2
- Chaque combinaison moteur de levage/convertisseur de fréquence dispose d'un jeu de paramètres normalisé
- CEM selon :
 EN 61800-3 - Norme de produit pour systèmes d'entraînement à vitesse variable.
 L'environnement d'utilisation est limité à :
 2ème environnement (milieu industriel) - Catégorie C3
 Remarque :
 Le niveau CEM Catégorie C3 selon EN 61800-3 (2ème environnement) ne correspond pas au niveau CEM Classe A1 selon EN 55011 (milieu industriel). Les valeurs limites de la Classe A1 correspondent aux valeurs limites de la Catégorie C2 selon EN 61800-3 (1er environnement - milieu domestique, réseau publique)
 C2 ou C1 sont possibles en option sur demande
- Tous les convertisseurs de fréquence sont homologués dans le monde entier (NE, C.E.I, UL, CSA).
- Les processus de développement et de production sont certifiés selon DIN ISO 9001



A011

Kranbauer-Schützsteuerung

Für Kranbauer können die Kettenzüge mit einer Schützsteuerung **ohne** Hauptschütz und Trafo geliefert werden. Das Standard-Steuergerät gehört in diesem Fall nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.

Crane manufacturers' contactor control

For crane manufacturers, the chain hoist can be supplied with contactor control **without** main contactor and transformer. In this case the standard control pendant is not part of the scope of supply and must be ordered separately.

Commande par contacteurs pour constructeurs de ponts roulants

Les palans à chaîne peuvent être livrés aux constructeurs de palans et ponts roulants, avec une commande par contacteurs **sans** contacteur général ni transformateur. Dans ce cas, l'interrupteur basculant de commande ne fait pas partie de l'étendue de la fourniture et doit être commandé à part.

A012

Wegfall der Standard-Schützsteuerung

Die Kettenzüge können auch ohne die Standard-Schützsteuerung und Steuergerät geliefert werden. Der für die bauseitige Schützsteuerung erforderliche Gleichrichter für die Magnetbremse wird lose mitgeliefert. Wird bei ST 10 - ST 60 bauseitig eine Direktsteuerung eingesetzt, wird ein Bremsmodul zur Ansteuerung der Bremse erforderlich. Bremsmodul siehe B102.

Non-supply of standard contactor control

The chain hoists can also be supplied without standard contactor control and control pendant. The rectifier for the magnetic brake required for the customer's contactor control is supplied separately. If direct control is used on ST 10 - ST 60, a brake module is required for activating the brake. See B102 for brake module.

Suppression de la commande standard par contacteurs

Les palans à chaîne peuvent aussi être livrés sans commande ni interrupteur basculant de commande. Le redresseur pour le frein magnétique nécessaire pour la commande fournie par le client est livré non monté. Si pour ST 10 - ST 60 une commande directe est utilisée, un module de frein est nécessaire pour la commande du frein. Module de frein voir B102.

A013

Wegfall des Standard-Steuergerätes

Die Kettenzüge können auf Wunsch mit Schützsteuerung jedoch ohne Steuergerät und Steuerleitung geliefert werden.

Non-supply of standard control pendant

On request, the chain hoists can be supplied with contactor control however without control pendant and control cable.

Suppression de l'interrupteur basculant de commande standard

Les palans à chaîne peuvent être livrés, en option, avec commande par contacteurs, mais sans interrupteur basculant de commande et câble de commande.

A014

Anschluss- und Steuerspannungskombinationen

Die Schützsteuerungen der Kettenzüge können für die nachstehend aufgeführten Anschluss- und Steuerspannungen geliefert werden.

Supply and control voltage combinations

Contactor controls for the chain hoists can be supplied for the following supply and control voltages.

Combinaisons de tensions d'alimentation et de commande

Les commandes t.b.t. des palans à chaîne peuvent être livrées pour les tensions d'alimentation et de commande suivantes :

	50 Hz					60 Hz				
Anschlussspannungen → Supply voltages → Tensions d'alimentation →	220-240 V	380-415 V		420-460 V	480-525 V	190-210 V	220-240 V	380-415 V	440-480 V	440-480 V 550-600 V
Steuerspannungen → Control voltages → Tensions de commande →	48 VAC 230 VAC	230 VAC	48 VAC	48 VAC	48 VAC 230 VAC	120 VAC	48 VAC 120 VAC	48 VAC	48 VAC	120 VAC



A015

Motoranschlussspannungen

Die Standard-Motoranschlussspannung ist 380-415 V*1, 50 Hz bzw. 440-480 V, 60 Hz. Darüber hinaus sind weitere Spannungen, teilweise mit Mehrpreis lieferbar, bitte fragen Sie an. Bitte beachten, dass die Schutzsteuerungen nicht für alle unten aufgeführten Motoranschlussspannungen lieferbar sind (siehe A014).

Motor supply voltages

The standard motor supply voltage is 380-415 V*1, 50 Hz or 440-480 V, 60 Hz. Other supply voltages are available, in some cases with surcharge, please enquire. Please note that contactor controls are not available for all motor supply voltages listed below (see A014).

Tensions d'alimentation des moteurs

La tension standard d'alimentation des moteurs est de 380-415 V*1, 50 Hz ou 440-480 V, 60 Hz. D'autres tensions d'alimentation sont livrables, en partie contre supplément de prix, veuillez nous consulter. Remarque : les commandes t.b.t. ne sont pas livrables pour toutes les tensions d'alimentation mentionnées ci-dessous (voir A014).

	Ohne Mehrpreis Without surcharge Sans supplément de prix		Mit Mehrpreis With surcharge Avec supplément de prix				
	50 Hz	60 Hz	50 Hz		60 Hz	50/60 Hz	
Typ Type	Anschlussspannungen Supply voltages Tensions d'alimentation						
ST 05	220-230 V 480-500 V 525-550 V	220-230 V 240 V 420-440 V 460-480 V 575-600 V	440-460 V	660-690 V	200-210 V 380-400 V 415 V	660-690 V	230/400 V *2
ST 10 - ST 30	220-240 V 480-525 V	220-240 V 440-480 V 550-600 V	420-460 V 575-630 V	660-720 V	190-210 V 380-415 V	660-720 V	
ST 32 - ST 60	220-240 V 500-525 V	220-240 V 440-480 V 550-600 V	420-460 V 575-600 V	660-690 V	208-230 V 360-400 V	660-690 V	

A016

Direktsteuerung

Die Kettenzugbaugrößen ST 05 bis ST 20 (max. 400 V, 1,5 kW, 50 Hz) können auch mit einer Direktsteuerung anstatt mit einer Schutzsteuerung geliefert werden. Das Steuergerät ist mit einem NOT-HALT ausgestattet. Bitte beachten Sie die **max. zulässigen Steuerleitungslängen**:

Direct control

Chain hoists ST 05 to ST 20 (max. 400 V, 1,5 kW, 50 Hz) can also be supplied with direct control instead of contactor control. The control pendant is equipped with an EMERGENCY STOP. Please note the **max. permissible control cable lengths**:

Commande directe

Les palans à chaîne ST 05 jusqu'à ST 20 (max. 400 V, 1,5 kW, 50 Hz) peuvent aussi être livrés avec une commande directe au lieu de la commande t.b.t. L'interrupteur basculant de commande est équipée avec un ARRÊT D'URGENCE. Veuillez respecter les **longueurs du câble de commande maxi. admissibles** :

Leitungsquerschnitt → Cross section / Section →		1,5 mm ²			2,5 mm ²		
Anschlussspannungen → Supply voltages / Tensions d'alimentation →		230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V
Typ Type	[kW]	Max. zulässige Steuerleitungslänge Max. permissible control cable lengths Longueur du câble de commande maxi. admissible [m]					
ST 05	0,4	24	67	100	41	-	-
ST 10	0,8	16	50	-	27	84	-
	1,2	11	34	-	18	56	-
ST 20	1,5	11	34	-	18	57	-

*1 Bei ST 05: 380-400 V oder 415 V.


*2 Spannungsumschaltbare Motoren für Anschlussspannungen 230/400 V.

*1 For ST 05: 380-400 V or 415 V.

*2 Dual voltage motors for supply voltages 230/400 V.

*1 Pour ST 05: 380-400 V ou 415 V.

*2 Moteurs à tension commutable pour tensions d'alimentation 230/400 V.



A017

Steuergeräte bei Direktsteuerung für zusätzliche Bewegungen

Soll neben dem direkt gesteuerten Kettenzug auch noch ein Kran direkt gesteuert werden, kann das Steuergerät mit zusätzlichen Betätigungsknöpfen ausgestattet werden.

Der Mehrpreis bezieht sich auf den Preis eines Kettenzuges mit Direktsteuerung (siehe A016).

Control pendants for direct control for additional motions

If a crane with direct control is to be controlled in addition to a chain hoist with direct control, the control pendant can be equipped with additional operating buttons. The surcharges apply to the price of a chain hoist with direct control (see A016).

Interrupteurs commande directe pour mouvements additionnels

Si, outre le palan à chaîne à commande directe, un pont roulant à commande directe doit être actionné, l'interrupteur basculant peut être équipé de touches additionnelles.

Les suppléments de prix se rapportent au prix d'un palan à chaîne avec commande directe (voir A016).

A018

Temperaturüberwachung der Motoren

Die Hub- und Fahrmotoren können mit Kaltleiterfühler temperaturüberwacht werden. Dazu muss der Kettenzug über Schütze gesteuert werden.

Bei ST 05, STD 05 mit Schutzsteuerung, Auslösegerät in separatem Gerätekasten.

Temperature control of motors

The hoist and travel motors can be temperature controlled by means of PTC thermistors. In this case, the hoist must be contactor controlled.

ST 05, STD 05 and contactor control, tripping device in additional electrical panel.

Surveillance de la température des moteurs

Les moteurs de levage et de direction peuvent être livrés avec une surveillance de la température par sondes thermiques. Le palan doit être équipé d'une commande t.b.t.


ST 05, STD 05 avec commande t.b.t., disjoncteur dans coffret à part.

Bei Frequenzumrichter wird die Temperaturüberwachung standardmäßig im Umrichter realisiert.

With frequency inverters, temperature control is implemented in the inverter as standard.

Avec les convertisseur de fréquence, la surveillance de la température est implémentée en standard dans le convertisseur.

A020



Hub-Betriebsendschalter

Der Hub-Betriebsendschalter ist in zwei Ausführungen lieferbar:

1. Zur Abschaltung in **höchster** Hakenstellung
2. Zur Abschaltung in **höchster und tiefster** Hakenstellung (nicht lieferbar für ST 05) bei den Ausführungen: Stationär, Rollfahrwerk, Elektrofahrwerk "normale Bauhöhe".

Der Hub-Betriebsendschalter setzt eine Schutzsteuerung voraus. Er wird durch die Hakenflasche oder das Hakengeschirr betätigt.

Bitte beachten Sie die durch den Betriebsendschalter entstehende Bauhöhenvergrößerung (ca. 50 - 80 mm). Die im Kettenzug eingebaute Rutschkupplung hat die Funktion der Notendbegrenzung. STK, STF auf Anfrage.

Erläuterungen zu Bezeichnungen in der Skizze siehe Seite 66.

Operational hoist limit switch

The operational hoist limit switch is available in two versions:

1. For disconnecting in **top** hook position
2. For disconnecting in **top and bottom** hook position (not available for ST 05) for the following versions: stationary, push trolley, "standard headroom" electric trolley.

The operational hoist limit switch requires contactor control. It is activated by the bottom hook block.

Please note the increase in headroom entailed by the operational limit switch (approx. 50 - 80 mm). The slipping clutch integrated into the chain hoist acts as emergency limit switch.

On request for STK, STF.

See page 66 for explanation of abbreviations in sketch.

N.B.: This option is only possible for chain hoists with hoisting speeds up to 8 m/min. The gear limit switch (A021) must be used for hoisting speeds >8 m/min.

Fin de course de service

L'interrupteur de fin de course de service est livrable en deux versions :

- 1.) déconnexion dans la position **plus élevée** du crochet.
- 2.) déconnexion dans la position **plus élevée et la plus basse** du crochet (pas livrable pour ST 05) pour les versions : fixe accroché, chariot de direction par poussée, chariot électrique "hauteur perdue normale".

Le fin de course de service exige une commande t.b.t. Il est activé par la moufle.

Veuillez tenir compte de l'augmentation de la hauteur perdue occasionnée par l'interrupteur de fin de course utile (env. 50 - 80 mm). Le limiteur de couple intégré au palan assure la limitation d'urgence.




Sur demande pour STK, STF. Pour l'explication des abréviations dans le croquis, voir page 66.

Remarque : Cette option n'est possible que pour les palans à chaîne à vitesses de levage jusqu'à 8 m/min. Le sélecteur de fin de course (A021) doit être utilisé pour les vitesses de levage >8 m/min.

Hinweis: Diese Option ist nur für Kettenzüge bis zu einer Hubgeschwindigkeit von 8 m/min möglich. Bei Hubgeschwindigkeiten > 8 m/min ist der Getriebeendschalter (A021) zu verwenden.



A021



Typ Type	a [mm]	
	IP55	IP66
ST. 05	258	293-348
ST. 10	296	331-386
ST. 20/30	342	377-432
ST. 32/50/60	366	401-456

Getriebeendechalter

Der Getriebeendechalter GE-S kann verschiedene Funktionen übernehmen, z.B. betriebsmäßige Abschaltung in höchster und tiefster Hakenstellung oder Umschalten von "schnell" auf "langsam" vor den Haltepunkten. Dazu wird er mit 2 bis max. 8 Kontakten ausgestattet.

Die Schaltelemente sind Wechselschalter.

Der Getriebeendechalter setzt eine Schutzsteuerung voraus. Die im Kettenzug eingebaute Rutschkupplung hat die Funktion der Notendbegrenzung. Schutzart IP55, Option IP66. ST...W nur mit Sondersteuerung.

Gear limit switch

The GE-S gear limit switch can perform various functions, e.g. operational cut-off in top or bottom hook position or switching over from "fast" to "slow" before stopping points. It is equipped with 2 up to a maximum of 8 contacts.

The switch elements are changers.

The gear limit switch requires contactor control.

The slipping clutch integrated into the chain hoist acts as emergency limit switch.

Protection class IP55, option IP66.

ST...W only with off-standard control.

Sélecteur de fin de course

Le sélecteur de fin de course GE-S peut assurer différentes fonctions, par exemple la déconnexion en fonctionnement normal quand le crochet est aux positions supérieure et inférieure extrêmes, ou commutation de "rapide" sur "lent" avant les points d'arrêt. À cet effet, il est équipé de 2 à 8 contacts au maximum.

Les éléments de commutation sont des interrupteurs va- et vient. Le fin de course de service exige une commande t.b.t.

Le limiteur de couple intégré au palan assure la limitation d'urgence.

Sélecteur de type IP55, option IP66.

ST...W seulement avec commande spéciale.

	ST 05..		ST 10..		ST 20..		ST 30..		ST 32..		ST 50../ST 60..	
	1/1 2/2-1	2/1 4/2-1	1/1 2/2-1	2/1 4/2-1	1/1 2/1	2/1 4/2-1	1/1 2/2-1	2/1 4/2-1	1/1 2/1	2/1 4/2-1	1/1 2/2-1	2/1 4/2-1
Max. Hubhöhe * Max. lifting height * Hauteur de levage maxi. *	12 m	6 m	20 m	10 m	27 m	13,5 m	27 m	13,5 m	40 m	20 m	38 m	19 m

* mit Standard-Getriebeendechalter, größere Hubhöhen auf Anfrage
with standard gear limit switch, greater heights of lift on request
avec sélecteur de fin de course standard, hauteurs de levage plus grandes sur demande

Erläuterungen zu A020 / A021

BhH = Höchste Hakenstellung, Betriebsendechalter
BtH = Tiefste Hakenstellung, Betriebsendechalter
B = Betriebshalt, frei einstellbar. Wird auch genutzt zum Umschalten von schnell/langsam
HW1 = Nutzbarer Hakenweg bei Betriebsendechalter und Umschaltung "schnell/langsam"
HW2 = Nutzbarer Hakenweg, wenn der Betriebsendechalter mit der schnellen Hubgeschwindigkeit angefahren wird
NhH = Höchste Hakenstellung, Notend-Haltepunkt
NtH = Tiefste Hakenstellung, Notend-Haltepunkt

Explanation of A020 / A021

BhH = Highest hook position, operational limit switch
BtH = Lowest hook position, operational limit switch
B = Operational stop, can be set as required. Also used for changeover fast/slow
HW1 = Effective hook path with operational limit switch and "fast/slow" changeover
HW2 = Effective hook path if operational limit switch is activated by fast hoisting speed
NhH = Highest hook position, emergency stop point
NtH = Lowest hook position, emergency stop point

Explication pour A020 / A021

BbH = Position supérieure extrême du crochet, interrupteur de fin de course utile
BtH = Position inférieure extrême du crochet, interrupteur de fin de course utile
B = Arrêt du fonctionnement réglable à dans la vitesse de levage rapide
HW1 = Course utile du crochet avec interrupteur de fin de course de service et commutation "rapide/lent"
HW2 = Course utile du crochet, si l'interrupteur de fin de course de service est actionné à vitesse de levage rapide
NhH = Position supérieure extrême du crochet, point d'arrêt d'urgence
NtH = Position inférieure extrême du crochet, point d'arrêt d'urgence

A024

Betriebsstundenzähler


Zur Erfassung der tatsächlichen Betriebsstunden. Der Betriebsstundenzähler ist im elektrischen Geräteraum eingebaut. ST 05, STD 05 mit separatem Gerätekasten.

Operating hours counter

For recording the actual operating hours. The operating hours counter is installed in the electrical panel box. ST 05, STD 05 with separate panel box.

Compteur d'heures de fonctionnement

Pour saisir les heures de fonctionnement effectives. Le compteur d'heures de fonctionnement est installé dans le coffret des appareillages électriques. ST 05, STD 05 avec coffret à part.



A025



Hauptstromzuführung - steckbar am Hubwerk

Für Rundleitungen Ø8...15 mm und Flachleitungen 4 x 1,5² / 4 x 2,5². Bei Bestellung bitte Art des Kabels und Querschnitt angeben. Nicht möglich bei ST. 05, ST 32, ST 50, ST 60.

Main power supply - plug-in in control panel

For round cables Ø8...15 mm and flat cables 4 x 1.5² / 4 x 2.5². Please state type of cable and cross-section when ordering. Not possible for ST. 05, ST 32, ST 50, ST 60.

Alimentation électrique principale avec fiche de connexion au palan

Pour câbles ronds Ø8...15 mm et câbles plats 4 x 1,5² / 4 x 2,5². Veuillez indiquer type et section du câble dans la commande. Pas possible pour ST. 05, ST 32, ST 50, ST 60.

A026



NOT-HALT-Taster mit Schloss

Optional kann das Steuergerät mit einem Schlüssel-NOT-HALT-Taster ausgeführt werden.

Key-operated EMERGENCY STOP button

The control pendant can be equipped optionally with a key-operated EMERGENCY STOP button.

Touche à serrure ARRÊT D'URGENCE

En option, le boîtier de commande peut être équipé d'une touche à serrure ARRÊT D'URGENCE.

A027



Einhand-Steuergerät RadioMOVEit für Schutzsteuerung

Einhand-Steuergerät für einsträngige Kettenzüge. Das ergonomisch gestaltete Gehäuse ermöglicht eine besonders einfache und handliche Bedienung, der Lasthaken ist drehbar. Die Schaltelemente sind zweistufig.

Max. Tragfähigkeit 1000 kg.
Hubgeschwindigkeiten bis 40 m/min.

RadioMOVEit one-handed control pendant for contactor control

One-handed control pendant for single-fall chain hoists. The ergonomic case permits particularly simple and convenient handling, the load hook is rotatable. The switching elements are two-step.

Max. working load 1000 kg.
Hoisting speeds up to 40 m/min.

Boîtier de commande à manier d'une main RadioMOVEit pour commande t.b.t.

Boîtier de commande à manier d'une main pour les palans à chaîne à 1 brin. Le cartier ergonomique permet une utilisation particulièrement simple et maniable, le crochet de charge est rotatif. Les éléments de commutation sont à 2 étapes.

Charge max. d'utilisation 1000 kg.
Vitesses de levage jusqu'à 40 m/min.

A029

Funkfernsteuerung

Optional ist eine Funkfernsteuerung mit zwei Drucktasten-Handsendern Flex Duo, Flex 4Wave oder Flex 6Wave und einem Empfänger lieferbar.

Der Empfänger wird am Kettenzug montiert und besitzt eine integrierte Hupe (96 dB, nicht Flex Duo). Schutzart IP66.

Alternativ ist eine Funkfernsteuerung mit dem Drucktasten-Handsender Quadrix und dem Empfänger FSE 308 lieferbar. Der Empfänger besitzt eine integrierte Hupe (91 dB) und Signalleuchte zum Anzeigen des Funkbetriebs. Schutzart IP65.

Wahlweise mit oder ohne Notsteuergerät STH erhältlich (siehe auch A013).

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in unserer Produktinformation "Kranelektrik".

Radio remote control

Radio remote control with two Flex Duo, Flex 4Wave or Flex 6Wave portable pushbutton transmitters and one receiver is also available on request.

The receiver is mounted on the chain hoist and has an integrated horn (96 dB, not Flex Duo). Protection class IP66.

Radio remote control with Quadrix portable pushbutton transmitter and FSE 308 receiver is also available as alternative. The receiver has an integrated horn (91 dB) and signal light to indicate radio operation. Protection class IP65.

Optionally with or without STH emergency control pendant (see also A013).

You will find a detailed description in our Product information "Crane electrics".

Radiotélécommande

Sur demande, une radiotélécommande avec deux émetteurs manuels à boutons-poussoirs Flex Duo, Flex 4Wave ou Flex 6Wave et un récepteur est aussi livrable.

Le récepteur est monté sur le palan à chaîne et dispose d'un avertisseur sonore intégré (96 dB, pas Flex Duo). Protection de type IP66.

En alternative, une radiotélécommande avec l'émetteur manuel à boutons-poussoirs Quadrix et le récepteur FSE 308 est aussi livrable. Le récepteur dispose d'un avertisseur sonore intégré (91 dB) et de voyants indiquant le fonctionnement de la radio. Protection de type IP65.

Disponible au choix avec ou sans boîte de commande de secours STH (voir aussi A013).

Vous trouvez une description détaillée dans nos Informations sur le produit "Équipement électrique pour ponts roulants".



A030

Elektronische Lastüberwachung

Durch die elektronische Lastüberwachung an stationären Kettenzügen oder in Kombination mit Elektrofahrwerken KFN wird eine Lastüberwachung ermöglicht. Hierdurch kann die sich am Haken befindende Last mit dem SCM aufgenommen und über eine Lastanzeige ausgegeben werden. Des Weiteren ist eine Überlastüberwachung durch das SMC vorhanden.

Die elektronische Lastüberwachung ist auf Anfrage für ST 10-60 erhältlich.

Electronic load monitoring

Load monitoring is made possible by electronic load monitoring on stationary chain hoists or in combination with KFN electric trolleys. This means that the load on the hook can be recorded with the SCM and displayed via a load display. Overload monitoring is also available via the SMC.





Electronic load monitoring is available for ST 10-60 on request.

Surveillance électronique de la charge

La surveillance électronique de la charge sur les palans à chaîne fixes ou en combinaison avec les chariots électriques KFN permet la surveillance de la charge. Cela signifie que la charge sur le crochet peut être saisie avec le SCM et affichée via un visuel de charge. Il existe également une surveillance des surcharges par le SMC.

Une surveillance électronique de la charge est disponible sur demande pour le ST 10-60.



Stationär
 Stationary
 Fixe accroché




	B	V
	[mm]	
ST 10	285	53
ST 20/30	329	80
ST 32/50/60	377	89


Elektrofahrwerk KFN normale Bauhöhe
 KFN standard headroom electric trolley
 Chariot électrique KFN hauteur perdue normale

	B	V
	[mm]	
ST 10 (KFN 10)	285	0
ST 20 1/1 (KFN 10)	288	0
ST 20 2/1, ST 30 (KFN 32)	329	0
ST 32, ST 50/60 1/1 (KFN 32)	377	26
ST 50/60 2/1 (KFN 63)	377	0





A040



- *1 Fahrwerk "normale Bauhöhe"
"Standard headroom" trolley
Chariot "hauteur perdue normale"
- *2 Fahrwerk "kurze Bauhöhe"
"Short headroom" trolley
Chariot "hauteur perdue réduite"

Fahrendschalter

Zur Endbegrenzung der Katzfahrt kann ein Fahrendschalter am Fahrwerk angebaut werden. Folgende Ausführungen sind lieferbar:

- Endbegrenzung beider Fahrtrichtungen und
- Umschalten von "schnell"/"langsam" (Vorabschaltung) und Endbegrenzung beider Fahrtrichtungen.

Die Schalterbetätigung, die an der Laufbahn befestigt wird, muss separat bestellt werden (siehe B140).

Schützsteuerung erforderlich.

Travel limit switch

A travel limit switch can be mounted on the trolley to limit the cross travel.

The following versions are available:

- limiting both directions of travel and
- switching over from "fast" to "slow" (pre-cut-off) and limiting both directions of travel.

The switch activator mounted on the runway must be provided by the customer (see B140).

Contacteur control is necessary.

Interrupteur de fin de course de direction

Un interrupteur de fin de course de direction peut être monté sur le chariot pour déconnecter le mouvement de direction. Les exécutions suivantes sont disponibles :

- Déconnexion en fin de course dans les deux sens de direction
- Commutation de "rapide" sur "lent" (déconnexion préalable) et déconnexion en fin de course dans les deux sens de direction

Le mécanisme d'actionnement qui est monté sur la voie de roulement doit être prévu par le client (voir B140).

Une commande t.b.t. est nécessaire.

		a		x
		1/1	2/1	
ST 05	1/1	321	321	15
	2/1	321	321	15
ST 10	1/1	193	193	100
	2/1	193	193	100
ST 20	1/1	193*1 / 200*2	193*1 / 200*2	100
	2/1	200	200	100
ST 30	1/1	200	200	100
	2/1	217	217	100
ST 32 / ST 50	1/1	217	217	100
	2/1	217	217	100

A050

Einsatz unter besonderen Bedingungen

Bei erhöhten Umgebungstemperaturen wird die Einschaltdauer angepasst.

Ab einer Umgebungstemperatur $\geq 50^\circ\text{C}$ wird eine Temperaturüberwachung der Hub- und Fahrmotoren erforderlich. Diese muss zusätzlich bestellt werden, siehe A018.

Hinweis: Im firmeneigenen Auslegungstool wird bei $\geq 50^\circ\text{C}$ die Temperaturüberwachung automatisch mit ausgewählt (Mehrpreis). $>55^\circ\text{C}$ auf Anfrage.

Use in non-standard conditions

The duty cycle will be adjusted at elevated ambient temperatures. Temperature control for hoist and travel motors is required for ambient temperatures $\geq 50^\circ\text{C}$. It must be ordered additionally, see A018.

N.B.: Temperature control is chosen automatically at $\geq 50^\circ\text{C}$ using STAHL CraneSystems' design tool (surcharge).

$>55^\circ\text{C}$ on request.

Mise en œuvre en conditions exceptionnelles

Le facteur de marche sera adapté avec des températures ambiantes élevées.

Une surveillance de la température pour le moteur de levage et de direction est requise à partir d'une température ambiante de $\geq 50^\circ\text{C}$. Elle doit être commandée en plus, voir A018.

Remarque : l'outil de calcul de STAHL CraneSystems sélectionne automatiquement à $\geq 50^\circ\text{C}$ la surveillance de la température (supplément de prix). $>55^\circ\text{C}$ sur demande.



A051

Schutzart IP66

Die Schutzart IP66 ist erforderlich beim Einsatz im Freien ohne Schutzdach oder bei Strahlwasser.

Bei Auswahl dieser Option wird die Heizung der Motoren und Gerätekästen empfohlen. Für Direktsteuerung nicht lieferbar.

Das Steuergerät hat die Schutzart IP65.

Steuergeräte für Hochdruckreinigeranlagen auf Anfrage.

Funkfernsteuerung in IP66 siehe A014.

Frequenzumrichtersteuerungen in höherer Schutzart als IP54 auf Anfrage.

STF in IP66 auf Anfrage.

IP66 protection

IP66 protection is required for outdoor use if the hoist is not protected by a roof, or is exposed to water jets.

If this option is selected, we recommend heating for motors and panel boxes.

Not available for direct control.

The control pendant is in IP65 protection.

Control pendants for high-pressure cleaning systems on request.

Radio remote control in IP66 see A014.

Frequency inverter controls in higher protection than IP54 on request.

STF in IP66 on request.

Protection de type IP66

La protection de type IP66 est requise en cas de mise en œuvre en plein air sans toit de protection, ou d'exposition à jet d'eau.

Si cette option est sélectionnée, nous préconisons le chauffage des moteurs et des coffrets des appareillages.

Pas livrable pour commande directe.

Le boîtier de commande est en protection de type IP65.

Boîtiers de commande pour systèmes de nettoyage haute pression sur demande.

Radiotélécommande en IP66 voir A014.

Commandes par fréquence en protection de type > IP54 sur demande.

STF en IP66 sur demande.

A052

Rostfreie Kette

Technische Daten und Tragfähigkeit siehe B066.

Stainless steel chain

For technical data and working load see B066.

Chaîne inoxydable

Pour caractéristiques techniques et charge d'utilisation, voir B066.

A054

Lasthaken verzinkt

Der verzinkte Lasthaken bleibt ohne zusätzliche Farbgebung.

Galvanised load hook

The galvanised load hook is not painted.

Crochet de charge galvanisé

Le crochet galvanisé n'est pas peint.

A058

Gerätekasten aus Stahlblech

Für besonders harte Einsatzfälle können die Kettentypen ST. 10 - ST. 60 auf Wunsch mit einem Gerätekasten aus Stahlblech (S 235 JR) anstatt Kunststoff (Terluran 969 T) ausgeführt werden.

Nur lieferbar für das Hubwerk und in Schutzart IP55.

Control panel in steel

For particularly heavy duty, chain hoist types ST. 10 - ST. 60 can be supplied with a control panel in steel (S 235 JR) instead of plastic (Terluran 969 T).

Only available for the hoist and in protection class IP55.

Coffret de commande en tôle d'acier

Pour une utilisation extrêmement lourde, les palans à chaîne ST. 10 - ST. 60 sont disponibles avec un coffret de commande en tôle d'acier (S 235 JR) au lieu de matière plastique (Terluran 969 T). Seulement livrable pour le palan et en protection de type IP55.

A060

Lackierung/Korrosionsschutz

Standard-Vorbehandlung:

Guss- und Walzprofile gestrahlt nach DIN EN ISO 12944-4, Entrostungsgrad SA2,5. Bearbeitete Flächen, Alu- und Tiefziehteile entfettet. Stahlteile mit Dünn-schicht-Eisenphosphat konserviert.

Grundanstrich: Zweikomponenten-PUR-Grundierung bzw. SP-Pulver (Polyester-Pulver).

Paint/corrosion protection

Standard pre-treatment:

Cast and rolled sections blasted to DIN EN ISO 12944-4, degree of de-rusting SA2.5. Machined surfaces, aluminium and deep-drawn parts degreased. Steel parts preserved with thin-layer iron phosphate.


Primer coat: two-component polyurethane primer or SP powder (polyester powder).

Peinture/protection anticorrosive

Traitement préalable standard :

Profilés coulés et laminés grenaillés selon DIN EN ISO 12944-4 ; degré de dérouillage SA2,5. Surfaces usinées, pièces en aluminium et pièces embouties, dégraissées. Pièces en acier conservées par phosphate ferrique en couche mince.

Couche d'apprêt : couche d'apprêt polyuréthane à deux composants ou poudre SP (poudre polyester).



A061

Anstrich A20

Polyurethan-Decklack oder SP-Pulver (Standard)

Zweikomponentenlack (80 µm) oder SP-Pulver (60 µm) schwarz-grau/gelbgrün RAL 7021/6018.

Hakenflasche signalgelb RAL 1003.

Dickere Schichtdicken siehe Tabelle (nur in Kombination mit Ketten speichern aus Kunststoff oder Stahlblech möglich, siehe auch A089, B070).

Einzelheiten siehe Datenblatt Beschichtungssystem.

Weitere Zusatzmaßnahmen zur Lackierung sind notwendig, siehe Anwendungsspezifikationen im Freien.

Funktionsbedingt sind verschiedene Teile des Kettenzugs nicht mit einem Farbanstrich versehen. Je nach Anwendung können diese Teile aus einem bestimmten Material (wie z.B. Edelstahl) bestehen oder sie verfügen wie auch innenliegende Flächen über eine abweichende Beschichtung (z.B. verzinkt).

A20 paint system

Polyurethane top coat or SP powder (standard)

Two-component paint (80 µm) or SP powder (60 µm) black grey/yellow green RAL 7021/6018.

Bottom hook block signal yellow RAL 1003.

See table for higher film thicknesses (only available in combination with chain boxes in plastic or sheet metal, see also A089, B070).

For details, see data sheet on paint system.

Further measures are required in addition to the paint, see outdoor application guide.

For functional reasons, various parts of the chain hoist are not painted. Depending on the application, these parts may be of a specific material (e.g. stainless steel) or, as in the case of internal surfaces, have a different coating (e.g. galvanised).

Peinture A20

Couche de finition polyuréthane ou poudre SP (standard)

Peinture à deux composants (80 µm) ou poudre SP (60 µm), gris noir/vert jaune RAL 7021/6018.

Moufle jaune de sécurité RAL 1003.

Pour des épaisseurs de couche plus grandes, voir tableau (seulement livrable en combinaison avec des bacs à chaîne en matière plastique ou tôle d'acier, voir aussi A089, B070).

Pour des détails, voir fiche technique "Peinture".

D'autres mesures additionnelles en plus de la peinture sont nécessaires, voir spécification pour l'utilisation à l'extérieur.

Pour des raisons fonctionnelles certains composants du palan à chaîne ne sont pas revêtus d'une couche de peinture. Selon l'utilisation, ces composants peuvent se composer d'un matériau spécifique (p. ex. acier inox) ou, ainsi que les surfaces intérieures, avoir un autre revêtement (p. ex. galvanisés).

DIN EN ISO 12944-5 *	Typ Type	Einsatzbereich / Area of application / Domaine d'utilisation					
		Innen / indoors / à l'intérieur			Außen / outdoors / à l'extérieur		
C2	A20/80 (80/60 µm)	Produktionsräume mit geringer Feuchte, z.B. Lager, Fabrikhallen. Relative Luftfeuchte < 90%.	Production areas with low humidity, e.g. storage rooms, factory buildings. Relative humidity < 90%.	Locaux de production à faible humidité, par exemple magasins, ateliers ; humidité relative de l'air < 90 %.	Unter Dach, ansonsten in der Regel nicht geeignet.	Only with roofing, otherwise not suitable as a rule.	Seulement avec toiture, sinon pas appropriée.
C3	A20/160 (160 µm)	Produktionsräume mit hoher Feuchte ≤ 100% und etwas Luftverunreinigung.	Production areas with high humidity ≤ 100% and some air pollution.	Locaux de production à forte humidité de l'air ≤ 100 % et légère pollution de l'air.	Stadt- und Industriatmosphäre, Küstenbereich mit geringer Salzbelastung.	Urban and industrial atmospheres, coastal regions with low level of saline pollution.	Atmosphère urbaine et industrielle, zone côtière à faible pollution saline.
C4 hoch high élevée	A20/240 (240 µm)	Chemieanlagen, Kläranlagen, Zementwerke, Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung, Gebäude direkt an Meerwasser.	Chemical plants, sewage plants, cement works, areas with practically constant condensation and with high air pollution, buildings in direct proximity to seawater.	Installations chimiques, stations d'épuration, cimenteries, zones à condensation pratiquement constante, et à forte pollution, bâtiments sur eau de mer.	Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre, Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung.	Industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere, coastal regions with moderate level of saline pollution.	Zones industrielles à forte humidité et atmosphère agressive, zones côtières à pollution saline modérée.
C5 hoch high élevée	A25/320 (320 µm)	Chemieanlagen, Kläranlagen, Zementwerke, Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung, Gebäude direkt an Meerwasser.	Chemical plants, sewage plants, cement works, areas with practically constant condensation and with high air pollution, buildings in direct proximity to seawater.	Installations chimiques, stations d'épuration, cimenteries, zones à condensation pratiquement constante, et à forte pollution, bâtiments sur eau de mer.	Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre, Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung.	Industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere, coastal regions with moderate level of saline pollution.	Zones industrielles à forte humidité et atmosphère agressive, zones côtières à pollution saline modérée.

* Korrosivitätskategorie / Corrosivity category / Catégorie de corrosivité DIN EN ISO 12944-5 mittel / medium / moyenne

Andere Schichtdicken auf Anfrage.

Other film thicknesses on request.

Épaisseurs de couche différentes sur demande.



A062

Anstrich A30

Epoxidharzbasis (Option)

Farbton: Schwarzgrau/gelbgrün
RAL 7021/6018.

Weitere Zusatzmaßnahmen zur Lackierung sind notwendig, siehe Anwendungsspezifikationen im Freien.

Diese Option ist nur in Kombination mit Kettenspeichern aus Kunststoff oder Stahlblech möglich, siehe auch A089, B070.

A30 paint system

Epoxy resin based (option)

Colour: black grey/yellow green
RAL 7021/6018.

Further measures are required in addition to the paint, see outdoor application guide.

This option is only available in combination with chain boxes in plastic or sheet metal, see also A089, B070.

Peinture A30

Base de résine époxyde (option)

Couleur: gris noir/vert jaune
RAL 7021/6018.

D'autres mesures additionnelles en plus de la peinture sont nécessaires, voir spécification pour l'utilisation à l'extérieur.

Cette option est seulement livrable en combinaison avec des bacs à chaîne en matière plastique ou tôle d'acier, voir aussi A089, B070.

DIN EN ISO 12944-5 *	Typ Type	Einsatzbereich / Area of application / Domaine d'utilisation				
		Innen / indoors / à l'intérieur		Außen / outdoors / à l'extérieur		
C4 hoch high élevée	A30/240 (240 µm)	Chemieanlagen, Kläranlagen, Zementwerke, Gießereien, Gebäude in Meeresnähe.	Chemical plants, sewage plants, cement works, foundries, buildings in proximity to the sea.	Installations chimiques, stations d'épuration, cimentaries, fonderies, bâtiments près de la mer.	Nicht geeignet.	Not suitable. Pas appropriée.

* Korrosivitätskategorie / Corrosivity category / Catégorie de corrosivité DIN EN ISO 12944-5 mittel / medium / moyenne

Andere Schichtdicken auf Anfrage.

Other film thicknesses on request.

Épaisseurs de couche différentes sur demande.

A063

Andere Farbtöne

nach RAL-Karte sind lieferbar.
(Farbe für Nachbesserung siehe B090).

Diese Option ist nur in Kombination mit Kettenspeichern aus Kunststoff oder Stahlblech möglich, siehe auch A089, B070.

Alternative colours

as per RAL colour chart are available.
(Touch-up paint see B090).

This option is only available in combination with chain boxes in plastic or sheet metal, see also A089, B070.

Autres nuances de couleurs

livrables selon carte RAL.
(Peinture pour retouches, voir B090).

Cette option est seulement livrable en combinaison avec des bacs à chaîne en matière plastique ou tôle d'acier, voir aussi A089, B070.

A070

Sonderaufhängung für stationäre Ausführung

In der Standardausführung haben die stationären Kettenzüge eine Hakenaufhängung.

Auf Wunsch sind lieferbar:

- Ösenaufhängung
- Starre Aufhängung
- Ohne Aufhängung

STF 30 nur mit starrer oder ohne Aufhängung erhältlich.

Off-standard suspension for stationary version

In standard design, the stationary chain hoists have hook suspension. The following are available on request:

- eye suspension
- rigid suspension
- without suspension

STF 30 only available with rigid or without suspension.

Suspension spéciale pour exécution fixe accrochée

En équipement standard, les palans à chaîne fixe accrochés ont une suspension par crochet.

Les versions suivantes sont livrables sur demande :

- suspension à œillet
- suspension rigide
- sans suspension

STF 30 seulement disponible avec suspension rigide ou sans suspension.

A071

Ösenaufhängung


Die Ösenaufhängung empfiehlt sich dort, wo kein oder nur selten ein Ortswechsel des stationären Kettenzuges vorgenommen wird und auf eine besonders geringe Bauhöhe Wert gelegt wird (nicht für STF 30, siehe A070).

Eye suspension

The eye suspension is to be recommended if the stationary chain hoist is not or only rarely repositioned and particularly low headroom is required (not for STF 30, see A070).

Suspension à œillet

La suspension à œillet est recommandée si le palan ne doit pas être déplacé, ou seulement rarement, et une hauteur perdue extrêmement réduite est voulue (pas pour STF 30, voir A070).



A072

Starre Aufhängung





Mit einem Anbauteil kann der Kettenzug auch starr aufgehängt werden.

Rigid suspension

Rigid suspension for the chain hoist is provided by a mounting piece.

Suspension rigide

Le palan à chaîne peut être suspendu de façon rigide au moyen d'une pièce de connexion.



	S0	S1	S2	S3	S4	S5		S6	S7	S8	S9	S10	
						1/1	2/1					1/1	2/1
	[mm]												
ST 10	402	135	80	56	34	159	133	180	156	173	10,5	139	199
ST 20	496	181	115	80	64	191	158	180	120	234	17	167	246
ST 30												207	273
ST 32	522	206	115	80	64	200	154	188	120	278	18	207	307
ST 50												236	347
ST 60												236	347

A073

Ohne Aufhängung

Der Kettenzug kann für einen direkten Anbau auch ohne die Standardaufhängung geliefert werden.

Without suspension

For direct mounting the chain hoist can also be supplied without standard suspension.

Sans suspension

Pour une fixation directe, le palan à chaîne peut être livré sans la suspension standard.

A080

Sonderlastaufnahmemittel

Anstelle des Standard-Lasthakens in der Hakenflasche/Hakengeschirr können entweder eine Gewindestange oder ein Sicherheitslasthaken VAGH eingebaut werden.
STK auf Anfrage.
Maße und Einbauhinweise siehe B031/B033.

Off-standard load suspensions

A threaded rod or a VAGH safety load hook can be fitted to the bottom hook block instead of the standard load hook.
STK on request.
Dimensions and informations about installation see B031/B033.

Moyens spéciaux de préhension de la charge

Au lieu du crochet standard dans la moufle / le bloc-crochet, il peut être monté une tige filetée ou un crochet de charge de sécurité VAGH.
STK sur demande.
Dimensions et informations sur le montage voir B031/B033.

A083

Hakenflasche mit arretierbarem Lasthaken


Der Lasthaken der Hakenflasche kann jeweils in 90° Schritten arretiert werden.
Die Arretierung des Lasthakens kann durch eine Feststellvorrichtung am Arretierbolzen auch dauerhaft gelöst werden.
Lieferbar für ST 10 - ST 60 2/1 und STD 10 - STD 60 4/2-2.
ST 10 - ST 60 1/1 auf Anfrage.


Bottom hook block with lockable hook

The hook in the bottom hook block can be locked in 90° steps.
Locking of the load hook can also be disengaged permanently with a locking mechanism at the locking bolt.
Available for ST 10 - ST 60 2/1 and STD 10 - STD 60 4/2-2.
ST 10 - ST 60 1/1 on request.


Moufle avec crochet de charge verrouillable

Le crochet de charge de la moufle peut être verrouillé en étapes de 90°.
Le verrouillage du crochet de charge peut aussi être déclenché de manière durable par un dispositif de blocage sur le boulon d'arrêt.
Livrabar pour ST 10 - ST 60 2/1 et STD 10 - STD 60 4/2-2.
ST 10 - ST 60 1/1 sur demande.





A085



Schwingungsdämpfer

Die Schwingungsdämpfer sind für Doppelkettenzüge STD und Kettenzüge für Big Bag-Ausführung STB lieferbar.
Für andere Ausführungen auf Anfrage.

Kettenzüge erzeugen Schwingungen, die durch die Kettennuss auf die Lastkette übertragen werden. Diese Schwingungen (auch Polygoneffekt genannt) können in manchen Einsatzfällen störend wirken.

Der Polygoneffekt kann durch folgende Maßnahmen minimiert werden:

- Stahlbau korrekt auslegen
- Kettengeschwindigkeit optimal zur Hubhöhe wählen
- Aufhängeabstände optimieren
- Schwingungsdämpfer einsetzen

Wir beraten Sie gerne, damit Sie für Ihren Einsatzfall den optimalen Kettenzug verwenden.

Vibration absorbers

The vibration absorbers are available for STD dual chain hoists and STB Big Bag design.
On request for other designs.

Chain hoists produce vibrations which are transmitted to the load chain by the chain sprocket. These vibrations (also known as the polygon effect) can be troublesome in certain applications.

The polygon effect can be minimised by the following means:

- Calculate structural steel work correctly
- Select the optimum chain speed in relation to the height of lift
- Optimise the distances between suspensions
- Use vibration absorbers

We would be pleased to advise you so that you can use the chain hoist best adapted to your application.

Amortisseurs de vibrations

Les amortisseurs de vibrations sont disponibles pour les palans à chaîne à deux crochets STD et l'exécution Big Bag STB.
Pour d'autres exécutions sur demande.

Les palans à chaîne génèrent des vibrations qui sont transmises sur la chaîne par noix d'entraînement. Ces vibrations (connues aussi sous la dénomination d'effet polygonal) peuvent être gênantes dans certaines applications pratiques.

Les mesures suivantes permettent de minimiser l'effet polygonal :

- Conception correcte de la construction métallique
- Optimisation de la vitesse de la chaîne en fonction de la hauteur de levage
- Optimisation des intervalles de suspension
- Mise en œuvre d'amortisseurs de vibrations

C'est volontiers que nous vous conseillons afin que vous utilisiez le palan à chaîne convenant le mieux à votre cas d'utilisation.

A089

Anderes Kettenspeichermaterial (Option)

Anstelle des Standard-Kettenspeichers kann auf Wunsch ein anderes Material gewählt werden.

Die Tabelle zeigt, welches Material optional für welche Hubhöhe eingesetzt werden kann.

Different material for chain box (option)

A different material can be selected as an option instead of the standard chain box.

The table indicates which material can be used for the different heights of lift.

Autre matériau pour bac à chaîne (option)

Un autre matériau peut être sélectionné en option au lieu du bac à chaîne standard.

Le tableau indique quel matériau peut être employé en option pour les différentes hauteurs de levage.

Typ Type		Material Matériau			
		Stahlblech Sheet metal Tôle d'acier		Textil *1 Fabric Textile	
		max. HW * [m]			
		1/1	2/1	1/1	2/1
ST 05	18 - 39	7,0	3,5	-	-
ST 10		30,0	15,0	-	-
ST 20		22,0	11,0	-	-
ST 30		12,0	6,0	-	-
ST 32		20,0	10,0	20,0	10,0
ST 50/60		12,0	6,0	12,0	6,0

Typ Type	*2	Material Matériau			
		Stahlblech Sheet metal Tôle d'acier		Textil *1 Fabric Textile	
		max. HW * [m]			
		2/2-2	4/2-2	2/2-2	4/2-2
STD 10	44 - 51	16,0	8,0	4,0	2,0
STD 30		10,0	5,0	4,0	2,0
STD 50/60		10,0	5,0	10,0	5,0
STB 10	53 - 54	4,0	2,0	4,0	2,0
STB 30		9,0	4,5	8,0	4,0
STB 50		20,0	10,0	20,0	10,0

* HW = Hakenweg

*1 Andere Farbtöne oder Schichtdicken sind nur für Kettenspeicher aus Stahlblech lieferbar.

*2 Kettenspeicher verwendbar für STD..E und STD..Z

* Hook path


*1 Alternative colours or film thicknesses are only available for chain boxes in sheet metal.

*2 Chain box suitable for STD..E and STD..Z

* Course du crochet

*1 Autres nuances de couleur ou épaisseurs de couche ne sont livrables que pour les bacs à chaîne en tôle d'acier.

*2 Bac à chaîne utilisable pour STD..E et STD..Z



A090

Wegfall der Lastkette

Der Kettenzug ist auch ohne Lastkette lieferbar (nur möglich bei Standardlastkette und 3 m Hubhöhe). Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen empfehlen wir nur Original STAHL CraneSystems Hebezeugketten einzusetzen, ansonsten erlischt die Gewährleistung.

Non-supply of load chain

The chain hoist can also be supplied without load chain (only possible for standard load chain and 3 m lifting height). For reasons of quality and safety, we recommend using only original STAHL CraneSystems' hoist chains, otherwise the guarantee will become invalid.

Suppression de la chaîne de levage

Le palan à chaîne est livrable aussi sans chaîne de levage (seulement possible pour chaîne de levage standard et 3 m hauteur de levage). Pour des raisons de qualité et de sécurité, nous recommandons de n'utiliser que des chaînes d'appareils de levage d'origine STAHL CraneSystems, sinon la garantie ne joue plus.

A091

Wegfall der Hakenflasche bzw. des Hakengeschirrs

Für besondere Einsatzfälle können die Kettenzüge auch ohne Hakengeschirr und Hakenflasche geliefert werden.

Non-supply of bottom hook block

For particular applications, the chain hoists can be supplied without bottom hook block.

Suppression de la moufle ou du bloc-crochet

Pour des cas spéciaux d'utilisation, les palans à chaîne peuvent être livrés aussi sans moufle ni bloc-crochet.

A092

Wegfall des Standardkettenspeichers

Für besondere Einsatzfälle können die Kettenzüge auch ohne Standardkettenspeicher geliefert werden.

Beim Betrieb ohne Kettenspeicher hängt der lose Kettenstrang frei herab.

Non-supply of standard chain box

For particular applications, the chain hoists can be supplied without the standard chain box.

If operated without a chain box, the unattached chain fall hangs down free.

Suppression du bac à chaîne standard

Pour des cas spéciaux d'utilisation, les palans à chaîne peuvent être livrés aussi sans bac à chaîne standard.

En fonctionnement sans bac à chaîne, le bout de chaîne non fixé pend librement.

A100

Stationärer Kettenzug mit Fußbefestigung

Die Kettenzüge können stationär von unten angeschraubt werden.


Stationary chain hoist with foot attachment

The chain hoists in stationary design can be bolted on from below.



Palan à chaîne fixe accroché avec fixation par pied

Les palans à chaîne fixe accrochés peuvent être fixés de par le bas.

ST 05



ST 10 - ST 60



Achtung!
Caution!
Attention !


A100 ist mit A020 nicht kombinierbar. Im Bedarfsfall bitte A021 wählen.

A100 cannot be combined with A020. If required, please select A021.


A100 ne peut pas être combiné avec A020. En cas de besoin, veuillez choisir A021.

	F0	F1	F2	F3	F4	F5
	[mm]					
ST 10	15+1	159	135	402	25	20
ST 20	15+1	191	181	496	34	29
ST 30	15+1	191	181	496	32	29
ST 32	20+1	200	206	522	42	22
ST 50	20+1	200	206	522	48	22
ST 60	20+1	200	206	522	48	22



ST 10




ST 20



ST 30






A120

Bypassbremse

Bypass brake

Frein en bipasse


zweite Bremse
 second brake
 deuxième frein



Bypassgetriebe
 bypass gear
 mécanisme de contournement

Rutschkupplung
 slipping clutch
 limiteur de couple

zweite Bremse
 second brake
 deuxième frein



Bypassgetriebe
 bypass gear
 mécanisme de contournement

Haupthubbremse
 main hoist brake
 frein du levage normal

Für Anwendungen, die eine doppelte Haltesicherheit erfordern, kann neben der Betriebsbremse eine zweite Bremse (Bypassbremse) als zusätzliche Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden.

Die Bremsen sind identisch dimensioniert. Ein Verschleiß der Bypassbremse findet nicht statt, da diese Bremse nicht am Bremsvorgang beteiligt ist.

Die zweite Bremse ist über ein Bypassgetriebe direkt am Hubgetriebe angeflanscht.

- Heben: Das Moment des Motors wird über die Rutschkupplung übertragen.
- Bremsen: Der Motor und die Last werden mit der Standardbremse abgebremst.
- Halten: Die zweite Bremse fällt verzögert ein. Diese Bremse wirkt direkt auf die Last, vorbei an der Rutschkupplung (Bypassgetriebe).

A second brake (bypass brake) can be used as an additional safety feature for applications requiring double holding safety. The brakes have identical dimensions. The bypass brake is not subject to wear as it is not involved in the braking process.


The second brake is flanged directly onto the hoist gear via a bypass gear.

- Lifting: the motor torque is transmitted via the slipping clutch
- Braking: motor and load are braked by the standard brake
- Holding: the second brake becomes active after a delay. This brake is directly effective on the load, bypassing the slipping clutch (bypass gear).

Un deuxième frein (frein de bipass) peut être employé comme dispositif de sécurité additionnel pour les applications demandant une double sécurité de maintien. Le dimensionnement des freins est identique. Le frein de bipass n'est pas sujet à l'usure, car il ne participe pas au freinage.

Le deuxième frein est bridé directement au réducteur de levage via un mécanisme de contournement.

- Levage : Le couple du moteur est transmis par le limiteur de couple.
- Freinage : Le moteur et la charge sont freinés par le frein standard.
- Maintien : Le deuxième frein se serre avec une temporisation. Ce frein agit directement sur la charge et bipasse le limiteur de couple (mécanisme de contournement).



A123

Einzelstrangüberwachung

Die Doppelkettenzüge STD 30-60 sind optional mit einer Überlastsicherung (Einzelstrangüberwachung) lieferbar, wodurch sie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen.

Der Einsatz einer Einzelstrangüberwachung empfiehlt sich, wenn keine Lasttraverse verwendet wird und unsymmetrische Lastverteilungen vorkommen können.

Die Last erfassung erfolgt durch zwei Lastsensoren LCD an den Achsen der Umlenkrollen. Die Auswertung übernehmen zwei elektronische Steuergeräte SMC. Die Abschaltung bei Überlast wird durch den Sicherheitskreis in der Steuerung des Hebezeugs realisiert.

Beim STD 30 ist zusätzlich eine Dämpfungseinheit eingebaut, um Schwingungen (Polygoneffekt) zu minimieren.

Der Getriebeendschalter (A021) gehört zum Lieferumfang.

Single-fall monitoring

The STD 30-60 dual chain hoists are optionally available with overload protection (single-fall monitoring), as a result of which they then conform to Machinery Directive 2006/42/EC.

Use of single-fall monitoring is advisable when no spreader beam is used and asymmetrical load distributions can occur.

The load is measured at the axles of the return sheaves by two LCD load sensors. The signals are evaluated by two SMC electronic control devices. The safety circuit in the control disconnects the hoist at overload.

The STD 30 is additionally equipped with a vibration absorber unit to minimise oscillations (polygon effect).

The gear limit switch (A021) is included in the supply.

Surveillance individuelle des brins



Les palans à chaîne à deux crochets STD 30-60 sont disponibles en option avec une protection contre la surcharge (surveillance individuelle des brins), de manière à satisfaire à la directive Machines 2006/42/CE.

La mise en œuvre d'une surveillance individuelle des brins est recommandée lorsqu'aucun palonnier n'est utilisé et qu'une distribution asymétrique de la charge peut survenir.


La saisie de la charge s'effectue aux axes pour les poulies de renvoi avec deux capteurs de charge LCD. L'évaluation est assurée par deux dispositifs de commande électronique SMC. Le circuit de sécurité dans la commande déconnecte le palan en cas de surcharge.

Le STD 30 est en outre pourvu d'une unité d'amortissement, afin de minimiser les vibrations (effet polygonal).

Le sélecteur de fin de course (A021) fait partie de l'étendue de la fourniture.



STD .. Z



		E1	E2	E3		E4		A1
				2/2-2	4/2-2	2/2-2	4/2-2	
		[mm]						
Stationär Stationary Fixe accroché	STD 30 E	375	102	190	155	374	413	± 0
	STD 30 Z	835	201	210,2	175,2			+ 175
	STD 50/60 E	414	166	223	180	445	502	± 0
	STD 50/60 Z	986	327	205	162			+ 162
Mit Fahrwerk * With trolley * Avec chariot *	STD 30 E	-	102	190	155	476	515	± 0
	STD 30 Z	-	201	210,2	175,2			+ 175
	STD 50/60 E	-	166	223	180	543	600	± 0
	STD 50/60 Z	-	327	205	162			+ 162

Weitere Abmessungen siehe Seite 46-47 und 50-51.
Other dimensions see page 46-47 and 50-51.
D'autres dimensions voir page 46-47 et 50-51.

* Maß E4 bis Lauffläche Träger
Dimensions E4 until running surface
Dimensions E4 jusqu'à la surface de roulement



A130

Fahrwerke für größere Flanschbreiten

Flanschbreiten bis 400 mm sind lieferbar (bei ST 05 mit Elektrofahrwerk "kurze Bauhöhe" >193 mm auf Anfrage). Für STK 05 >300 mm nicht lieferbar.

Trolleys for wider flange widths

Flange widths up to 400 mm are available (for ST 05 with "short headroom" trolley, >193 mm on request. >300 mm not available for STK 05.

Chariots pour plus grandes largeurs de fer

Des largeurs de fer jusqu'à 400 mm sont livrables (pour ST 05 avec chariot électrique "hauteur perdue réduite", >193 mm sur demande). >300 mm pas possible pour STK 05.

A140

Alternative Fahrgeschwindigkeiten

Die Standardfahrgeschwindigkeit beträgt 20 m/min bei 50 Hz und 25 m/min bei 60 Hz.

Darüber hinaus sind auf Wunsch folgende Geschwindigkeiten lieferbar:

50 Hz: 10, 2,5/10 und 5/20 m/min,
60 Hz: 12,5, 3,2/12,5 und 6,3/25 m/min (siehe auch C070).

Weitere Fahrgeschwindigkeiten auf Anfrage (siehe auch A040).

>20 m/min SFC14 in separatem Gerätekasten.

Alternative travel speeds

The standard travel speed is 20 m/min for 50 Hz and 25 m/min for 60 Hz.

The following speeds are available on request:

50 Hz: 10, 2,5/10 and 5/20 m/min,
60 Hz: 12,5, 3,2/12,5 and 6,3/25 m/min (see also C070).

Further travel speeds on request (see also A040).

>20 m/min SFC14 in additional electrical panel.

Autres vitesses de direction

La vitesse standard de direction est 20 m/min avec 50 Hz et 25 m/min avec 60 Hz.


En outre, les vitesses suivantes sont livrables sur demande:

50 Hz : 10, 2,5/10 et 5/20 m/min,
60 Hz : 12,5, 3,2/12,5 et 6,3/25 m/min (voir aussi C070).

Autres vitesses de direction sur demande (voir aussi A040).

>20 m/min SFC14 dans coffret à part.

A150



Mitnehmer für Stromzuführung

Der Mitnehmer für die Kabelstromzuführung kann gegen Mehrpreis geliefert werden und wird am Fahrwerk angebaut. Zwei Auslegerlängen sind lieferbar: 505 und 1100 mm.


Towing arm for power supply

The towing arm for the festoon power supply can be supplied against surcharge and is mounted on the trolley.

Two arm lengths are available: 505 and 1100 mm.

Bras d'entraînement pour alimentation électrique

Le bras d'entraînement pour l'alimentation électrique par câble peut être livré contre supplément de prix et se monte sur le chariot. Deux longueurs de flèche sont livrables : 505 et 1100 mm.



A160

Radfangsicherungen


Um bei einem eventuellen Radbruch das Herabfallen des Laufrades zu verhindern, können gegen Mehrpreis Radfangsicherungen am Fahrwerk angebaut werden. Diese sind anbaubar bei:

Wheel arresters

To prevent the wheel falling in the event of a breakage, wheel arresters can be fitted to the trolley against surcharge. They can be fitted to:

Étriers-supports

Pour empêcher la chute du galet de roulement dans le cas d'une éventuelle rupture de galet, des étriers-supports peuvent être montés sur le chariot contre supplément de prix. Ils sont montables sur :



	Typ Type	Rollfahrwerk Push trolley Chariot à poussée	Elektrofahrrwerk Electric trolley Chariot électrique	
			normale Bauhöhe standard headroom hauteur perdue normale	kurze Bauhöhe short headroom hauteur perdue réduite
			B* [mm]	B* [mm]
Standardprogramm Standard programme Programme standard	ST 05	≥ 42	≥ 58	≥ 64
	ST 10 1/1	≥ 42	≥ 58	≥ 58
	2/1	≥ 58	≥ 58	≥ 58
	ST 20 1/1	≥ 58	≥ 58	≥ 66
	2/1	≥ 66	≥ 66	≥ 66
	ST 30 1/1	≥ 66	≥ 66	≥ 66
	2/1	≥ 66	≥ 66	≥ 66
Doppelkettenzüge STD STD dual chain hoists Palans à chaîne STD à deux crochets	STD 05	-	≥ 75	-
	STD 10	-	≥ 58	-
	STD 30	-	≥ 66	-
	STD 50/60	-	≥ 66	-
Big Bag-Ausführung STB STB Big Bag design Exécution Big Bag STB	STB 10	-	≥ 58	-
	STB 30/50	-	≥ 66	-
Superkurze Katze STK STK extra short headroom trolley Chariot en hauteur "extrêmement réduite" STK	STK 05	-	-	≥ 100
Drehgestellfahrwerke Articulated trolleys Chariots à boggies	max. 3200 kg (DU.-P)	≥ 100	≥ 100	-
	max. 6300 kg (DU.-S)	-	≥ 106	-

* Anbaubar für Flanschbreite B / Can be mounted for flange widths B / Fixation possible pour largeurs d'aile B



A180

Puffer für Fahrwerke


Die Fahrwerke sind in der Standardausführung mit Puffern ausgestattet.
Einzige Ausnahme ist das Rollfahrwerk US-G 10 - hier ist kein Pufferanbau möglich.
Passende Endanschläge für die verschiedenen Fahrwerke siehe B080.

Buffers for trolleys

The standard version trolleys are equipped with buffers.
The only exception is the US-G 10 push trolley - it is not possible to mount buffers on this.
See B080 for suitable end stops for the various trolleys.

Butoirs pour chariots

Les chariots en version standard sont équipés de butoirs.
La seule exception est le chariot à poussée US-G 10 - le montage de butoirs n'y est pas possible.
Pour des butées de fin de course adaptées aux différents chariots, voir B080.



	Typ Type	Rollfahrwerk Push trolley Chariot de direction par poussée	Elektrofahrwerk Electric trolley Chariot électrique	
			normale Bauhöhe standard headroom hauteur perdue normale	kurze Bauhöhe short headroom hauteur perdue réduite
			a2 [mm]	a2 [mm]
Standardprogramm Standard programme Programme standard	ST 05	-	4	4
	ST 10 1/1	-	4	4
	2/1	4	4	4
	ST 20 1/1	4	4	4
	2/1	4	4	4
	ST 30 1/1	4	4	4
	2/1	4	4	4
	ST 32 1/1	4	4	5
Doppelkettenzüge STD STD dual chain hoists Palans à chaîne STD à deux crochets	2/1	4	4	5
	ST 50 1/1	4	4	5
	2/1	5	5	5
	ST 60 1/1	4	4	5
	2/1	-	5	5
	STD 05		0	
	STD 10		4	
	STD 30		4	
Superkurze Katze STK STK extra short headroom trolley Chariot en hauteur "extrêmement réduite" STK	STD 50/60		4	
	STK 05			0
	STK 30			6
	STK 50			8,5
Drehgestellfahrwerke siehe A190 / Articulated trolleys see A190 / Chariots à boggies voir A190				

A181

Fig. 1 KFN 10, KFN 32
KFK 10, KFK 32





Fig. 2 KFN 63
KFK 63



Führungsrollen für Fahrwerke Typ KFN und KFK

Ab den angegebenen Flanschbreiten des Fahrbahnträgers werden zur Schonung der Laufbahn und der Laufrollen Führungsrollen erforderlich.
Die Fahreigenschaften bleiben auch bei großen Flanschbreiten gut.
Auch bei kleinen Flanschbreiten können die Fahrwerke optional gegen Mehrpreis mit Führungsrollen ausgestattet werden.


Guide rollers for trolleys type KFN and KFK

Guide rollers are required from the stated flange widths to avoid wear on runway and wheels.
The travel characteristics remain favourable even with wide flange widths.
As an option and against surcharge, trolleys for narrow flange widths can also be equipped with guide rollers.


Galets de guidage pour chariots type KFN et KFK

Des galets de guidage sont requis à partir des largeurs d'aile spécifiées pour éviter l'usure du chemin de roulement et des galets.
Les propriétés de roulement restent favorables aussi dans le cas de largeurs d'aile grandes.
En option et contre supplément de prix, les chariots peuvent être équipés de galets de guidage aussi pour les largeurs d'aile étroites.

		KFN ..	KFK ..
ST. 05	1/1, 2/1	Fig. 1	-
ST. 10	1/1, 2/1		Fig. 1
ST. 20			
ST. 30			
ST. 32	1/1, 2/1	Fig. 2	Fig. 2
ST. 50	1/1		
ST. 60	2/1		



A182



		ab Hubhöhe from lifting height à partir d'hauteur de levage de	a
			[mm]
ST. 05	1/1		(37)
	2/1		(37)
ST. 10	1/1	80 m	37
	2/1	25 m	37
ST. 20	1/1	80 m	37
	2/1	35 m	37
ST. 30	1/1	90 m	37
	2/1	15 m	37
ST. 32	1/1	15 m	37
	2/1	10 m	37
ST.50/60	1/1	15 m	37
	2/1	10 m	31

Stützrollen für Fahrwerke normale Bauhöhe Typ KFN

Werden die Grenzhubhöhen H (siehe Tabelle) erreicht, wird bei Fahrwerken mit starrer Aufhängung generell eine Druckrolle angebaut. Die Flanschunterseite des Laufbahnträgers muss wegen der Druckrolle absolut eben sein.

Stationäre Kettenzüge sollten bei großen Hubhöhen immer "starr" aufgehängt werden, um eine Schrägstellung des Kettenzuges und damit ein Schleifen der Kette am Kettenspeicher zu vermeiden. Diese "Starre Aufhängung" muss separat bestellt werden (siehe auch A072).

Support rollers for standard headroom trolleys type KFN

If the limit values for height of lift H (see table) are reached, trolleys with rigid suspension are always equipped with a pressure roller. Because of this pressure roller, the underside of the runway flange must be completely even.

Stationary chain hoists with greater lifting heights should always be suspended "rigidly" to avoid any tilting of the chain hoist and thus prevent the chain rubbing against the chain box. This "rigid suspension" must be ordered separately (see also A072).


Rouleaux d'appui pour chariots d'hauteur perdue normale type KFN

Si les hauteurs limites de levage H (voir tableau) sont atteintes, il est généralement installé un rouleau presseur sur les chariots à suspension rigide. La face inférieure de l'aile doit être absolument plane à cause du rouleau presseur.

Les palans à chaîne fixe accrochés ayant une grande hauteur de levée doit toujours être suspendus de façon «rigide» afin d'éviter un positionnement de travers du palan et du fait même le frottement de la chaîne contre le bac à chaîne.

Cette «suspension rigide» doit être commandée séparément (voir aussi A072).

A190



Drehgestellfahrwerke

Drehgestellfahrwerke werden in Laufbahnen mit Kurvenradien eingesetzt. Die Drehgestelle mit seitlichen Führungsrollen fahren mit geringstem Laufbahnverschleiß auch durch enge Kurven.

Wird häufig oder durch enge Kurven gefahren, empfiehlt sich die Drehgestellausführung mit zwei Fahrmotoren.

Für die Bestellung ist als Basiszug der stationäre Kettenzug zugrunde zu legen. Die Standardfahrgeschwindigkeiten sind 5/20 m/min (50 Hz) bzw. 6,3/25 m/min (60 Hz).

Bei Verwendung der Drehgestellfahrwerke im Anlagenbetrieb nehmen Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb auf.

Abmessungen siehe Seite 82.

Articulated trolleys

Articulated trolleys are used on curved runways. The bogies with lateral guide rollers travel round even sharp bends with minimal wear on the runway.

If the trolley travels round narrow bends, or frequently, the version with two travel motors is recommended.

When ordering, the stationary chain hoist from the standard programme forms the basis. The standard travel speeds are 5/20 m/min (50 Hz) or 6.3/25 m/min (60 Hz).

If the articulated trolleys are to be used in a monorail system, please enquire of our sales department.

See page 82 for dimensions.

Chariots à boggies

Les chariots à boggies sont utilisés sur les chemins de roulement incurvés. Les boggies avec les galets de guidage latéraux négocient aussi les courbes étroites avec une usure minimale du chemin de roulement.

Si le chariot à boggies doit négocier des courbes étroites, ou est utilisé fréquemment, on recommande la version à deux moteurs de direction.

Pour la commande, on prend pour base le palan à chaîne fixe accroché du programme standard. La vitesse de direction standard sont de 5/20 m/min (50 Hz) ou 6,3/25 m/min (60 Hz).

Si les chariots à boggies seront utilisés dans un système monorail, veuillez s.v.p. vous adresser à notre service de vente.

Voir page 82 pour les dimensions.



A190





Drehgestellfahrwerke (Fortsetzung)

Articulated trolleys (continued)

Chariots à boggies (suite)





ST 05 - ST 32
ST 50 1/1
ST 60 1/1

DUE-P4



ST 50 2/1
ST 60 2/1

DUE-S4



[mm]	max. 3200 kg (DU.-P4)												max. 6300 kg (DU.-S4)
	ST 05		ST 10		ST 20		ST 30		ST 32		ST 50/60		ST 50/60
	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	
E1	482	543	512	572	601	680	641	707	685	785	714	787	
E2	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	HW:	
	7m:	3,5m:	12m:	6m:	8m:	4m:	4,5m:	2,2m:	4,5m:	2,2m:	12m:	6m:	
	500	500	654	654	726	726	726	726	764	764	890	854	
	15m:	7,5m:	25m:	12,5m:	16m:	8m:	10m:	5m:	20m:	10m:	30m:	15m:	
	600	600	741	741	813	813	813	813	889	889	1071	1035	
E3	24m:	12m:	30m:	15m:	22m:	11m:	12m:	6m:	50m:	25m:	50m:	25m:	
	649	649	821	821	893	893	893	893	1079	1079	1269	1233	

[mm]	max. 3200 kg (DU.-P4)			max. 6300 kg (DU.-S4)	
	U	B *1	B *2	B *1	B *2
≥800	66-102	103-300	90-106	107-220	
≥1000	66-123	124-300	90-126	127-220	
≥1250	66-150	151-300	90-153	154-220	
≥1600	66-186	187-300	90-190	191-220	
≥2000	66-229	230-300	90-233	234-300	
≥2500	66-281	282-300	90-285	286-300	
≥2700	66-300	-	90-300	-	


Größere Flanschbreiten auf Anfrage.
Wider flange widths on request.
Largeurs d'aille plus grandes sur demande.

*1 Mit 1 Fahrmotor
*2 Mit 2 Fahrmotoren
*3 Bei geneigtem Flansch

*1 With 1 travel drive
*2 With 2 travel drives
*3 With sloping flange

*1 Avec 1 moteur de direction
*2 Avec 2 moteurs de direction
*3 Avec bride inclinée

27.06.24/ 07.18



A191

Rollfahwerk normale Bauhöhe, starre Befestigung

Die Rollfahrwerke für ST. 05 und ST 10 1/1 sind in der Standardausführung pendelnd mit dem Kettenzug verbunden.

Auf Wunsch ist eine starre Verbindung mit dem Kettenzug möglich.

Maße siehe Kettenzug mit Elektrofahrwerk normale Bauhöhe ohne Fahrtrieb.

Standard headroom push trolley, rigid connection

The push trolleys for ST. 05 and ST 10 1/1 in standard design swing from the chain hoist.

On request, rigid connection to the chain hoist is possible.

For dimensions, see chain hoist with standard headroom electric trolley without travel drive.

Chariot de direction par poussée, hauteur perdue normale, suspension rigide

En version standard, les chariots à poussée pour ST. 05 et ST 10 1/1 sont suspendus à pendule du palan à chaîne.

Une fixation rigide au palan est possible sur demande.

Pour les dimensions, voir palan à chaîne avec chariot électrique, hauteur perdue normale, sans groupe d'entraînement.

A192

Rollfahwerk kurze Bauhöhe

Fahrwerke kurze Bauhöhe sind auch als Rollfahwerk lieferbar. Basis dazu ist das Elektrofahrwerk kurze Bauhöhe.

Beim ST 05 wird anstatt des Fahrtriebs ein Gegengewicht angebaut. Siehe Seite 34.

Bei den Baureihen ST 10 - ST 30 entfällt der Fahrtrieb SU-A 14. Siehe Seiten 35-37.

Short headroom push trolley

Short headroom trolleys are also available in push design.

The basis is the short headroom electric trolley.

In the case of the ST 05, a counterweight is mounted instead of the travel drive. See page 34.

For the ST 10 - ST 30 ranges, travel drive SU-A 14 is omitted. See pages 35-37.

Chariot de direction par poussée, hauteur perdue réduite

Les chariots en hauteur perdue réduite sont aussi livrables en forme de chariot de direction par poussée.


La base de cette exécution est le chariot électrique en hauteur perdue réduite.

Dans le cas du ST 05, un contre-poids est monté au lieu du groupe d'entraînement. Voir page 34.

En cas des séries ST 10 - ST 30, le groupe d'entraînement SU-A 14 est supprimé. Voir pages 35-37.



B010



Netzanschlusswechsler

3-polig mit Verschleißeinrichtung
(Vorhängeschloss bauseits)
- mit 2 Leitungseinführungen M25
- ohne Hauptsicherung

Main isolator

3-pole with locking device
(padlock by customer)
- with 2 cable entry glands M25
- without main fuse

Interrupteur de secteur

Tripolaire avec verrouillage
(cadenas à fournir par le client)
- avec 2 presse-étoupes M25
- sans fusible de protection

Typ Type	Anschlussspannung Supply voltage Tension d'alimentation	Anschlussquerschnitt Connection cross section Section de raccordement
	[V]	[mm ²]
T0-2	220-500	1,5 - 2,5
P1-25	220-690	4,0 - 6,0

B031

Hakengeschirr 1/1 und 2/2-2




Die Hakengeschirre sind wahlweise mit Einfachhaken, mit Gewindestange oder mit Sicherheitslasthaken VAGH lieferbar.

Bottom hook block, 1/1 and 2/2-2 reevings

Single-fall bottom hook blocks are optionally available with load hook, with threaded rod or with VAGH safety load hook.

Bloc-crochet 1/1 et 2/2-2

Livrablen en option avec crochet de charge, tige filetée ou crochet de charge de sécurité VAGH.



		RSN (RS) M..								Hubwerk Hoist Palan
	Bestell-Nr. Order no. No. de com.		H10	H11	H12	H13*2				
[kg]			[mm]					[kg]	[mm]	
mit Einfachhaken / with load hook / avec crochet de charge										
125	32 320 00 59 0	012	138	73	48	56		0,6	4 x 12	ST. 0501
250	32 320 01 59 0									ST. 0502
320	32 320 16 59 0									ST 0503
125	32 320 05 59 0	012	165	73	70	70	x	1,6	4 x 12	STD 0502
250	14 320 21 59 0	012	139	73	52	44	x	0,7	5 x 16	ST. 10
	14 320 23 59 0 (0 Z)	012	139	73	120	100		3,4	5 x 16	STD 10 *3
	14 320 30 59 0 (2 Z)							+1,4 kg		
	14 320 31 59 0 (4 Z)							+2,8 kg		
	14 320 32 59 0 (6 Z)							+4,2 kg		
1000	16 320 26 59 0	025	167	83	68	54	x	1,2	7 x 21,9	ST. 20
	16 320 29 59 0	025	167	83	160	130		7,2	7 x 21,9	STD 30
1600	17 320 14 59 0	05	207	105	86	72	x	4,1	9 x 27	ST. 30/32
	18 320 02 59 0	05	207	105	90	170		9,7	9 x 27	STD 50/60
3200	18 320 18 59 0	08	236	118	96	80		4,2	11,3 x 31	ST 50/60
mit Gewindestange *1 / with threaded rod *1 / avec tige filetée *1										
125	32 320 12 59 0	M12	118	55	48	56	x	0,5	4 x 12	ST. 0501
250	32 320 13 59 0	M12	118	55	48	56		0,5	4 x 12	ST. 0502
125	32 320 24 59 0	M12	165	55	70	70		1,5	4 x 12	STD 0502
500	14 320 05 59 0	M16	135	60	52	44	x	0,7	5 x 16	ST. 10
	14 320 06 59 0	M16	135	60	120	100		3,4	5 x 16	STD 10
1000	16 230 06 59 0	M20	193	100	68	54	x	1,2	7 x 21,9	ST. 20
	16 320 07 59 0	M20	193	100	160	130		7,2	7 x 21,9	STD 30
1600	17 320 04 59 0	M24	207	105	86	72	x	4,1	9 x 27	ST. 30/32
	18 320 07 59 0	M24	207	105	90	170		9,7	9 x 27	STD 50/60
3200	18 320 08 59 0	M30	288	150	96	80		4,2	11,3 x 31	ST 50/60

*1 Die Gewindestange darf keiner Biegespannung ausgesetzt werden. Der eventuelle Anbau einer Lasttraverse muss mittels eines Axial-Gelenklagers erfolgen, siehe Skizze.

*2 Bei STD ohne Zusatzgewicht

*3 STD 10 ohne Zusatzgewicht (0 Z) oder mit 2, 4 oder 6 Zusatzgewichten

*1 The threaded rod must not be exposed to any bending stress. Any spreader beam must be mounted by means of an axial rocker bearing, see sketch.



*2 For STD without additional weight

*3 STD 10 without additional weight (0 Z) or with 2, 4 or 6 additional weights

*1 La tige filetée ne doit pas être exposée à une contrainte de flexion. L'installation éventuelle d'un palonnier doit s'effectuer au moyen d'une articulation à rotule axiale, voir croquis.

*2 Pour STD sans poids supplémentaire

*3 STD 10 sans poids supplémentaire (0 Z) ou avec 2, 4 ou 6 poids supplémentaires



		RSN (RS) M..								Hubwerk Hoist Palan
	Bestell-Nr. Order no. No. de com.		H10	H11	H12	H13*2		*2		
[kg]			[mm]					[kg]	[mm]	
mit Sicherheitslasthaken VAGH / with VAGH safety load hook / avec crochet de charge de sécurité VAGH										
125	32 320 20 59 0	XLC 0	171	106	48	59		0,6	4 x 12	ST. 0501
250	32 320 21 59 0									ST. 0502
320	32 320 26 59 0									ST 0503
125	32 320 25 59 0	XLC 0	198	106	70	70	x	1,6	4 x 12	STD 0502
500	14 320 28 59 0	XLC 0	176	106	52	44		0,7	5 x 16	ST. 10
	14 320 07 59 0	XLC 0					x	3,4	5 x 16	STD 10
1000	16 320 36 59 0	VAGH 8	225	141	68	54		1,2	7 x 21,9	ST. 20
	16 320 09 59 0	VAGH 8					x	7,2	7 x 21,9	STD 30
1600	17 320 15 59 0	VAGH 8	243	141	86	72		4,1	9 x 27	ST. 30/32
	17 320 05 59 0	VAGH 8					x	9,7	9 x 27	STD 50/60
3200	70 072 92 6	VAGH 10	288	170	96	80		4,2	11,3 x 31	ST 50/ST 60

B033

Hakenflasche 2/1 und 4/2-2


Die Hakenflasche ist wahlweise mit Einfachhaken, mit Gewindestange oder mit Sicherheitslasthaken VAGH lieferbar.

Bottom hook block, 2/1 and 4/2-2 reeving

The bottom hook block is optionally available with load hook, with threaded rod or with VAGH safety load hook.

Moufle 2/1 et 4/2-2

Le moufle est livrable au choix avec crochet de charge, tige filetée ou crochet de charge de sécurité VAGH.



		RSN (RS) M..									Hubwerk Hoist Palan	
	Bestell-Nr. Order no. No. de com.		H20	H21	H22	H23	H24	H25*2		*2		
[kg]			[mm]							[kg]	[mm]	
mit Einfachhaken / with load hook / avec crochet de charge												
250	32 320 33 50 0	025	199	163	103	73	38	55		1,35	4 x 12	ST 0501
500	32 320 35 50 0											ST 0502
630	32 320 36 50 0											ST 0503
500	32 320 38 50 0	025	233	163	137	73	38	55	x	2,55	4 x 12	STD 0502
1000	14 320 21 50 0	025	199	163	115	80	49	50		1,6	5 x 16	ST. 10
	14 320 22 50 0 (0 Z)	025	199	163	115	120	49	110	x	5,5 +2,4 kg +4,8 kg +7,2 kg	5 x 16	STD 10 *3
	14 320 28 50 0 (2 Z)											
	14 320 29 50 0 (4 Z)											
14 320 30 50 0 (6 Z)												
2000	16 320 24 50 0	05	246	199	140	110	67	60		5,6	7 x 21,9	ST. 20
	16 320 04 50 0	05	246	199	140	160	67	130	x	16,2	7 x 21,9	STD 30
3200	13 320 09 50 0	08	273	226	155	114	65	70		7,6	9 x 27 4T	ST. 30
	17 320 16 50 0	1	307	249	187	150	86	74		10,7	9 x 27	ST 32
	18 320 02 50 0	1	307	249	187	150	86	130	x	21,8	9 x 27	STD 50/60
5000	18 320 17 50 0	1,6	347	282	208	166	97	94		18,5	11,3 x 31	ST 50
6300	19 320 06 50 0	1,6	347	282	208	166	97	94		18,5	11,3 x 31	ST 60

*2 Bei STD ohne Zusatzgewicht


*3 STD 10 ohne Zusatzgewicht (0 Z) oder mit 2, 4 oder 6 Zusatzgewichten

*2 For STD without additional weight

*3 STD 10 without additional weight (0 Z) or with 2, 4 or 6 additional weights

*2 Pour STD sans poids supplémentaire


*3 STD 10 sans poids supplémentaire (0 Z) ou avec 2, 4 ou 6 poids supplémentaire




 kg	 Bestell-Nr. Order no. No. de com.	RSN (RS) M..								 kg		Hubwerk Hoist Palan
			H20	H21	H22	H23	H24	H25*2				
[kg]			[mm]									
mit Gewindestange *1 / with threaded rod *1 / avec tige filetée *1												
500	32 320 09 50 0	M16	166	60	103	73	38	55		1,35	4 x 12	ST. 0502
630	32 320 09 50 0											ST. 0503
250	32 320 10 50 0	M12	201	55	143	73	38	55	x	2,55	4 x 12	STD 0502
1000	14 320 05 50 0	M20	225	100	115	80	49	50		1,6	5 x 16	ST. 10
	14 320 06 50 0	M20	225	100	115	120	49	110	x	5,6	5 x 16	STD 10
2000	70 072 96 4	M24	325,5	170	140	110	67	60		5,6	7 x 21,9	ST. 20
	16 320 08 50 0	M24	325,5	170	140	160	67	130	x	16,2	7 x 21,9	STD 30
3200	13 320 04 50 0	M30	325,5	150	155	114	65	70		7,6	9 x 27 4T	ST. 30
	17 320 04 50 0	M30	357	150	187	150	86	74		10,7	9 x 27	ST 32
	18 320 07 50 0	M30	357	150	187	150	86	130	x	21,8	9 x 27	STD 50/60
5000	70 072 92 8	M36	398	170	208	166	97	94		18,5	11,3 x 31	ST 50
6300	19 320 02 50 0	M36	398	170	208	166	97	94		18,5	11,3 x 31	ST 60
mit Sicherheitslasthaken VAGH / with VAGH safety load hook / avec crochet de charge de sécurité VAGH												
250	32 320 20 50 0	XLC 0	220	117	103	73	38	55		1,5	4 x 12	ST 0501
500	32 320 20 50 0											ST 0502
630	32 320 20 50 0											ST 0503
500	32 320 21 50 0	XLC 0	254	117	134	73	38	55	x		4 x 12	STD 0502
1000	14 320 23 50 0	VAGH 8	257	141	116	80	49	50		1,7	5 x 16	ST. 10
	14 320 07 50 0	VAGH 8	257	141	116	120	49	110	x	5,6	5 x 16	STD 10
2000	16 320 27 50 0	VAGH 8	281	141	140	110	67	60		5,8	7 x 21,9	ST. 20
	16 320 09 50 0	VAGH 8	281	141	140	160	67	130	x	16,4	7 x 21,9	STD 30
3200	13 320 03 50 0	VAGH 10	325	170	155	114	65	70		7,6	9 x 27 4T	ST. 30
	70 072 92 4	VAGH 10	357	170	187	150	86	74		10,7	9 x 27	ST 32
	17 320 05 50 0	VAGH 10	357	170	187	150	86	130	x	21,8	9 x 27	STD 50/60
5000	18 320 05 50 0	VAGH 13	419	211	208	166	97	94		19	11,3x31	ST 50
6300	19 320 03 50 0	VAGH 13	419	211	208	166	97	94		18,5	11,3x31	ST 60

B050

RSN/RS



VAGH



Lasthaken

Load hooks

Crochets de charge

RSN/RS	 [mm]					VAGH	 [mm]		
	DIN 15401								
	a1	a3	b2	h2	z		D	E	F
012	30	34	15	19	20	XLC 0	25	74	33
025	36	41	19	24	24	VAGH 8	31	91	43
05	43	49	24	31	29	VAGH 10	34	108	47
08	48	54	29	37	33	VAGH 13	44	138	64
1	50	57	32	40	35				
1.6	56	64	38	48	41				

*1 Die Gewindestange darf keiner Biegespannung ausgesetzt werden. Der eventuelle Anbau einer Lasttraverse muss mittels eines Axial-Gelenklagers erfolgen, siehe Skizze.

*2 Bei STD ohne Zusatzgewicht

*1 The threaded rod must not be exposed to any bending stress. Any spreader beam must be mounted by means of an axial rocker bearing, see sketch.

*2 For STD without additional weight

*1 La tige filetée ne doit pas être exposée à une contrainte de flexion. L'installation éventuelle d'un palonnier doit s'effectuer au moyen d'une articulation à rotule axiale, voir croquis.

*2 Pour STD sans poids supplémentaire




B060


Fig. 1

Fig. 2



c128401

Umlenkrollenböcke

Zum Umlenken der Lastkette.


Return sheave supports

For diverting the load chain.

Supports de la poulie de renvoi

Pour le renvoi de la chaîne de levage.

Kette Chain Chaîne	Kettenzug Chain hoist Palan à chaîne	Abmessungen Dimensions									mit 1 Umlenkrolle with 1 return sheave avec 1 poulie Fig. 1	mit 2 Umlenkrollen with 2 return sheaves avec 2 poulies Fig. 2
		[mm]									Bestell-Nr. Order no. No. de com.	Bestell-Nr. Order no. No. de com.
[mm]		A	A1	B	B1	Ø	C	D	E	F		
4 x 12	ST. 05	75	50	90	73	9	38	16,5	12	74	32 320 49 25 0	32 320 47 25 0
5 x 16	ST. 10	185	156	80	56	10,5	50,5	19	10	93,5	14 320 11 25 0	14 320 10 25 0
7 x 21,9	ST. 20 STD 30	270	222	100	76	13	70,1	27	12	133	13 320 11 25 0	13 320 10 25 0
9 x 27	ST. 30 ST. 32 STD 50	278	242	122	84	18	86	36	16	155	18 320 11 25 0	18 320 10 25 0
11 x 31	ST. 50 ST. 60	auf Anfrage on request sur demande										

B061


c1441a01

Umlenkrollen

 Zum Umlenken der Lastkette.
 A - Wir empfehlen Anlaufscheiben für die Umlenkrollen (siehe B062).


Return sheaves

 For diverting the load chain.
 A - we recommend using spacing washers for the return sheaves (see B062).

Poulies de renvoi

 Pour le renvoi de la chaîne de levage.
 A - Nous recommandons d'utiliser des rondelles d'écartement pour les poulies de renvoi (voir B062).

Lastkette Load chain Chaîne	Typ Type	ØD	Ød	b	Lager Bearing Palier	kg	Bestell-Nr. Order no. No. de com.
[mm]		[mm]				[kg]	
4 x 12	ST 05 / STD 05 / STK 05	38	16	15	DX-Buchse DX-bushing Douille DX		32 240 00 53 0
5 x 16	ST 10 / STD 10	55	22	17,5			14 320 01 53 0
7 x 21,9	ST 20 / STD 30 / STK 30	76	30	26,5			16 320 01 53 0
9 x 27	ST 30 / ST 32 / STD 50 / STD 60	94	40	35			17 320 00 53 0
11,3 x 31	ST 50	108	40	40			18 320 00 53 0
11,3 x 31	ST 60	108	40	40			19 320 00 53 0

B062


c1568v02

Achsen und Anlaufscheiben für Umlenkrollen
Axles and stop discs for return sheaves
Axes et disques d'arrêt pour poulies de renvoi

Umlenkrolle Return sheave Poulie de renvoi	Lastkette Load chain Chaîne	L	L1	L3	D	Achse Axle Axe	D	d	s	b+0,2	Anlaufscheibe Stop disc Disque d'arrêt
	[mm]	[mm]					[mm]				
32 240 00 53 0	4 x 12	58	53	1,1	16 h9	32 242 01 14 0	16	30	1,5	18	561 068 0
14 320 01 53 0	5 x 16	64	58	1,3	22 h6	14 322 00 14 0	22	32	2	21,5	507 026 0
16 320 01 53 0	7 x 21,9	80,5	73,5	1,6	30 h6	16 322 00 14 0	30	42	1	28,5	506 846 0
17 320 00 53 0	9 x 27	102,5	94,5	1,85	40 h6	18 322 00 14 0	40	50	1	37	506 156 0
18 320 00 53 0	11,3 x 31	94	86	1,85	40 h6	25 242 00 14 0	-	-	-	42	
19 320 00 53 0	11,3 x 31	94	86	1,85	40 h6	25 242 00 14 0	48	74	0,4	40,8	561 150 0



B063

Kettenschmiermittel

Eine gut gepflegte und geschmierte Kette hat eine wesentlich längere Lebensdauer.

Es stehen zur Auswahl:

- Fließfett (200 g Tube)
Bestell-Nr.: 32 320 03 65 0
- Spezial-Kettenschmiermittel für Lebensmittelbetrieb und medizinische Bäder:
 - Fett (500 g Kartusche)
Bestell-Nr.: 70 051 93 1

Chain lubricant

A well-cared for and lubricated chain has an appreciably longer service life.

Lubricants available:

- Liquid grease (200 g tube)
Order no.: 32 320 03 65 0
- Special chain lubricant for use in the food industry and for medicinal baths:
 - Grease (500 g cartridge)
Order n.: 70 051 93 1

Lubrifiants de chaîne

Une chaîne bien entretenue et bien lubrifiée a une durée de vie nettement supérieure.

Il y a le choix entre :

- Graisse fluide (tube de 200 g)
No. de com.: 32 320 03 65 0
- Lubrifiant spécial pour chaînes pour entreprises de denrées alimentaires et bains médicaux :
 - Graisse (cartouche de 500 g)
No. de com.: 70 051 93 1

B065

Standardlastkette

Die hochfeste und oberflächengehärtete Lastkette ist galvanisch verzinkt. Sie ist durch das Spezialgefüge besonders verschleißarm. Güteklasse 8 nach DIN 5684 bzw. DAT (T bei ST 60) nach FEM 9.671.

Technische Daten der Ketten siehe C100.

Standard load chain

The high-tensile and surface-hardened load chain is electrogalvanised. Thanks to its special constitution, it is particularly hardwearing. Quality grade 8 to DIN 5684 or DAT (T for ST 60) to FEM 9.671.


For technical data of chains see C100.

Chaîne de levage standard

La chaîne de levage à haute résistance et trempée superficielle est galvanisée. Grâce à sa structure spéciale, elle est particulièrement résistante à l'usure. Classe de qualité 8 selon DIN 5684 ou DAT (T pour ST 60) selon FEM 9.671.

Pour les caractéristiques techniques des chaînes voir C100.

Ø	Typ Type	Abmessung Dimensions Dimensions		Max. Tragfähigkeit Max. working load Charge max. d'utilisation 1/1	Bestell-Nr. Order no. No. de com.
[mm]		[mm]	[kg/m]	[kg]	
4	ST 05 / STD 05	4 x 12	0,35	320	331 005 9
5	ST 10 / STD 10	5 x 16	0,54	500	331 006 9
7	ST 20 / STD 30	7 x 21,9	1,10	1000	331 001 9
9	ST 30 / ST 32 / STD 50 / STD 60	9 x 27	1,80	1600	331 004 9
11	ST 50	11,3 x 31	2,85	2500	331 013 9
11	ST 60	11,3 x 31	2,85	3200	331 023 9



B066

Rostfreie Lastkette

Diese Lastkette wird in korrosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. in Käsereien, Molkereien, Fleischereien und in der chemischen Industrie eingesetzt.

Um eine ausreichende Lebensdauer der Lastkette zu erreichen, sollte die maximale Tragfähigkeit der Kettenzüge auf die "Empfohlene Tragfähigkeit" reduziert werden.

Für seltenen Einsatz kann die "Maximale Tragfähigkeit" genutzt werden.

Güteklassen G50K/G60K, 50RS/60RS

Stainless steel load chain

This load chain is used in environments likely to promote corrosion such as cheeseries, dairies, butchers' shops and in the chemical industry.

In order to achieve an adequate service life, the maximum working load of the chain hoists should be reduced to the "recommended working load".

For infrequent use, the "maximum working load" can be used.

Quality grades G50K/G60K, 50RS/60RS

Chaîne de levage inoxydable

Cette chaîne de levage est mise en œuvre dans des zones menacées par la corrosion telles que fromageries, laiteries, boucheries, et dans l'industrie chimique.

Pour atteindre une durée de vie suffisante de la chaîne, réduire la charge maximale d'utilisation des palans à chaîne jusqu'à la "charge d'utilisation recommandée".

Pour une utilisation peu fréquente, il est possible d'utiliser la "charge maximale d'utilisation".

Classes de qualité G50K/G60K, 50RS/60RS

Ø	Typ Type	Abmessung Dimensions Dimensions	kg [kg]	Empfohlene Tragfähigkeit Recommended working load Charge d'utilisation recom.	Max. Tragfähigkeit Max. working load Charge max. d'utilisation
[mm]		[mm]	[kg/m]	1/1 [kg]	1/1 [kg]
4	ST 05 / STD 05	4 x 12	0,35	125	200
5	ST 10 / STD 10	5 x 16	0,54	200	320
7	ST 20 / STD 30	7 x 21,9	1,10	400	630
9	ST 30 / ST 32 STD 50 / STD 60	9 x 27	1,80	630	1000
11	ST 50 / ST 60	11,3 x 31	2,85	1000	1600

B070

Kettenspeicher

Für die Kettenzüge stehen eine große Auswahl an Kettenspeichern aus Kunststoff, Stahlblech oder Textil zu Verfügung.

Bei großen Hubhöhen sind eventuelle Sondermaßnahmen zu beachten.

Bitte fragen Sie an.

Hinweis: Bei Offshore-Anwendungen bzw. Beschichtungssystemen mit 240 µm sind Kettenspeicher aus Kunststoff oder Stahlblech zu verwenden.

Für größere Hubhöhen sind Kettenspeicher aus Textil erforderlich, die nicht in anderen Farbtönen oder Schichtdicken erhältlich sind. Hierfür sind Kettenspeicher aus Stahlblech zu verwenden.

Chain box

A large selection of chain boxes in plastic, sheet steel or textile is available for the chain hoists.

Special measures may be necessary for great heights of lift. Please enquire.

N.B.: Plastic or sheet steel chain boxes must be used in offshore applications or with coating systems of 240 µm.

For great heights of lift chain boxes in fabric are required which are not available in alternative colours or film thicknesses. In this case must be used chain boxes in sheet metal.

Bac à chaîne

Pour les palans à chaîne, il y a un grand choix de bacs à chaîne en matière plastique, tôle d'acier ou textile. Dans le cas de grandes hauteurs de levage, il convient éventuellement de prendre des mesures spéciales.

Veuillez nous consulter.

Remarque : des bacs à chaîne en matière plastique ou tôle d'acier doivent être utilisés pour les applications offshore ou avec un système de revêtement de 240 µm.

Dans le cas de grandes hauteurs de levage sont requis des bacs à chaîne en textile qui ne sont pas livrables en autres nuances de couleur ou épaisseurs de couche. Dans ce cas doivent être utilisés des bacs à chaîne en tôle d'acier.

Typ Type	Einsatz Use Utilisation	Material Matériau							
		Kunststoff Plastic Matière plastique				Stahlblech Sheet metal Tôle d'acier			
		max. HW * [m]		Bestell-Nr. Order no. No. de com.		max. HW * [m]		Bestell-Nr. Order no. No. de com.	
		1/1	2/1			1/1	2/1		
ST 05	nBh (A)	7,0	3,5	32 320 00 26 0		7,0 15,0 24,0	3,5 7,5 12,0	32 320 50 26 0 32 320 51 26 0 32 320 55 26 0	
	kBh (B)	7,0	3,5	32 320 03 26 0		7,0 15,0 24,0	3,5 7,5 12,0	32 320 52 26 0 32 320 53 26 0 32 320 54 26 0	



Typ Type	Einsatz Use Utilisation	Material Matériau								
		Kunststoff Plastic			Stahlblech Sheet metal			Textil *3 Fabric		
		Matière plastique			Tôle d'acier			Textile		
		max. HW * [m]		Bestell-Nr. Order no.	max. HW * [m]		Bestell-Nr. Order no.	max. HW * [m]		Bestell-Nr. Order no.
	*1	1/1	2/1	No. de com.	1/1	2/1	No. de com.	1/1	2/1	No. de com.
ST 10	nBh	12,0	6,0	35 322 04 32 0	4,0	2,0	33 320 32 26 0	3,0	1,5	14 320 05 26 0
					12,0	6,0	33 320 28 26 0	6,0	3,0	14 320 06 26 0
					25,0	12,5	33 320 29 26 0	9,0	4,5	14 320 07 26 0
					30,0	15,0	33 320 30 26 0	25,0	12,5	33 320 26 26 0
					60,0	30,0	33 320 33 26 0	30,0	15,0	33 320 27 26 0
	kBh	12,0	6,0	14 320 08 26 0	12,0	6,0	14 320 12 26 0	25,0	12,5	14 320 10 26 0
					25,0	12,5	14 320 13 26 0	30,0	15,0	14 320 11 26 0
					30,0	15,0	14 320 14 26 0	50,0	25,0	14 320 16 26 0
					60,0	30,0	14 320 15 26 0			
ST 20	nBh	8,0	4,0	35 322 04 32 0	8,0	4,0	33 320 28 26 0	2,0	1,0	14 320 05 26 0
					16,0	8,0	33 320 29 26 0	4,0	2,0	14 320 06 26 0
					22,0	11,0	33 320 30 26 0	6,0	3,0	14 320 07 26 0
					40,0	20,0	33 320 33 26 0	16,0	8,0	33 320 26 26 0
								22,0	11,0	33 320 27 26 0
	kBh	8,0	4,0	14 320 08 26 0	8,0	4,0	14 320 12 26 0	16,0	8,0	14 320 10 26 0
					16,0	8,0	14 320 13 26 0	22,0	11,0	14 320 11 26 0
					22,0	11,0	14 320 14 26 0	30,0	15,0	14 320 16 26 0
					40,0	20,0	14 320 15 26 0			
ST 30	nBh	4,5	2,25	35 322 04 32 0	6,0	3,0	33 320 28 26 0	10,0	5,0	33 320 26 26 0
					10,0	5,0	33 320 29 26 0	12,0	6,0	33 320 27 26 0
					12,0	6,0	33 320 30 26 0	20,0	10,0	35 320 13 26 0
					30,0	15,0	33 320 33 26 0			
	kBh	4,5	2,25	14 320 08 26 0	6,0	3,0	14 320 12 26 0	10,0	5,0	14 320 10 26 0
					10,0	5,0	14 320 13 26 0	12,0	6,0	14 320 11 26 0
					12,0	6,0	14 320 14 26 0	20,0	10,0	14 320 16 26 0
					30,0	15,0	14 320 15 26 0			
ST 32	nBh	4,5 20,0	2,25 10,0	17 320 00 32 0 18 322 00 32 0	20,0	10,0	18 322 01 32 0	12,0	6,0	18 320 00 26 0
					50,0	25,0	18 322 02 32 0	20,0	10,0	18 320 01 26 0
					80,0	40,0	18 322 03 32 0			
	kBh	20,0	10,0	18 320 02 26 0	20,0	10,0	18 320 03 26 0	12,0	6,0	18 320 06 26 0
					50,0	25,0	18 320 04 26 0	20,0	10,0	18 320 07 26 0
					80,0	40,0	18 320 05 26 0			
ST 50 ST 60	nBh	4,5 12,0	2,25 6,0	17 320 00 32 0 18 322 00 32 0	12,0	6,0	18 322 01 32 0	8,0	4,0	18 320 00 26 0
					30,0	15,0	18 322 02 32 0	12,0	6,0	18 320 01 26 0
					50,0	25,0	18 322 03 32 0			
	kBh	12,0	6,0	18 320 02 26 0	12,0	6,0	18 320 03 26 0	8,0	4,0	18 320 06 26 0
					30,0	15,0	18 320 04 26 0	12,0	6,0	18 320 07 26 0
					50,0	25,0	18 320 05 26 0			
STD 05	nBh	-	-	-	3,5	1,7	32 320 56 26 0	-	-	-
					7,5	3,7	32 320 57 26 0			
STD 10	nBh	4,0	2,0	14 320 08 26 0	10,0	5,0	32 320 58 26 0			
					4,0	2,0	14 320 12 26 0	9,0	4,5	14 320 10 26 0
					9,0	4,5	14 320 13 26 0	13,0	6,5	14 320 11 26 0
					13,0	6,5	14 320 14 26 0	16,0	8,0	14 320 16 26 0
STD 30	nBh	4,0	2,0	14 320 08 26 0	20,0	10,0	14 320 15 26 0			
					4,0	2,0	14 320 12 26 0	6,0	3,0	14 320 10 26 0
					6,0	3,0	14 320 13 26 0	8,0	4,0	14 320 11 26 0
					8,0	4,0	14 320 14 26 0	10,0	5,0	14 320 16 26 0
STD 50 STD 60	nBh	10,0	5,0	18 320 02 26 0	16,0	8,0	14 320 15 26 0			
					4,0	2,0	14 320 12 26 0	6,0	3,0	14 320 10 26 0
					6,0	3,0	14 320 13 26 0	8,0	4,0	14 320 11 26 0
					8,0	4,0	14 320 14 26 0	10,0	5,0	14 320 16 26 0
STD 50 STD 60	nBh	10,0	5,0	18 320 02 26 0	10,0	5,0	18 320 03 26 0	6,0	3,0	18 320 06 26 0
					25,0	12,5	18 320 04 26 0	10,0	5,0	18 320 07 26 0
					40,0	20,0	18 320 05 26 0			

* HW = Hakenweg
*1 nBh = Normale Bauhöhe
kBh = Kurze Bauhöhe
(A) = Hubwerk mit Kettenabgang senkrecht
(B) = Hubwerk mit Kettenabgang waagerecht
*2 Kettenspeicher verwendbar für STD..E und STD..Z
*3 Andere Farbtöne oder Schichtdicken sind nur für Kettenspeicher aus Kunststoff oder Stahlblech lieferbar.

* Hook path
*1 nBh = Standard headroom
kBh = Short headroom
(A) = Hoist with vertical chain lead-off
(B) = Hoist with horizontal chain lead-off
*2 Chain box suitable for STD..E and STD..Z
*3 Alternative colours or film thicknesses are only available for chain boxes in plastic or sheet metal.

* Course du crochet
*1 nBh = Hauteur perdue normale
kBh = Hauteur perdue réduite
(A) = Palan avec sortie de chaîne verticale
(B) = Palan avec sortie de chaîne horizontale
*2 Bac à chaîne utilisable pour STD..E et STD..Z
*3 Autres nuances de couleur ou épaisseurs de couche ne sont livrables que pour les bacs à chaîne en matière plastique ou tôle d'acier.

B080

Fahrbahndanschläge

Die Fahrwerke sind in der Standardausführung mit Puffern ausgestattet.

Einzige Ausnahme ist das Rollfahrwerk US-G 10 - hier ist kein Pufferanbau möglich.

Die Bestellnummern enthalten jeweils 2 Fahrbahndanschläge.

Runway end stops

The standard version trolleys are equipped with buffers.

The only exception is the US-G 10 push trolley - it is not possible to mount buffers on this.

The order numbers each include 2 runway end stops.

Butées de fin de voie de roulement

Les chariots en version standard sont équipés de butoirs.

La seule exception est le chariot à poussée US-G 10 - le montage de butoirs n'y est pas possible.

Les numéros de commande contiennent chacun 2 butées de fin de voie de roulement.

Fig. 1





Fig. 2





Fig. 5





Fig. 6



		Flanschbreite Flange width Largeur d'aile	ST. 05		ST. 10		ST 20		ST. 30		ST 32		ST. 50/60	
			1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1
			Fig.											
Rollfahrwerk Push trolley Chariot de direction par poussée		...300	31 240 01 23 0 (Fig. 2) *2			01 740 57 27 0 (Fig. 1) *1							-	
		300...500				01 740 58 27 0 (Fig. 1) *1								
Elektrofahrwerk "normale Bauhöhe" "Standard headroom" electric trolley Chariot électrique "hauteur perdue normale"		...300	01 740 57 27 0 (Fig. 1) *1											
		300...500	01 740 58 27 0 (Fig. 1) *1											
Elektrofahrwerk "kurze Bauhöhe" "Short headroom" electric trolley Chariot électrique "hauteur perdue réduite"		...300	01 740 57 27 0 (Fig. 1) *1											
		300...500	01 740 58 27 0 (Fig. 1) *1											
Doppelkettenzug Dual chain hoist Palan à chaîne à deux crochets		...300	01 740 57 27 0 (Fig. 1) *1			-		01 740 57 27 0 (Fig. 1) *1		-		01 740 57 27 0 (Fig. 1) *1		
		300...500	01 740 58 27 0 (Fig. 1) *1					01 740 58 27 0 (Fig. 1) *1				01 740 58 27 0 (Fig. 1) *1		
Superkurze Katze Extra short headroom trolley Chariot en hauteur perdue "extrêmement réduite"		...300	01 740 16 28 0 (Fig. 3) *1		-			01 740 16 28 0 (Fig. 3) *1		-		01 740 16 28 0 (Fig. 3) *1		
Drehgestellfahrwerk Articulated trolley Chariot à boggies	DUE-P4	...300	01 740 66 27 0 (Fig. 4) *3 01 740 15 28 0 (Fig. 5) *3										-	
	DUE-S4	...300	-										01 740 13 28 0 (Fig. 6) *3	

*1 Endabschaltung notwendig bei Fahrgeschwindigkeit > 32 m/min

*2 Nur Rollfahrwerk US-G 10

*3 Größere Flanschbreiten auf Anfrage

*1 Limit switches necessary for travel speeds > 32 m/min

*2 Only push trolley US-G 10

*3 Wider flange widths on request

*1 Interrupteurs de fin de voie de roulement nécessaires pour vitesse de direction > 32 m/min

*2 Seulement chariot de direction par poussée US-G 10

*3 Largeurs d'aile plus grandes sur demande



B090

Lackfarbe

Zum Ausbessern von beschädigten Lackflächen:

Decklack-Spray, schwarzgrau, RAL 7021, 400 ml Spraydose.

Bestell-Nr.: 250 009 9

Decklack-Spray, gelbgrün, RAL 6018, 400 ml Spraydose.

Bestell-Nr.: 250 000 9

Paint

For touching up damaged paint surfaces:

Top coat spray, black gray, RAL 7021, 400 ml spray can.

Order no.: 250 009 9

Top coat spray, yellow green, RAL 6018, 400 ml spray can.

Order no.: 250 000 9


Peinture

Pour la retouche de surfaces peintes détériorées :

Aérosol de peinture de finition, gris noir, RAL 7021, bombe de 400 ml. No. de com.: 250 009 9

Aérosol de peinture de finition, vert jaune, RAL 6018, bombe de 400 ml. No. de com.: 250 000 9

B100



Auslösegeräte für Kaltleiter-Temperaturüberwachung

Zum Einbau in eine bauseitige Schutzsteuerung (Lieferung lose). Für Hub- und Fahrmotor ist je ein Auslösegerät für die Kaltleiterfühler erforderlich. Bei 2 Fahrmotoren (Drehgestellfahrwerk) ist für jeden Fahrmotor ein Auslösegerät erforderlich.

Tripping devices for PTC thermistor temperature control

For installing in customer's contactor control (supplied separately).

For PTC thermistors, one release device is required for each hoist and travel motor. For 2 travel motors (articulated trolley), one release device is required for each travel motor.

Disjoncteurs pour surveillance de la température par thermistance

Destinés à être montés dans une commande t.b.t. fournie par le client (livrés non montés).

1 disjoncteur est requis pour chaque moteur de levage et de direction. Dans le cas de 2 moteurs de direction (chariot à boggies), 1 disjoncteur est requis pour chaque moteur de direction.

B101

Betriebsstundenzähler

Zur Laufzeiterfassung. Einbaugerät für eine bauseitige Schutzsteuerung.

Operating hours counter

For recording operating time. Device for installing in customer's contactor control.

Compteur d'heures de fonctionnement

Pour saisir les heures de fonctionnement. Appareil à monter dans une commande t.b.t. fournie par le client.

B102

Bremsmodul

Zum Ansteuern der Bremse. Erforderlich bei Lieferung des Kettenzuges ohne Steuerung, wenn bauseitig eine Direktsteuerung (ST 10, ST 20 bis max. 1,5 kW) vorgesehen ist.

Max. Anschlussspannung 400 V, 10 A.

Brake module

For activating brake. Required if chain hoist is supplied without control and direct control (ST 10, ST 20 up to max. 1,5 kW) is to be provided by customer.

Supply voltage max. 400 V, 10 A.

Module de frein

Pour l'actionnement du frein. Requis si le palan à chaîne est livré sans commande et le client fournit une commande directe (ST 10, ST 20 jusqu'à max. 1,5 kW). Tension d'alimentation maxi. 400 V, 10 A.

Auch verwendbar bei Ersatz von Kettenzügen vom Typ T, sofern die vorhandene 3-Schütz-Technik ihre schaltungsbedingte Lebensdauer noch nicht aufgebraucht hat.

(Für bauseitige Schutzsteuerung ist im Lieferumfang ein Gleichrichter zum Ansteuern der Bremse enthalten).

(Nicht erforderlich bei ST. 05)

Can also be used when replacing type T chain hoists, provided that the existing 3-contactor technology has not yet exhausted its circuit related service life.


(A rectifier for activating the brake is included in the scope of supply if contactor control is to be provided by customer.)

(Not necessary for ST. 05)


Peut également être utilisé lors du remplacement de palans à chaîne de type T, à condition que la technologie existante à 3 contacteurs n'ait pas encore épuisé sa durée de vie liée au circuit.

(Si le client fournit une commande t.b.t., un redresseur pour l'actionnement du frein fait partie de la fourniture).

(Pas nécessaire pour ST. 05)



B112



Elektronisches Rutschkupplungsprüfgerät FMD1

Mit dem elektronischen Rutschkupplungsprüfgerät FMD1 wird der Einstellwert der Rutschkupplung überprüft. Der Einsatzbereich umfasst Kettengrößen von 4 - 11 mm.

Electronic slipping clutch testing device FMD1

The adjustment of the slipping clutch is checked with the FMD1 electronic checking device. Its range of use covers chains from 4 - 11 mm.

Appareil électronique de contrôle du limiteur de couple FMD1

La valeur de réglage du limiteur de couple est vérifiée au moyen de l'appareil électronique de contrôle FMD1. La plage d'utilisation comprend les chaînes d'une dimension de 4 - 11 mm.

Typ Type	Bestell-Nr. Order no. No. de com.
T 2 - T 6, TD 3 - TD 5, ST 05, STD 05, ST 10, ST 1000, ST 20, ST 30, ST 32, ST 3200, ST 50, STD 50, ST 5000	07 950 00 09 0

B120



Ketteneinziehvorrichtung

Mit einer Ketteneinziehvorrichtung wird der Einbau einer neuen Kette wesentlich erleichtert.

Chain fitting device


Fitting a new chain is much easier using a chain fitting device.

Outil pour le chaînage du palan

Un outil de chaînage du palan facilite considérablement le montage d'une nouvelle chaîne.

Kettenzug Typ Chain hoist type Type de palan à chaîne	Bestell-Nr. Order no. No. de com.
ST. 05	32 324 00 99 0
ST. 10 / ST 20	16 324 01 99 0
ST. 30 / ST 32 / ST. 50 / ST. 60	18 324 03 99 0

B130



Kettenlehre

Mit einer Kettenlehre kann die Ablegereife einer Kette einfach und leicht ermittelt werden.

Chain gauge

Whether a chain needs to be replaced can be easily and simply determined using a chain gauge.

Jauge pour chaîne

Le seuil de mise au rebut d'une chaîne peut être déterminé de façon simple et facile à l'aide d'une jauge de mesure.

Kettenabmessungen Dimensions of chain Dimensions de la chaîne. [mm]	Kettenzug Typ Chain hoist type Type de palan à chaîne	Bestell-Nr. Order no. No. de com.
4x12 / 4,8x12,5 / 5x16 7x21,9 / 9x27 / 11,3x31	ST. 05, ST. 10, ST 1000, ST 20, ST. 30, ST 32, ST. 50, ST 60	14 320 00 65 0
4x12 / 5x16 / 6x18,6 / 7x21,9 8x23 / 9x27	ST 05, STD 05, ST 10, STD 10, ST 20, ST 30, STD 30, ST 32, STD 50, STD 60	33 320 07 65 0

B140

L3 [mm]	Bestell-Nr. Order no.
250	01 790 22 57 0
330	01 790 23 57 0
500	01 790 29 57 0

Betätigungsstange für Fahrendschalter


Die Betätigungsstange wird an der Fahrbahn angeprätzt und schaltet den Fahrendschalter. Pro Schaltpunkt wird eine Betätigungsstange benötigt.

Activating rod for travel limit switch

The activating rod is clamped onto the runway and activates the travel limit switch. One activating rod is required for each switching point.

Tige d'actionnement pour interrupteur de fin de course de direction


La tige d'actionnement est serrée au chemin de roulement et actionne l'interrupteur de fin de course de direction. Une tige est requise pour chaque point de commutation.





C014	Wärmeklasse F / H (Ausnutzung/Isoliersystem) nach IEC/EN 60034-1	Thermal class F / H (utilisation/insulation system) complying with IEC/EN 60034-1	Classe thermique F / H (utilisation/système d'isolation) selon IEC/EN 60034-1
C020	Motor-Anschlussspannungen Siehe A015.	Motor supply voltages See A015.	Tensions d'alimentation des moteurs Voir A015.
C040	Schutzart EN 60529 / IEC (Hubwerk mit Steuerung für polumschaltbare Hubmotoren) Standard: IP55 Option: IP66 Frequenzsteuerung IP54. Ausgelegt für den Einsatz in der Halle, Einsatz im Freien auf Anfrage.	Protection class EN 60529 / IEC (Hoist with control equipment and travel drive) Standard: IP55 Option: IP66 Frequency control IP54. Designed for indoor use, design for outdoor use on request.	Type de protection EN 60529/C.E.I (Palan avec commande et groupe motorréducteur de translation) Standard : IP55 Option : IP66 Commande par fréquence IP54. Conçue pour utilisation en atelier fermé, mise en œuvre en plein air sur demande.
C050	Zulässige Umgebungstemperaturen -20° C...+40° C, alternativ bis +55° C.	Permissible ambient temperatures -20°C ... +40°C, up to +55°C as alternative.	Températures ambiantes admissibles -20°C ... +40°C, en alternative jusqu'à +55°C.
C052	Schalldruckpegel Schalldruckpegel in 1 m Abstand vom Kettenzug, gemittelt für 1 Arbeitsspiel von 50% mit maximal zulässiger Last und 50% ohne Last: 74 dB A.	Sound level Sound level at 1 m from chain hoist, averaged out for an operating cycle of 50% with max. permissible load and 50% without load: 74 dB A.	Niveau de pression acoustique La valeur moyenne du niveau de pression acoustique est déterminée à une distance de 1 m du palan à chaîne pour un cycle de travail de 50% avec charge maximale permisible et 50% sans charge : 74 dB A.
C055	Laufrollen Laufrollenmaterialien siehe Tabelle.	Wheels See table for wheel materials.	Galets Voir tableau pour les matériaux des galets.

Fahrwerk Typ Trolley type Type de chariot	Material Matériau
KF. 10	EN-GJS-600-3
KF. 32...KF. 63	EN-GJS-700-2
KE-T 22 / US-G / UE-N	C45
SE-T 32 / DUE-P4	42CrMo4+QT


C060
Polumschaltbare Hubmotoren
Pole-changing hoist motors
Moteurs de levage à commutation de polarité

50 Hz													
Hubmotor Hoist motor Moteur de levage *1, 2	kW	ED DC FM %	c/h	I _N			I _K			cos φ K	Anschlussicherung Connection fuse Fusible de connexion		
				230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V		230 V	400 V	500 V
				[A]			[A]				[A]		
2A04 2/8A04	0,2	40	240	2,1	1,2	1,0	5,7	3,3	2,6	0,88 0,88/0,83	6	6	6
	0,2/0,05	35/15	240/480	2,1/1,9	1,2/1,1	1,0/0,9	5,7/2,1	3,3/1,2	2,6/1,0		6	6	6
	0,3	40	240	2,1	1,2	1,0	5,7	3,3	2,6		6	6	6
	0,3/0,07	35/15	240/480	2,1/1,9	1,2/1,1	1,0/0,9	5,7/2,1	3,3/1,2	2,6/1,0		6	6	6
	0,4	40	240	2,3	1,3	1,0	5,7	3,3	2,6		6	6	6
	0,4/0,1	35/15	120/240	2,3/1,9	1,3/1,1	1,0/0,9	5,7/2,1	3,3/1,2	2,6/1,0				
2E21	0,8	60	360	3,4	2,0	1,6	20,0	11,5	9,2	0,79	10	6	6
8/2E21	0,8/0,2	40/20	120/240	3,7/2,1	2,2/1,2	1,7/1,0	15,8/4	9,1/2,3	7,3/1,8	0,89/0,73	6	6	6
2E22	1,2	60	360	5,4	3,1	2,5	28,2	14,3	13,0	0,85	10	6	6
8/2E22	1,2/0,3	40/20	120/240	7,1/3,8	4,1/2,2	3,3/1,8	20,5/6,8	11,8/3,9	9,4/3,1	0,93/0,77			
2E31	1,5	60	360	6,3	3,6	2,9	28,9	16,6	13,3	0,82	16	10	6
8/2E31	1,5/0,37	40/20	120/240	6,8/3,7	3,9/2,1	3,1/1,7	25,6/7,3	14,7/4,2	11,8/3,4	0,92/0,80	10	6	6
2E32	2,3	60	360	9,0	5,7	4,6	55,7	24,5	19,6	0,90	20	10	10
8/2E32	2,3/0,57	40/20	120/240	9,9/5,2	5,7/3,0	4,6/2,4	42,6/10,6	24,5/6,1	19,6/4,9	0,90/0,79	16	10	10
8/2E42	2,4/0,61	50/20	140/280	12,9/6,8	7,4/3,9	5,9/3,1	56,0/14,3	32,0/8,2	26,0/6,6	0,86/0,82	20	16	10
	3,0/0,76	40/20	120/240	13,9/6,8	8,0/3,9	6,4/3,1							
	3,8/0,9	33/17	100/200	16,0/7,3	9,2/4,2	7,4/3,4							

60 Hz																
Hubmotor Hoist motor Moteur de levage *1, 2	kW	ED DC FM %	c/h	I _N				I _K				cos φ K	Anschlussicherung Connection fuse Fusible de connexion			
				230 V	400 V	460 V	575 V	230 V	400 V	460 V	575 V		230 V	400 V	460 V	575 V
[A]				[A]				[A]								
2A04 2/8A04	0,24	40	240	2,5	1,4	1,2	1,0	6,6	4,0	3,3	2,6	0,88 0,88/0,83	6	6	6	6
	0,24/0,06	35/15	180/360	2,5/2,3	1,4/1,3	1,2/1,1	1,0/0,9	6,6/2,4	4,0/1,4	3,3/1,2	2,6/1,0		6	6	6	6
	0,37	40	240	2,5	1,4	1,2	1,0	6,6	4,0	3,3	2,6		6	6	6	6
	0,37/0,09	35/15	180/360	2,5/2,3	1,4/1,3	1,2/1,1	1,0/0,9	6,6/2,4	4,0/1,4	3,3/1,2	2,6/1,0		6	6	6	6
	0,48	40	240	2,7	1,6	1,3	1,0	6,6	4,0	3,3	2,6		6	6	6	6
	0,48/0,12	35/15	120/240	2,7/2,3	1,6/1,3	1,3/1,1	1,0/0,9	6,6/2,4	4,0/1,4	3,3/1,2	2,6/1,0		6	6	6	6
2E21 8/2E21	0,96	60	360	3,9	2,2	2,0	1,6	23,0	13,2	11,5	9,2	0,79	10	6	6	6
	0,96/0,24	40/20	120/240	4,3/2,5	2,5/1,4	2,2/1,2	1,7/1,0	18,2/4,6	10,5/2,6	9,3/2,3	7,3/1,8	0,89/0,73				
2E22 8/2E22	1,4	60	360	8,2	3,6	3,1	2,5	23,6	18,6	16,2	13,0	0,85	10	10	6	6
	1,4/0,36	40/20	120/240	8,2/4,4	4,7/2,5	4,1/2,2	3,3/1,8	23,6/7,8	13,6/4,5	11,8/3,9	9,4/3,1	0,93/0,77	10	6	6	6
2E31 8/2E31	1,8	60	360	7,2	4,1	3,6	2,9	33,2	19,1	16,6	13,3	0,82	10	10	10	6
	1,8/0,44	40/20	120/240	7,8/4,2	4,5/2,4	3,9/2,1	3,1/1,7	29,4/8,4	16,9/4,8	14,7/4,2	11,8/3,4	0,92/0,80	10	10	6	6
2E32 8/2E32	2,8	60	360	10,4	6,6	5,7	4,1	64,0	28,2	24,5	25,6	0,90	20	10	10	10
	2,8/0,68	40/20	120/240	11,4/6,0	6,6/3,5	5,7/3,0	4,6/2,4	49,0/12,2	28,2/7,0	24,5/6,1	19,6/4,9	0,90/0,79	16			
8/2E42	2,9/0,73	50/20	140/280	14,8/7,8	8,7/4,6	7,4/3,9	5,9/3,1	64,0/16,0	39,0/9,9	32,0/8,2	26,0/6,6	0,86/0,82	20	16	16	10
	3,6/0,91	40/20	120/240	16,0/7,8	9,4/4,6	8,0/3,9	6,4/3,1									
	4,6/1,1	33/17	100/200	18,4/8,4	11,0/5,1	9,2/4,2	7,4/3,4									

*1 Zuordnung zu den Kettenzügen
siehe Tabellen Seite 15, 42, 52, 55, 58

*2 Die Motoren sind für Betriebsspannungsbereiche ausgelegt. Auf den Betriebsspannungsbereich gilt zusätzlich die Toleranz der Spannung von ±5% und der Frequenz von ±2% nach IEC/EN 60034, bei deren Ausnutzung die zulässige Grenztemperatur der Wärme-kategorie um 10 K überschritten werden darf.
Es wird der max. Strom im Betriebsspannungsbereich angegeben.

*1 Assignment to chain hoists:
see tables page 15, 42, 52, 55, 58

*2 The motors are designed for operating voltage ranges. In addition, acc. to IEC/EN 60034 a voltage tolerance of ±5% and a frequency tolerance of ±2% are applicable on top of the operating voltage range. If these are fully utilised, the permissible limit temperature of the temperature class may be exceeded by 10 K.
The maximum current occurring in the operating voltage range is given.

*1 Affectation aux palans à chaîne :
voir tableaux page 15, 42, 52, 55, 58

*2 Les moteurs sont conçus pour les plages de tension de service. À la plage de tension de service s'ajoute la tolérance de la tension de ±5% et la tolérance de la fréquence de ±2% selon C.E.I./NE 60034. Dans leur utilisation, la température limit admissible pour la classe d'isolement peut être dépassée de 10 K.
Il est indiqué l'intensité maximale apparaissant dans la plage de tension de service.



C061

Frequenzgesteuerte Hubmotoren

Frequency-controlled hoist motors

Moteurs de levage à commande par fréquence

100 Hz						
Hubmotor Hoist motor Moteur de levage *1, 2	kW	ED DC FM %	I_N		Anschlussicherung Connection fuse Fusible de connexion	
			380...415 V	480...525 V	400 V	500 V
			[A]		[A]	
4E28	1,2	60	3,5	2,8	6	6
4E38	2,3	60	5,6	4,5	10	10
4E48	3,8	60	8,4	6,7	16	10

120 Hz										
Hubmotor Hoist motor Moteur de levage *1, 2	kW	ED DC FM %	I _N				Anschlussicherung Connection fuse Fusible de connexion			
			220...240 V	380...415 V	440...480 V	550...600 V	230 V	400 V	460 V	575 V
			[A]				[A]			
4E28	1,4	60	6,8	3,9	3,4	2,7	16	10	6	6
4E38	2,8	60	11	6,4	5,6	4,5	20	16	10	10
4E48	4,6	60	17	9,7	8,4	6,7	25	20	16	10

*1 Zuordnung zu den Kettenzügen siehe Tabellen Seite 15, 42, 52, 55, 58


*2 Die Motoren sind für Betriebsspannungsbereiche ausgelegt. Auf den Betriebsspannungsbereich gilt zusätzlich die Toleranz der Spannung von $\pm 5\%$ und der Frequenz von $\pm 2\%$ nach IEC/EN 60034, bei deren Ausnutzung die zulässige Grenztemperatur der Wärmeklasse um 10 K überschritten werden darf. Es wird der max. Strom im Betriebsspannungsbereich angegeben.

*1 Assignment to chain hoists: see tables page 15, 42, 52, 55, 58

*2 The motors are designed for operating voltage ranges. In addition, acc. to IEC/EN 60034 a voltage tolerance of $\pm 5\%$ and a frequency tolerance of $\pm 2\%$ are applicable on top of the operating voltage range. If these are fully utilised, the permissible limit temperature of the temperature class may be exceeded by 10 K. The maximum current occurring in the operating voltage range is given.

*1 Affectation aux palans à chaîne : voir tableaux page 15, 42, 52, 55, 58

*2 Les moteurs sont conçus pour les plages de tension de service. À la plage de tension de service s'ajoute la tolérance de la tension de $\pm 5\%$ et la tolérance de la fréquence de $\pm 2\%$ selon C.E.I./NE 60034. Dans leur utilisation, la température limite admissible pour la classe d'isolement peut être dépassée de 10 K. Il est indiqué l'intensité maximale apparaissant dans la plage de tension de service.


C070
Polumschaltbare Fahrmotoren
Pole-changing travel motors
Moteurs de direction à commutation de polarité

Fahrwerk Trolley Chariot	Fahrantrieb Travel drive Groupe d'entraînement			
	5/20 m/min, 50 Hz 6,3/25 m/min, 60 Hz	2,5/10 m/min, 50 Hz 3,2/12,5 m/min, 60 Hz	20 m/min, 50 Hz 25 m/min, 60 Hz	10 m/min, 50 Hz 12,5 m/min, 60 Hz
KF. 10	SU-A 14 43 110	SU-A 14 43 216	SU-A 14 42 110	SU-A 14 42 216
KF. 32				
KF. 63				
KFS	SU-A 10 43 214	SU-A 10 43 220	SU-A 10 42 214	SU-A 10 42 220
KE-T	SU-A 13 43 110	SU-A 13 43 216	SU-A 13 42 110	SU-A 13 42 216
UE-N 22	SU-A 11 43 214	SU-A 11 43 220	SU-A 11 42 214	SU-A 11 42 220
DUE-P4				
SE-T				
DUE-S4	SF 17 113 123	SF 17 219 123	-	-

Weitere Fahrmotordaten
Further travel motor data
Autres caractéristiques des moteurs de direction

50 Hz										
Fahrantrieb Travel drive Groupe d'entraînement	Fahrmotor Travel motor Moteur de direction	P	ED DC FM	I _N			I _K			cos φ K
				220...240 V	380...415 V	480...525 V	220...240 V	380...415 V	480...525 V	
		[kW]	[%]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	
SU-A 1. 42 xxx	2 A04 F	0,32	40	1,7	1,0	0,8	2,4	1,4	1,1	0,77
SU-A 1. 43 xxx	2/8 A04 F	0,07/0,32	20/40	1,9/2,1	1,1/1,2	0,9/1,0	2,1/5,6	1,2/3,2	1,0/2,6	0,84/0,89
SF 17 xxx 123	8/2 F 12	0,09/0,37	20/40	1,7/2,3	1,0/1,3	0,8/1,0	2,4/5,6	1,4/3,2	1,1/2,6	0,77/0,93

60 Hz										
Fahrantrieb Travel drive Groupe d'entraînement	Fahrmotor Travel motor Moteur de direction	P	ED DC FM	I _N			I _K			cos φ K
				380...415 V	440...480 V	550...600 V	380...415 V	440...480 V	550...600 V	
		[kW]	[%]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	
SU-A 1. 42 xxx	2 A04 F	0,38	40	1,2	1,0	0,8	1,6	1,0	0,8	0,77
SU-A 1. 43 xxx	2/8 A04 F	0,09/0,38	20/40	1,3/1,4	1,1/1,2	0,9/1,0	1,4/3,7	1,2/3,2	1,0/2,6	0,84/0,89
SF 17 xxx 123	8/2 F 12	0,11/0,44	20/40	1,2/1,5	1,0/1,3	0,8/1,0	1,6/3,7	1,4/3,2	1,1/2,6	0,77/0,93

C071
Frequenzgesteuerte Fahrmotoren
Frequency controlled travel motors
Moteurs de direction avec commande par fréquence
Weitere Fahrmotordaten
Further travel motor data
Autres caractéristiques des moteurs de direction



C080

**Max. Leitungslänge
bei Direktsteuerung**

**Max. cable length
with direct control**

**Longueur du câble maxi.
avec commande directe**

		Max. Leitungslänge bei Direktsteuerung [m] Max. cable length with direct control [m] Longueur du câble maxi. avec commande directe [m]											
Kettenzug Chain hoist Palan à chaîne		Stationär *1 Stationary *1 Fixe accroché *1						mit Fahrwerk entlang der Laufbahn *2 with trolley along monorail runway *2 avec chariot le long de la voie de monorail *2					
Anschlussquerschnitt Cable cross-section Section du câble		1,5 mm ²			2,5 mm ²			1,5 mm ²			2,5 mm ²		
50 Hz		230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V
Hubmotor Type Hoist motor type Type de moteur de levage *	2A04 2/8A04	57	170	269	94	283	-	29	80	120	49	-	-
	2E21	17	50	79	28	84	131	10	30	47	17	50	79
	8/2E21	18	55	87	31	92	144	11	33	52	18	55	87
	2E22	13	38	60	21	64	99	8	23	36	13	38	60
	8/2E22	14	42	65	23	70	109	8	25	39	14	42	65
	2E31	11	34	53	19	57	89	7	21	32	11	34	53
	8/2E31	11	34	53	19	57	89	7	21	32	11	34	53

C081

**Max. Leitungslänge
bei Schützsteuerung**

**Max. cable length
with contactor control**

**Longueur du câble maxi.
avec commande t.b.t.**

		Max. Leitungslänge bei Schützsteuerung [m] Max. cable length with contactor control [m] Longueur du câble maxi. avec commande t.b.t. [m]											
Kettenzug Chain hoist Palan à chaîne		Stationär *3 Stationary *3 Fixe accroché *3						mit Fahrwerk entlang der Laufbahn *4 with trolley along monorail runway *4 avec chariot le long de la voie de monorail *4					
Anschlussquerschnitt Cable cross-section Section du câble		1,5 mm ²			2,5 mm ²			1,5 mm ²			2,5 mm ²		
50 Hz		230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V	230 V	400 V	500 V
60 Hz		400 V	460 V	575 V	400 V	460 V	575 V	400 V	460 V	575 V	400 V	460 V	575 V
Hubmotor Type Hoist motor type Type de moteur de levage *	2A04 2/8A04	113	340	531	-	-	-	71	214	334	118	-	-
	2E21	36	109	170	60	181	283	27	81	126	44	134	210
	8/2E21	40	122	190	67	203	317	29	89	139	49	148	231
	2E22	27	81	127	45	135	212	20	61	96	34	102	159
	8/2E22	30	90	141	50	150	234	22	67	104	37	111	174
	2E31	24	73	113	40	121	189	18	55	86	30	91	143
	8/2E31	24	73	114	40	122	190	18	55	85	30	91	142
	2E32	-	45	60	21	75	99	-	34	46	16	57	77
	8/2E32	15	45	70	25	75	117	11	34	54	19	57	90
	8/2E42	-	36	56	20	60	93	-	28	43	15	46	72

* Zuordnung zu den Kettenzügen
siehe Seiten 15, 42, 52, 55, 58
 *1 Spannungsabfall 2,5%
 *2 Spannungsabfall 1,5%
 *3 Spannungsabfall 5,0%
 *4 Spannungsabfall 4,0%

* Assignment to chain hoists:
see tables page 15, 42, 52, 55, 58
 *1 Voltage drop 2.5%
 *2 Voltage drop 1.5%
 *3 Voltage drop 5.0%
 *4 Voltage drop 4.0%

* Affectation aux palans à chaîne :
voir tableaux page 15, 42, 52, 55, 58
 *1 Chute de tension 2,5%
 *2 Chute de tension 1,5%
 *3 Chute de tension 5,0%
 *4 Chute de tension 4,0%

C090

Radlasten

Wheel loads

Réaction par galets


Standardprogramm

Standard programme

Programme standard

$$R1_{\max} = Q \times \frac{(a1-a2)}{a1} + 0,6 \times Go$$

$$R2_{\max} = Q \times \frac{a2}{a1} + 0,4 \times Go$$



Tragfähigkeit Working load Charge d'utilisation	Hubwerk Hoist Palan	Rollfahrwerk Push trolley Chariot de direction par poussée				Elektrofahrwerk Electric trolley Chariot électrique							
						"normale Bauhöhe" "standard headroom" "hauteur perdue normale"				"kurze Bauhöhe" "short headroom" "hauteur perdue réduite"			
						R1	R2	a1	a2	R1	R2	a1	a2
[kg]	Type					[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]
125	ST 05..	1/1	92	61	90	34	92	82	115	27	61	102	78
250	ST 05..	1/1	163	102	90	34	153	143	115	27	82	194	78
320	ST 05..	1/1	214	133	90	34	183	173	115	27	102	255	78
500	ST 05..	2/1	214	316	90	54	275	265	115	47	245	296	59
500	ST 10..	1/1	275	265	90	45	285	275	115	58	183	377	83
1000	ST 10..	2/1	530	530	115	58	530	530	115	58	550	520	58
1000	ST 20..	1/1	550	540	115	58	550	540	115	58	336	765	100
1250	ST 20..	2/1	683	663	144	72	693	673	144	72	714	652	72
1250	ST 32..	1/1	714	683	144	72	724	693	144	72	489	928	142,5
1600	ST 30..	1/1	856	836	144	72	866	846	144	72	510	1203	109
1600	ST 32..	1/1	887	856	144	72	897	866	144	72	591	1182	142,5
2000	ST 20..	2/1	1060	1040	144	72	1070	1040	144	72	1091	1019	72
2500	ST 50..	1/1	1335	1305	144	72	1346	1315	144	72	775	1906	147
3200	ST 30..	2/1	1672	1641	144	72	1682	1651	144	72	1713	1613	99,5
3200	ST 32..	2/1	1692	1662	144	72	1702	1672	144	72	1743	1641	99,5
3200	ST 60..	1/1	1692	1662	144	72	1702	1672	144	72	958	2436	147
5000	ST 50..	2/1	-	-	-	-	2579	2620	199	99,5	2661	2538	99,5
6300	ST 60..	2/1	-	-	-	-	3231	3282	199	99,5	3313	3191	99,5

R1, R2 = Radpaarbelastung (ohne Stoß- und Ausgleichszahl)
 Q (kg) = Tragfähigkeit + Totlast
 Go (kg) = Gesamtgewicht siehe Seiten 15, 42, 52, 55, 58 (Kettenzug + Fahrwerk)

R1, R2 = Wheel pair load (without impact and compensating factors)
 Q (kg) = Working load + dead load
 Go (kg) = Total weight see pages 15, 42, 52, 55, 58 (hoist + trolley)

R1, R2 = Réaction par paire de galets (sans facteur d'effort ni coefficient compensateur)
 Q (kg) = Charge d'utilisation + poids mort
 Go (kg) = Poids total voir pages 15, 42, 52, 55, 58 (palan + chariot)




Superkurze Katze STK

STK extra short headroom trolley

Chariot en hauteur perdue
"extrêmement réduite" STK

$$R1_{\max} = Q \times \frac{(a1-a2)}{a1} + 0,6 \times Go$$

$$R2_{\max} = Q \times \frac{a2}{a1} + 0,4 \times Go$$



Tragfähigkeit Working load Charge d'utilisation	Hubwerk Hoist Palan	Elektrofahrrwerk Electric trolley Chariot électrique			
	Typ Type	R1	R2	a1	a2
[kg]		[kg]	[kg]	[mm]	[mm]
125	STK 05.. 2/2-1	111	94	380	192
250	STK 05.. 2/2-1	174	156	380	192
250	STK 05..ZW 2/2-1	180	160	380	192
500	STK 05.. 4/2-1	301	279	380	192
500	STK 05..ZW 2/2-1	307	283	380	192
1000	STK 05..ZW 4/2-1	559	531	380	192
1600	STK 30.. 2/2-1	739	1121	450	286
2500	STK 50.. 2/2-1	1016	1934	670	470
3200	STK 30.. 4/2-1	1328	2142	450	286
5000	STK 50.. 4/2-1	1769	3691	670	470

C100

Ketten

Chains

Chaînes

Kettenzug Chain hoist Palan à chaîne	Kette Chain Chaîne	Elastizitäts- modul Elasticity module Module d'élasticité	Bruchfestigkeit Breaking strength Résistance à la rupture f _{uc}	Rechnerische Kettenbruchkraft Calculated chain breaking force Force de rupture calculée de la chaîne F _u	Metallischer Querschnitt Metallic cross-section Section métallique
	[mm]	[N/m ²]	[N/mm ²]	[kN]	[m ²]
ST 05 / STD 05	4 x 12	3,57 E+10	800	20,0	2,51 E-05
ST 10 / STD 10	5 x 16	3,29 E+10		32,0	3,93 E-05
ST 20 / STD 30	7 x 21,9	2,72 E+10		60,0	7,70 E-05
ST 30 / ST 32 / STD 50 / STD 60	9 x 27	2,84 E+10		100,0	1,27 E-04
ST 50	11,3 x 31	2,40 E+10		160,0	2,01 E-04
ST 60	11,3 x 31	2,32 E+10		160,0	2,01 E-04

R1, R2 = Radpaarbelastung (ohne Stoß- und Ausgleichszahl)
 Q (kg) = Tragfähigkeit + Totlast
 Go (kg) = Gesamtgewicht siehe Seite 55 (Kettenzug + Fahrwerk)

R1, R2 = Wheel pair load (without impact and compensating factors)
 Q (kg) = Working load + dead load
 Go (kg) = Total weight see page 55 (hoist + trolley)

R1, R2 = Réaction par paire de galets (sans facteur d'effort ni coefficient compensateur)
 Q (kg) = Charge d'utilisation + poids mort
 Go (kg) = Poids total voir page 55 (palan + chariot)


**Mögliche
Hubgeschwindigkeiten
Kettenzüge ST**
**Possible
hoisting speeds
for ST chain hoists**
**Vitesses de levage
possibles
pour palans à chaîne ST**

 [kg]	Typ Type	Hubgeschwindigkeit Hoisting speed Vitesse de levage							
		6	8	12	16	20	25	32	36
		[m/min]							
80	ST 05	M6	M6	M6	M6	-	-	-	-
100	ST 05	M6	M6	M6	M6	-	-	-	-
125	ST 05	M6	M6	M5	M5	-	-	-	-
160	ST 05	M6	M6	M5	-	-	-	-	-
200	ST 05	M5	M5	-	-	-	-	-	-
250	ST 05	M4	M4	-	-	-	-	-	-
320	ST 05	M3	-	-	-	-	-	-	-

125	ST 10	-	M8	M8	M8	M8	M8	M8	-
160	ST 10	-	M8	M8	M8	M8	M7	M7	-
200	ST 10	-	M8	M8	M7	M7	M6	M6	-
250	ST 10	-	M7	M7	M6	M6	M6	-	-
320	ST 10	-	M6	M6	M5	M5	-	-	-
400	ST 10	-	M5	M5	M4	-	-	-	-
500	ST 10	-	M4	M4	-	-	-	-	-

500	ST 20	-	M8	M7	M7	M6	M6	-	-
630	ST 20	-	M7	M6	M6	M5	-	-	-
800	ST 20	-	M6	M5	M5	-	-	-	-
1000	ST 20	-	M5	M4	-	-	-	-	-
1250	ST 30	-	M4	-	-	-	-	-	-
1600	ST 30	-	M3	-	-	-	-	-	-

500	ST 32	M8	M8	M8	M8	M8	-	-	M6
800	ST 32	M8	M8	M8	M8	M7	-	-	-
1000	ST 32	M7	M7	M7	M7	M6	-	-	-
1250	ST 32	M6	M6	M6	M6	-	-	-	-
1600	ST 32	M5	M5	M5	-	-	-	-	-

500	ST 50	M8	M8	M8	M8	M8	-	-	M7
1600	ST 50	M6	M6	M5	-	-	-	-	-
2000	ST 50	M5	M5	-	-	-	-	-	-
2500	ST 50	M4	M4	-	-	-	-	-	-
3200	ST 60	M3	-	-	-	-	-	-	-

 Gesamteinstufung aus Kette
 EN 818-7 und Getriebe FEM 9.511.

 Overall classification from chain
 EN 818-7 and gear FEM 9.511.

 Classification totale de chaîne
 EN 818-7 et réducteur FEM 9.511.



Doppelkettenzüge STD Vario

Der neue Doppelkettenzug STD Vario ist eine Weiterentwicklung des bewährten Kettenzugprogramms STD.

Durch den elektrisch verstellbaren Hakenabstand können Güter mit unterschiedlichsten Längen problemlos gehoben und transportiert werden, ohne zwei Kettenzüge oder Traversen einsetzen zu müssen.

Einsatz von zwei einzelnen Kettenzügen

- absoluter Synchronlauf nicht möglich
- Fahrwerksdistanzierung erforderlich
- aufwendige Stromzuführung
- der Abstand kann sich beim Verfahren der Katzen verändern und gefährlichen Zustand der Last hervorrufen

Einsatz eines Doppelkettenzugs mit Traverse

- Traverse bedingt zusätzlichen Bauraum
- die Haken an der Traverse müssen entweder von Hand verstellt werden oder bei automatischer Verstellung ist eine zusätzliche Energieversorgung zur Traverse nötig
- einseitige Lastverteilung kann auftreten

Vorteile des neuen Doppelkettenzugs STD Vario

- + sicheres Anschlagen der Last
- + kein Bauraumverlust
- + einfache Stromzuführung
- + absoluter Synchronlauf
- + beim Heben oder Fahren ist ein unbeabsichtigtes Verstellen der Lasthaken nicht möglich

STD Vario dual chain hoists

The new STD Vario dual chain hoist has been developed from the field-proven STD chain hoist programme.

The electrically adjustable spacing between the hooks permits goods of varying lengths to be hoisted and transported without difficulty, without having to use two chain hoists or spreader beams.

Use of two individual chain hoists

- trolley spacing necessary
- completely synchronous operation not possible
- trolley spacing required
- complex power supply
- the spacing between the hooks can change when the trolleys travel and cause a dangerous load condition

Use of a dual chain hoist with spreader beam

- spreader beam requires additional headroom
- either the hooks on the beam must be moved by hand or if they are moved automatically, an additional power supply to the beam is necessary
- the load distribution could become lop-sided

Advantages of the new STD Vario dual chain hoist

- + load can be attached securely
- + no increased headroom
- + simple power supply
- + completely synchronous operation
- + the load hooks cannot shift inadvertently during lifting or travelling

Palans à chaîne à deux crochets STD Vario

Le nouveau palan à chaîne à 2 crochets STD Vario est une évolution du programme éprouvé de palans à chaîne STD.

La distance entre crochets peut être réglée électriquement et permet la manutention sans difficulté de charges des longueurs des plus diverses évitant la nécessité d'utiliser deux palans à chaîne ou un palonnier.

Utilisation de deux palans à chaîne individuels




- marche absolument symétrique pas possible
- dispositif d'entretoisement nécessaire
- alimentation électrique complexe
- la distance entre crochets peut changer quand les chariots marchent et entraîner un état de charge dangereux.

Utilisation d'un seul palan à chaîne à deux crochets avec un palonnier

- le palonnier nécessite une hauteur perdue additionnelle
- les crochets sur le palonnier doivent être réglés par main, ou dans le cas d'un réglage automatique il faut une alimentation électrique additionnelle au palonnier
- une distribution de la charge mal équilibrée peut se produire

Atouts du nouveau palan à deux crochets STD Vario

- + élingage sûr de la charge
- + pas de hauteur perdue élevée
- + alimentation électrique simple
- + marche absolument symétrique
- + le déplacement non voulu des crochets de charge lors du levage ou du déplacement est exclu



 kg [kg]	ISO *			Typ Type		Motordaten Motor data Caractéristiques des moteurs			Max Hubhöhe Max. lifting height Hauteur de levage maxi. [m]
				 =4/2-2					
		50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50/60 Hz	
		[m/min]				[kW]		[%ED]	
2x 500	M4	4/1	4,8/1,2	STD 1005-8/2	4/2-2	0,8/0,2	0,96/0,24	40/20	2x 10
2x 1000	M5	4/1	4,8/1,2	STD 3010-8/2	4/2-2	1,5/0,37	1,8/0,44	40/20	2x 8
	M4	6/1,5	7,2/1,8	STD 3010-12/3	4/2-2	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	2x 8
2x 1600	M3	4/1	4,8/1,2	STD 3016-8/2	4/2-2	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	2x 8
	M5	6/1,5	7,2/1,8	STD 5016-12/3	4/2-2	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	2x 20
2x 2500	M4	3/0,75	3,6/0,9	STD 5025-6/1,5	4/2-2	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	2x 20
	M4	4/1	4,8/1,2	STD 5025-8/2	4/2-2	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	2x 20
2x 3200	M3	3/0,75	3,6/0,9	STD 6032-6/1,5	4/2-2	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	2x 20

* Höhere Einstufungen und größere Hubhöhen auf Anfrage möglich.

* Higher classifications and greater heights of lift possible on request.

* Des classifications plus hautes et hauteurs de levage plus grandes sont possibles sur demande.



Kettenzüge für Gießereien

Für die besonderen Anforderungen in Gießereien und anderen Betriebsstätten mit extremen Umweltbedingungen bietet STAHL CraneSystems Kettenzüge in unterschiedlichen Ausführungen:

Chain hoists for foundries

STAHL CraneSystems offers chain hoists in various designs for the abnormal requirements in foundries and other manufacturing facilities with extreme ambient conditions:

Palans à chaîne pour fonderies

STAHL CraneSystems offre différents modèles de palans à chaîne pour les exigences particulières de fonderies et autres centres de production manifestant des conditions d'environnement extrêmes.



ST 10 und ST 20

Mit Kettenführung aus gehärteten Federblechen (ST 10) bzw. Blechen (ST 20) in Sandwichtechnik anstatt Gussteil. Der gesamte Verlauf der Kette in der Kettenführung, einschließlich Einlauf- und Auslaufführung, ist gehärtet und somit extrem verschleißfest.

ST 10 and ST 20

With chain guide in hardened spring steel (ST 10) or sheet metal (ST 20) in sandwich construction instead of a cast metal part. The whole of the chain guide in contact with the chain, including the lead-in and lead-out guide, is hardened and is thus extremely resistant to wear.

ST 10 und ST 20

Avec guide de chaîne en tôle à ressort trempée (ST 10) ou tôle d'acier (ST 20) trempée en construction sandwich au lieu d'une pièce coulée. La totalité de la course de la chaîne à travers du guide-chaîne, y compris entrée et sortie, est trempée et par conséquent extrêmement résistante à l'usure.







Speed hoist - Kettenzug bis 70 m/min Hubgeschwindigkeit
Speed hoist - chain hoist with hoisting speed up to 70 m/min
Palan à grande vitesse - palan à chaîne jusqu'à une vitesse de levage de 70 m/min

Mit dem Einsatz einer 10-taschigen Kettennuss hat diese Kettenzugvariante einen extrem ruhigen Lauf bei Hubgeschwindigkeiten bis max. 70 m/min.
 The 10-pocket chain sprocket makes this chain hoist variant extremely smooth running at hoisting speeds up to max. 70 m/min.
 Grâce à la noix de chaîne à 10 poches cette variante de palan à chaîne a une marche extrêmement calme à vitesses de levage jusqu'à max. 70 m/min.




Kettenzuganordnung "außerhalb" der Last
Configuration of chain hoist "outside" load
Disposition du palan à chaîne "au dehors" de la charge

Doppelkettenzug und Kettenspeicher sind störfrei außerhalb der Last angeordnet.
 Dual chain hoist and chain boxes are arranged outside the load to avoid hindrance.
 Le palan à chaîne à deux crochets et les bacs à chaîne sont disposés au dehors de la charge pour ne pas faire obstacle.




Synchrone Katzfahrbewegung
Synchronous cross travel motion
Mouvement de direction synchrone

Fahrtrieb mit synchronisiertem Travesierantrieb (Fahrwerk wird mit Rollenkette verfahren).
 Travel drive with synchronised traversing drive (trolley is driven by roller chain).
 Mouvement de direction avec entraînement traversant synchronisé (chariot entraîné par chaîne à rouleaux).







Kettenzug ST mehrfach eingesichert
ST chain hoist with multiple falls
Palan à chaîne ST à plusieurs brins





Tragfähigkeit bis 60000 kg
Working load up to 60000 kg
Charge d'utilisation jusqu'à 60000 kg

mit gekoppelten Kettenzügen und Mehr-
facheinsicherung auf kleinstem Raum aus-
führbar. Beispiel zeigt 24/4-1 Einsicherung.
occupying minimal space using coupled
chain hoists and multiple reeving.
Example is of 24/4-1 reeving.
à encombrement minimal utilisant palans
à chaîne accouplés et multiples brins.
Cet exemple est d'un mouflage 24/4-1.






Kettenzug mit Obergurtfahrwerk
Chain hoist with double rail crab
Palan à chaîne avec chariot birail







c1636v01

Winkelfahrwerk
Cantilever crab
Chariot à équerre




c1478a01

STK (super kurze Katze) verlängert für Big Bag-Anordnung
STK (extra short headroom trolley) extended for Big Bag design
STK (chariot en hauteur perdue "extrêmement réduite") allongé pour le levage des Big Bag



c1637v01


Kettenzug mit Drehgestellfahrwerk kurze Bauhöhe
Chain hoist with short headroom articulated trolley
Palan à chaîne avec chariot à boggies, hauteur perdue réduite




c1642v01




Gekoppelte Kettenzüge für 4 - Punkt - Lastaufnahme
Coupled chain hoists for 4-point load pick-up
Palans à chaîne couplés pour levage de la charge en 4 points



Zwillingskettenzug für große Hubhöhen
Twin chain hoist for great heights of lift
Palans à chaîne jumelés pour de plus grandes hauteurs de levage












Gekoppelter Kettenzug, Beispiel zeigt 2 x 5000 kg
Coupled chain hoists, example illustrated 2 x 5000 kg
Palans à chaîne couplés, cet exemple est de 2 x 5000 kg





Stationäre Ausführungen und Anbaumöglichkeiten
Stationary designs and possible mountings
Exécutions à poste fixe et possibilités de montage





Subsidiaries

China
Shanghai
Tel +86 21 66083737
Fax +86 21 66083015
infochina@stahlcranes.com

India
Chennai
Tel +91 44 43523955
Fax +91 44 43523957
infoindia@stahlcranes.com

Spain
Madrid
Tel +34 91 4840865
Fax +34 91 4905143
infospain@stahlcranes.com

France
Paris
Tel +33 1 39985060
Fax +33 1 34111818
infofrance@stahlcranes.com

Portugal
Lisbon
Tel +351 21 4447160
Fax +351 21 4447169
ferrometal@stahlcranes.com

United Arab Emirates
Dubai
Tel +971 4 8053700
Fax +971 4 8053701
infouae@stahlcranes.com

Great Britain
Warwickshire
Tel +44 1675 437 280
Fax +44 1675 437 281
infofuk@stahlcranes.com


Singapore
Singapore
Tel +65 6268 9228
Fax +65 6268 9618
infosingapore@stahlcranes.com

USA
Charleston, SC
Tel +1 843 7671951
Fax +1 843 7674366
infous@stahlcranes.com

Sales partners

You will find the addresses of over 100 sales partners on the Internet at www.stahlcranes.com under contact.

Presented by



→ www.stahlcranes.com

STAHL CraneSystems GmbH
Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany
Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665
marketing.scs@stahlcranes.com

a member of

